

ROOM
Luxembourg



125
JAHRE

WEITER
DENKEN
1898 – 2023

Schule

BASISKATALOG
2023

Basiskatalog

Inspirierende Lernräume gestalten – das ist seit jeher die Herausforderung, die für VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG im Mittelpunkt steht. Als einer der führenden Schulmöbelproduzenten Europas und als Komplettanbieter mit einem breit angelegten Sortiment bieten wir unseren Kunden genau dies: umfassende und anregende Möbel-, Raum- und Medienlösungen für Bildungseinrichtungen. Dazu kommt ein umfangreiches Spektrum an Dienstleistungen wie Planung, Projektbetreuung und Kundendienst.

Unsere Produkte zeichnen sich durch ihre Qualität, Funktionalität und Langlebigkeit aus. Das lässt sie weltweit jeden Vergleich bestehen. Wichtig ist uns auch das Thema Nachhaltigkeit. Und natürlich das Thema Sicherheit. Auch dazu finden Sie Informationen in diesem Katalog.

Viel Freude beim Blättern und Stöbern, Anregen lassen und Planen! Für Fragen, Beratung und Projektbetreuung stehen Ihnen unsere qualifizierten Kundenbetreuerinnen und -betreuer gerne persönlich zur Verfügung.

Wissenswertes	4
FloorFriends	17
Schülerstühle	27
Schülerstühle (jahrgangsübergreifend)	49
Lehrerstühle	59
Schülertische	67
Lehrertische	95
Medienschienen	105
Tafeln	115
Mehrzweckstühle, Bürodrehstühle	129
Polsterelemente, Beistelltische	163
Mehrzwecktische	173
Schulbüro	199
Serie 2000 (Stellwände)	209
SPACE (Stauraum)	213
Shift+ (Stauraum)	217
LearnBox (persönlicher Stauraum)	225
Serie 600 (fahrbarer Stauraum)	229
Serie 800-Mobil (fahrbarer Stauraum)	237
Serie 800 (Schrankwände)	243
Materialien	289



Einrichter der Wissensgesellschaft seit 1898

VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG zählt zu den leistungsstärksten Komplettanbietern für Schuleinrichtung in Europa – mit einem breiten Sortiment, das ganzheitliche Einrichtungen für Schulen, Verwaltungen, Büros und Konferenzbereiche möglich macht.

Seit 125 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt das Familienunternehmen Möbel und Medienausstattungen für die Wissensgesellschaft. Hauptsitz und einziger Produktionsstandort ist Tauberbischofsheim in Baden-Württemberg.

Von hier aus steuert VS die gesamte Logistikkette. Dazu gehören Beratung und Planung durch eigene Spezialisten sowie Anlieferung, Montage und Projektbegleitung durch Kundendienst, Service, Hotline und Schulungen. So entstehen leistungsstarke und wirtschaftlich attraktive Komplettlösungen für die Kunden.

Waren es früher reformpädagogische Ideen, die es galt, in Raumkonzepte zu übersetzen, stehen heute aktuelle pädagogisch-didaktische Anforderungen im Vordergrund: die Schule als Lern- und Lebensort für Schüler und Lehrkräfte gestalten; variablen Lernsettings Raum geben; Möglichkeiten für differenzierendes wie individuelles, für kollaboratives wie persönliches, für angeleitetes wie selbstgesteuertes Lernen schaffen.

Lösungen für die digitale Lernlandschaft spielen dabei ebenfalls eine wichtige Rolle. VS – Das Systemhaus ist das Kompetenzzentrum von VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken für technische Gesamtlösungen rund um interaktive Medien. Als Spezialist für die Integration digitaler Medien in Schule und Unterricht bietet VS – Das Systemhaus dazu alles aus einer Hand: interaktive Displays und Boards, Peripheriegeräte, Trägersysteme, sichere Anschlusslösungen und einfaches Gerätemanagement. Integriert sind die technischen Lösungen in das jeweilige Raum- und Möblierungskonzept.



Verlässlich, nachhaltig, verantwortungsbewusst

Als großer Mittelständler in Familienbesitz steht VS für verlässliches, verantwortungsvolles und unabhängiges unternehmerisches Handeln. Die Unternehmensstrategie ist langfristig und nachhaltig ausgerichtet. Damit positioniert sich das Unternehmen erfolgreich im Wettbewerb.

Kontinuität am Standort

VS entwickelt und produziert direkt am Firmensitz Taubertischsheim und investiert laufend in eine moderne Fertigung mit hocheffizienten Prozessen. So entstehen wirtschaftlich attraktive und funktional überzeugende Möbel.

Daten und Fakten

- VS wurde 1898 als Vereinigte Schulbankfabriken gegründet. Einer der Meilensteine in der Unternehmensgeschichte war die Entwicklung des Holzkufenstuhls 1950.
- VS ist ein Familienunternehmen mit über 1500 Mitarbeitenden. Geschäftsführer ist Philipp Müller.
- VS unterstützt seit jeher zeitgemäße pädagogische Ansätze. Mit der Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltings- und Bewegungsförderung e.V. und dem Beratungsunternehmen LernLandSchaft entwickelt VS ganzheitliche Raumkonzepte für Bildungseinrichtungen.

Qualitäts- und Umweltstandards

- Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001
- Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001
- Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001
- Diverse Qualitäts- und Umweltzertifikate für VS-Produkte durch externe Prüfinstitute, zum Beispiel Cradle to Cradle Certified, European Level, GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Siegel „TÜV Rheinland zertifiziert: Emissionsgeprüft. Schadstoffgeprüft“, AGR-Gütesiegel Aktion Gesunder Rücken e.V., Greenguard-Zertifikat

Bildung und Ausbildung

- Ausbildung in acht Berufs- und vier dualen Studiengängen im gewerblichen, technischen und kaufmännischen Bereich
- Eigenes technisches Ausbildungszentrum
- Kooperationen mit Schulen und Hochschulen
- Auszeichnung mit dem Dualis-Siegel der IHK Heilbronn-Franken als herausragender Ausbildungsbetrieb
- Goldpartner der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Mosbach

UPI

EcoTable-R

Produktbeschreibung:
Dieser Tisch besteht aus einer verformbaren, recycelten Stahlplatte, die mit einer stabilen Holzplatte aus Buche kombiniert ist. Die Tischplatte ist aus einer recycelten Aluminiumplatte gefertigt und entspricht den Anforderungen an Nachhaltigkeit.

Umweltproduktinformation (UPI):
Das UPI zeigt die Umweltauswirkungen des Produkts über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Es enthält Informationen zu den eingesetzten Materialien, dem Transport, der Herstellung und dem Recycling. Die UPI ist in drei Teilen unterteilt: Produktbeschreibung, Ökobilanz und Nachhaltigkeit.

Ökobilanz:
Die Ökobilanz zeigt die Umweltauswirkungen des Produkts über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Sie enthält Informationen zu den eingesetzten Materialien, dem Transport, der Herstellung und dem Recycling. Die Ökobilanz ist in drei Teilen unterteilt: Produktbeschreibung, Ökobilanz und Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit:
Die Nachhaltigkeit zeigt die Umweltauswirkungen des Produkts über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Sie enthält Informationen zu den eingesetzten Materialien, dem Transport, der Herstellung und dem Recycling. Die Nachhaltigkeit ist in drei Teilen unterteilt: Produktbeschreibung, Ökobilanz und Nachhaltigkeit.

UPI

Beschreibung der Produkte:

Produktname	Material	A1-A3	A4	B1	C1-C2	C3	B
Stahlplatte	Stahl	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Holzplatte	Holz	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Aluminiumplatte	Aluminium	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Transport	Transport	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Herstellung	Herstellung	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Recycling	Recycling	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100


UPI

Nachhaltigkeit bei VS:

Umweltbewusstsein:
VS ist ein zu 100% recyceltes Unternehmen, mit dem höchsten Bewusstsein der Branche für Nachhaltigkeit. In der gesamten VS ist die Umweltfreundlichkeit ein zentrales Element. Die Umweltfreundlichkeit ist ein zentrales Element der VS-Strategie. Die Umweltfreundlichkeit ist ein zentrales Element der VS-Strategie.

Recycling:
VS ist ein zu 100% recyceltes Unternehmen, mit dem höchsten Bewusstsein der Branche für Nachhaltigkeit. In der gesamten VS ist die Umweltfreundlichkeit ein zentrales Element. Die Umweltfreundlichkeit ist ein zentrales Element der VS-Strategie. Die Umweltfreundlichkeit ist ein zentrales Element der VS-Strategie.

Ökobilanz:
VS ist ein zu 100% recyceltes Unternehmen, mit dem höchsten Bewusstsein der Branche für Nachhaltigkeit. In der gesamten VS ist die Umweltfreundlichkeit ein zentrales Element. Die Umweltfreundlichkeit ist ein zentrales Element der VS-Strategie. Die Umweltfreundlichkeit ist ein zentrales Element der VS-Strategie.



UPI: unsere neue Umweltproduktinformation

Wie nachhaltig sind unsere Produkte? Welche Umweltauswirkungen haben sie in ihren verschiedenen Lebenszyklusabschnitten und zwar hinsichtlich Material, Transport, Herstellung und Recycling? Darüber informiert unsere neue Umweltproduktinformation, die UPI. Sie klärt unter anderem darüber auf, wie hoch der Anteil an Recyclingmaterial bei unseren Produkten und wie niedrig der CO₂-Ausstoß bei ihrer Produktion ist. Dazu weist sie weitere Umweltwirkungen in einer detaillierten Ökobilanz aus. Neben produktspezifischen Umweltaussagen und -daten enthält die UPI auch allgemeine Statements von VS zum Thema Nachhaltigkeit.


Die Datengrundlage stammt aus der sogenannten GaBi-Datenbank. Deren Datensätze liefern die Grundlage für eine standardisierte Ökobilanzrechnung. Außerdem finden in der GaBi-Datenbank laufend Aktualisierungen und Anpassungen an neueste Technologien und den wirtschaftlichen Wandel statt. Damit sind die Ökobilanzergebnisse der neuen UPI von VS ein zu eins vergleichbar mit den EPDs, den Environmental Product Declarations, oder anderen Nachhaltigkeitsdatenblättern.

Zudem enthält eine UPI Aussagen über den CO₂-Fußabdruck und die Cradle-to-Gate Bilanz. Das ist die ökobilanzielle Betrachtung der Lebenszyklusabschnitte vom Materialeinkauf über die Materialanlieferung bis zur Fertigung des Möbels.

So ist unsere UPI aufgebaut:

- Die erste Seite beinhaltet eine allgemeine Produktbeschreibung sowie Informationen zu den eingesetzten Materialien und Recyclinganteilen. Auch der Produktlebenszyklus und der CO₂-Fußabdruck werden hier dargestellt.
- Die Ökobilanz-Tabelle auf der zweiten Seite beinhaltet neben dem Treibhauspotenzial weitere Umweltauswirkungen – wie Bodenversauerung oder Ozonschichtabbaupotenzial – und eine Cradle-to-Gate-Bilanz, also die Zusammenfassung der Lebenszyklusabschnitte A1–A3. Hier finden sich auch Angaben zu Transport und zu Auswirkungen während der Nutzung sowie Informationen zur Entsorgungs- und Verwertungsphase.
- Auf der letzten Seite der UPI zeigen wir auf, wie wir uns zum Thema Nachhaltigkeit engagieren.

Insgesamt gibt die UPI also uns und unseren Kunden einen umfassenden Blick auf die umweltbezogenen Produktmerkmale.



Der VS-Ersatzteilservice: Gelebte Nachhaltigkeit

Unsere Produkte sind auf höchste Langlebigkeit und viele Jahre Beanspruchung ausgelegt. Auch noch lange nach der Investition in unsere Möbel erhalten Sie deshalb Ersatzteile – ob Stuhlgleiter, Schösser oder Schlüssel und vieles andere. Das schont unser aller Ressourcen und Ihren Geldbeutel.

Das Nachbestellen ist ganz einfach. Auf unserer Website www.vs.de/ersatzteil-service/ finden Sie zu den gängigsten Schulprodukten Ersatzteillisten als PDF zum Downloaden:

- Bestellformular Hauptschlüssel und Ersatzteile
- Ersatzteillisten Tafeln und interaktive Medien
- Ersatzteillisten Schränke
- Ersatzteillisten Stühle
- Ersatzteillisten Tische
- Orgazubehör für Container

Mit Hilfe von Schaubildern und Detailabbildungen lassen sich hier die benötigten Teile leicht identifizieren und sofort bestellen. Ist das benötigte Teil nicht dabei oder sind Sie sich nicht sicher, was Sie brauchen, rufen Sie unser ETS-Team einfach an. Oder schicken Sie ein Foto per Mail:

Telefon: 09341 88-7770
 Telefax: 09341 88-7777
 E-Mail: ersatzteil@vs-moebel.de

Außerdem bietet Ihnen der Ersatzteilservice Hinweise und Ratschläge zur sachgerechten Pflege, Reinigung und Desinfizierung unserer Produkte – von Möbeloberflächen über Sitzschalen, Stoff und Kunstleder bis zu Displays. Auch diese PDF stehen als Download auf der ETS-Seite.



VS Systemhaus: IT-Lösungen für Schulen

VS Systemhaus ist das Kompetenzzentrum von VS für technische Gesamtlösungen rund um interaktive Medien. Als Premiumpartner verschiedener Hersteller sind wir in allen Fragen zu Hard- und Software Ihr verlässlicher Ansprechpartner. Wir helfen Ihnen, die am besten geeignete Lösung aus der breit gefächerten Angebotspalette auszuwählen und sie – auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten – bei Ihnen umzusetzen.

Der Servicekatalog gibt eine Übersicht unserer Dienstleistungen im Bereich IT – von der Konzeption bis zur Projektentwicklung. Mit den Lösungsbausteinen unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden, das optimale Konzept zum Einsatz interaktiver Medien für ihre Schule oder Bildungseinrichtung zu entwickeln und umzusetzen. Die Bausteine ergänzen einander, haben aber auch jeder für sich Bestand.

Die Themen der Bausteine:

- Hybride Schule – Präsenz-, Distanz- und Onlinelernen
- Netzwerk und Infrastruktur – das Rückgrat der digitalen Schule
- Server – der Diener der digitalen Schule
- Displays und Boards – Tafeln für den interaktiven Unterricht

- Zubehör – die digitale Ausstattung im Klassenraum abrunden
- Lehrerarbeitsplatz – die Schaltzentrale im digitalen Klassenraum
- Anschlussfelder und MediaSwitch – für perfektes Kabelmanagement
- Mobile Device Management – digitale Endgeräte zentral verwalten
- Microsoft Office 365 Education – die digitale Schul- und Lernplattform
- Referenzprojekte – als Schule digital durchstarten

Die Basisinformationen in den einzelnen Dokumenten ermöglichen einen 360°-Blick auf die Herausforderungen zur Digitalisierung der modernen Schule. Bewerten Sie in Ruhe, welche Lösungsbausteine für Ihre Schule benötigt werden und wie VS als Technologiepartner Sie hierbei unterstützen kann. Gerne stellen wir Ihnen die Dokumente zur Verfügung. So erreichen Sie uns:

VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken
Vertrieb IT-Lösungen
Hochhäuser Straße 8, 97941 Tauberbischofsheim
Telefon: 09341 88-3333, vit@vs-moebel.de



Interaktive Medien effektiv nutzen: Schulungen für Lehrkräfte

Ob Selbstlernkurs on demand, Workshop vor Ort oder Online-Seminar: Mit unserem umfangreichen Schulungsangebot unterstützen wir Lehrkräfte dabei, souverän mit Ihren digitalen Geräten und Anwendungen umzugehen.

Selbstlernkurse on demand

Lernen, wann und wo es am besten passt – darauf sind unsere Selbstlernkurse abgestimmt. Jeder Kurs besteht aus aufeinander aufbauenden Videos. Dazu kommen Übungseinheiten und eine Lernzielkontrolle. Wurde der Kurs erfolgreich abgeschlossen, steht ein individualisiertes Zertifikat zum Download bereit. Selbstlernkurse bieten wir derzeit zu Note 3 und zu ActivInspire an. Zur Verfügung gestellt werden die über unser Learning Management System (LMS).

Workshops

Dieses Schulungsangebot findet vor Ort statt und ist inhaltlich frei definierbar. Hier gehen wir gezielt auf die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden ein. Ein hoher Praxisanteil ist uns äußerst wichtig. So werden die Teilnehmenden nicht nur mit Wissen gefüttert, sondern können dies gleich praktisch umsetzen. Workshops konzipieren wir im Zwei-Stunden-Intervall.

Seminare

Vierstündige Seminare können vor Ort oder online abgehalten werden. Sind unsere Trainer vor Ort, bringen sie einen mobilen Schulungsraum mit. Im Basisseminar vermitteln wir grundlegende Funktionen. Das Aufbauseminar richtet sich an Teilnehmende, die bereits über mehrere Wochen oder Monate Erfahrungen gesammelt haben. Häufig ergeben sich aus der Erfahrung konkrete Fragen und Problemstellungen. Genau die arbeiten wir hier auf.

Multiplikatoren-Trainings

Mitarbeitende, die unterstützende Aufgaben innehaben oder übernehmen sollen, bekommen in unseren ein- oder mehrtägigen Trainings das passende Rüstzeug. Hier können innerhalb einer Organisation (Schule/Schulträger) bis zu zehn Personen geschult werden. Ziel ist, dass die Teilnehmenden anschließend unterschiedlichste Herausforderungen eigenhändig meistern können. Damit wird ein Angebot zur Unterstützungsleistung vorbereitet, das ein autarkes Arbeiten innerhalb des Schulverbunds ermöglicht („Teach-the-teacher“).



ReCharge by VS®: iPads kabelfrei laden

In immer mehr Schulen wird mit mobilen Endgeräten gearbeitet, fast ausschließlich mit iPads. Im Gegensatz zu früher sind diese häufig personalisiert. Das heißt, nicht nur die Lehrkräfte, auch die Schülerinnen und Schüler nehmen ihr iPad mit nach Hause. Schnell ist da vergessen, das Gerät für den nächsten Tag in der Schule wieder aufzuladen.

Deshalb haben wir das Konzept ReCharge by VS® entwickelt. Hier werden die iPads in der Schule kabelfrei auf dem Schüler- oder Lehrerarbeitstisch geladen. Möglich wird das über eine Akkuschiablage unter der Tischplatte, ein Qi-Modul in der Tischplatte und eine spezielle Ladehülle für das iPad, die das Tablet zudem schützt. Die Ladehülle wurde eigens von uns entwickelt und von Apple zertifiziert. Zum Konzept gehört auch ein Ladeschrank, in dem je nach Modell 24 oder 32 Akkuschiablagen geladen werden können – und das mit nur einer Zuleitung zur Steckdose!

Schulen, die ReCharge by VS® einsetzen, gewinnen also mehrere Vorteile: Der Unterrichtsablauf ist kontinuierlich gewährleistet, weil es keine „leeren“ iPads mehr gibt. Die

aufwändige und kostenintensive Ausstattung der Unterrichtsräume mit zusätzlichen Steckdosen entfällt. Alle Tische, ob von Lehrkräften oder Schülern, bleiben mobil. Stolperfallen durch zur Steckdose führende Kabel und störender Kabelsalat sind passé.

In der Startphase genügt es oft, nur einige ReCharge-Tische im Unterrichtsraum vorzuhalten. Die Schüler können dann bei Bedarf die Tische wechseln. Möglich ist auch, für ReCharge vorbereitete Tische in den Raum zu stellen, die erst später mit einer Akkuschiablage ergänzt werden. Alternativ können bereits vorhandene Tische mit einem Nachrüstset umgestaltet werden. Optisch passen die ReCharge-Tische zu den bereits vorhandenen Tischen desselben Modells, stapelbare Tische lassen sich auch mit Akkuschiablage weiterhin stapeln.

Finanzierbar ist die ReCharge-Ausstattung über den Digital-Pakt Schule.




Tano: ein Tisch, viele Stellmöglichkeiten

Die außergewöhnliche Form der Tischplatte ist das Kennzeichen unseres neuen Schülertischs Tano: ein asymmetrischer Schülertisch, bei dem eine Ecke etwas stumpfer gestaltet ist. Dank dieser Form lässt sich Tano besonders vielfältig und sehr einfach kombinieren: Aus dem vollwertigen Einzelarbeitsplatz wird im Nu ein Tisch für Partner- oder Kleingruppenarbeit oder für die große Runde.

Tano gibt es in den fixen Größenklassen von 2 bis 7, außerdem in Größe 0 und 30 Zentimeter für bodennahes Lernen und Tischhöhe 74 Zentimeter für den Bürobereich oder fünf-fach höhenverstellbar. Alle Modelle sind in zwei Breiten verfügbar. Geeignet ist der stapelbare Tisch damit für flexibles Lernen und Arbeiten von der Grundschule bis Klasse 13 und im Lehrerzimmer.

Unter die Tischplatte kann eine Grattellsbox eingeschoben werden. Alternativ ist hier auch Platz für die „ReCharge by VS®-Akkuschublade, die kabelloses Laden von iPads ermöglicht. Voraussetzung ist in diesem Fall, dass die Tischplatte entsprechend vorbereitet ist (mehr zum Konzept ReCharge by VS® auf der nebenstehenden Seite). Seitlich am Tisch kann ein Mappenhaken angebracht werden.

Um Tano einfacher zu verschieben, gibt es ihn auch mit zwei feststellbaren Rollen. Erhältlich ist er in verschiedenen Materialien und Farben. Insgesamt also ein flexibler multifunktionaler Tisch für jede Raumgröße.





Space: Stauraum to go

Moderner Unterricht lebt von wechselnden Arbeitsszenarien in unterschiedlichen Räumen und das über den gesamten Tag verteilt. Auch das Arbeitsmaterial sollte idealerweise entsprechend flexibel zur Verfügung stehen – mal im einen, mal im anderen Raum. Zum Dalassen, zum Austauschen, zum Wiedermitnehmen. Möglich wird das mit Space, unserem Stauraum to go.

Space gibt es in zwei Varianten: als stationäres wandmontiertes Modul SpaceStation-G und als mobiles Modul mit Rollen SpaceWalk-G. Das System baut auf den Gratnellsboxen auf. Im stationären Modul werden die Boxen an einem zentralen Ort aufbewahrt, vorbereitet mit Unterrichtsmaterial: zum Beispiel mit allem, was für eine bestimmte Aufgabe gebraucht wird. Oder mit Utensilien zum Basteln und Werken. Oder dem Equipment für Experimente. Die verschiedenen Farben der Boxen und die Beschriftung an der Vorderseite sorgen für Überblick.

Das Prinzip

Von SpaceStation-G werden die benötigten Boxen in das fahrbare Modul SpaceWalk-G umgepackt und damit zum Unterrichtsraum gerollt. Hier entnehmen sich die Schülerinnen und Schüler die Boxen und bringen sie zu ihrem Arbeitsplatz.

Da zählt sich aus, dass Space auf unsere anderen Möbelsysteme abgestimmt ist: Die Gratnellsboxen lassen sich unter die entsprechenden Schülertische schieben. Sie können in den Stauraumelementen Shift+ Landscape und Serie 800 aufbewahrt werden. Und sie passen unter das Podest Shift+ Up.

Haben die Schülerinnen und Schüler ihre Aufgabe beendet, räumen sie die Boxen wieder zurück in SpaceWalk-G. So wird Ordnunghalten leicht gemacht. Anschließend bleibt SpaceWalk-G bis zum nächsten Einsatz im Unterrichtsraum oder wird in den nächsten Raum geschoben. Die Lehrkraft kann das Modul auch samt den bearbeiteten Boxen mit ins Lehrerzimmer nehmen, um hier die Arbeitsergebnisse zu korrigieren.





Egal ob im Frontalunterricht oder bei Einzel- und Gruppenarbeit, ob im Klassenzimmer, im Compartment oder in naturwissenschaftlichen Räumen: Arbeitsutensilien lassen sich in den Gratnellsboxen einfach von einem Möbel ins nächste übertragen. Auch ganze Klassensätze lassen sich so aus den zentralen Stauräumen mit Hilfe der mobilen Einheiten an den jeweiligen Einsatzort bringen.

Konstruktion und Ausstattung

Da Space viel belastet wird, müssen die Module robust und – im Fall von SpaceWalk-G – trotzdem leicht zu bewegen sein. Hohe Belastbarkeit, einfache Bedienung und ansprechendes Design waren für uns also entscheidend bei der Gestaltung.


Der Rahmen der Space-Module wird aus pulverbeschichtetem Rechteckstahlrohr bei uns in Tauberbischofsheim gefertigt. Oberböden, Seitenteile und Türen bestehen aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Die Tür ist nur mit Schloss erhältlich und lässt sich 180° öffnen. Die Führungsschienen für die Gratnellsboxen verfügen über Auszugssperren.

SpaceWalk-G ist mit vier feststellbaren Doppel-Lenckrollen ausgestattet. Es gibt ein-, beid- oder wechselseitig nutzbare Modelle. SpaceStation-G hat Stellgleiter aus Kunststoff; dieses Modul wird immer an der Wand befestigt. Stehen mehrere SpaceStation-G nebeneinander, sollten sie mit Reihenverbindern verkettet werden.

In SpaceStation-G passen je Reihe 18 flache oder 8 hohe Boxen, mit oder ohne Deckel. Bei SpaceWalk-G lassen sich je Reihe maximal 9 flache oder 4 hohe Boxen einschieben, ebenfalls mit oder ohne Deckel. Jede Box darf mit maximal 5 Kilogramm beladen werden.

Erhältlich ist Space in verschiedenen Ausstattungen: mit oder ohne Seitenteile, mit oder ohne Türen, uni oder in unterschiedlichen Farben je Bauteil.

Mehr zu Space haben wir auf unserer Website zusammengestellt unter www.vs.de/space/





Stapelstein: Jetzt ist Bewegung angesagt

Wenn die Pause ansteht, kommt schnell Bewegung auf in der Klasse. Nach Phasen der Aufmerksamkeit und des Lernens drängt es die Kinder, ihr Bewegungsbedürfnis auszuleben. Nur dann können sie anschließend wieder aufmerksam und konzentriert sein.

In der Pause muss es also Bewegungsanreize geben – ein Umfeld, das die kindliche Motorik anregt und fördert. Mit kindgerechten Möbeln ist das ganz leicht. Die Stapelsteine machen dafür ein willkommenes Angebot.

Sie sind leicht und gleichzeitig sehr belastbar. So kann man mit ihnen schnell einen Sitzkreis bilden, für Kinder und Erwachsene. Erwachsene stapeln einfach mehrere Stapelsteine bis zu einer bequemen Sitzhöhe aufeinander. Und alle zusammen sitzen rundum natürlich und bodennah.

Spielen, balancieren und sich ausprobieren, aber auch lernen in einer spielerisch bunten Umgebung: Stapelsteine ergänzen das Konzept FloorFriends und bieten für Kinder in unterschiedlichen Altersstufen eine motivierende Herausforderung.

Kreiselstein: Immer in Balance bleiben

Ergänzt werden die Stapelsteine durch den Kreiselstein. Der kann alleine genutzt werden oder in Kombination mit den Stapelsteinen. So werden Balanceübungen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen möglich. Kinder jeden Alters finden die für sie passende Herausforderung und werden individuell in ihrer Motorik gefördert.

Mit Stapel- und Kreiselstein können Lernprozesse spielerisch unterstützt und verstärkt werden. Alle Sinnesempfindungen werden einbezogen. Durch Form, Farbe und Material legen sie den Grundstein für unzählige Spielmöglichkeiten.





Neue Lernraumkonzepte: Vielfältig lernen

Der Schulalltag wird immer bewegter und vielfältiger. Er löst sich vom durchgehenden Frontalunterricht, die vor Ort verbrachte Zeit nimmt zu, Ganztagschulen und Nachmittagsbetreuung stehen im Fokus. All das verlangt andere Raumkonzepte.

Mobile Möbel wie die Serie Shift+ und die Elemente des Konzepts FloorFriends unterstützen diese Anforderungen nach flexiblen Lern- und Arbeitslandschaften bereits jetzt. Jetzt kommen weitere Bausteine hinzu: das Bühnenelement ShiftUp und das Zeltelement Leaf. Mit ihnen lassen sich unkompliziert abwechslungsreiche Unterrichtsszenarien gestalten, die den Bedürfnissen von Kindern in besonderem Maße entsprechen.


Beide Elemente lassen sich rasch und unkompliziert auf- und abbauen und nach der Nutzung platzsparend verstauen. So kann der Raum jederzeit nach Bedarf gestaltet werden. Die Bedienung der Elemente ist intuitiv. Auch Kinder unter 12 Jahren sind in der Lage, damit eigenverantwortlich Lernräume umzubauen.

ShiftUp ist ein einfaches Bühnenmöbel, das vielfältig kombiniert werden kann, sich aber auch als niedriger Tisch oder als Tisch-Bank-Kombination nutzen lässt. Die Maße sind abgestimmt auf die Bodenmatten FloorFriends und die Regal- und Schrankelemente Shift+ Landscape. Die Grundformen sind Dreieck oder Rechteck. Die Platte kann werkzeuglos gewendet werden, so dass entweder die Lauf- oder die Schreibseite oben liegt. Als Einsatzmöglichkeiten in der Schule bieten sich für ShiftUp Klassenzimmer genauso an wie Gemeinschaftsräume, etwa eine Mensa, eine Aula oder eine Bibliothek.

Mit dem Zeltelement Leaf eröffnen sich Lernräumen eine ganz neue Dimension. Kinder lieben Höhlen und abgeschirmte Rückzugsorte. Genau die lassen sich mit Leaf im Handumdrehen verwirklichen. So entstehen Tunnel, Gruppenzelte oder Einzelbehausungen, in denen Kinder genau die Lernbedingungen finden, die sie für konzentrierte Einzelarbeit oder geschützten Austausch brauchen. Eine Raum wird zu vielen Räumen, Gruppen lassen sich entzerren, Vielfalt wie Individualität nehmen zu.

Körpergrößen in cm:

Max:	121,0	142,0	159,0	176,5	188,0	207,0
Min:	108,0	119,0	133,0	146,0	159,0	174,0



Größenklassen in cm:

Stuhl:	30,5	34,0	38,5	43,0	46,0	50,0
Tisch:	53,0	59,0	64,0	71,0	76,0	82,0

Größenklassen für Schulstühle und -tische nach DIN EN 1729

Richtiges Sitzen und ergonomisches Arbeiten in der Schule – dies setzt voraus, dass Stühle und Tische von ihren Maßen zu der Körpergröße der Schülerinnen und Schüler passen. Wie dies abgestimmt sein muss, ist in der DIN EN 1729 beschrieben.

Entscheidend für gutes Sitzen ist deshalb, die Körpergrößen der Kinder und Jugendlichen regelmäßig zu prüfen und dementsprechend Stühle und Tische zuzuordnen. Alle brauchen den für ihre Größe richtigen Stuhl und Tisch. Andernfalls kann es zu Haltungsschäden kommen, mögliche Folge sind Rücken- und Kopfschmerzen.

Die sechs Größenklassen nach DIN EN 1729 sind durch farbige Kennpunkte leicht zu unterscheiden. Sie reichen von Sitzhöhe 30,5 Zentimeter in Größe 2 bis hin zu Sitzhöhe 50 Zentimeter in der Größe 7. Entsprechend liegen die passenden Tischhöhen zwischen 53 und 82 Zentimeter.

Damit finden 1,08 Meter große Schülerinnen und Schüler ebenso die richtigen Sitz- und Arbeitsbedingungen wie solche mit einer Körpergröße von 2,07 Meter.



FloorFriends



PRODUKTINFORMATION Welcome_TY_DE - 29.11.2021 - www.vs-moebel.de

Welcome Garderobensystem für Kitas und Grundschulen mit dem Konzept „Hausschuhe im Unterricht“.

System bestehend aus einem Wandpaneel mit Garderobenhaken, einem Schuhschrank und einem Hängeschrank, optional kombinierbar.

Wandpaneel bestehend aus einer 19 mm starken melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 4 versetzt angeordneten, schwarzen 2-fach-Haken. Die TÜV-zertifizierten Haken sind zur Vermeidung von Verletzungen abgerundet und mit einem gewölbten Überhang ausgestattet. Der montagebedingte Abstand zur Wand wird mit einer Dichtungslippe geschlossen. Das Wandpaneel gibt es in zwei Höhen, für Kitas und Grundschulen und ist jeweils von maximal 8 Kindern nutzbar.

Schuhschrank bestehend aus einem Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit einer Mittelwand und 2 festverleimten Böden. Die 4 Schuhfächer für 8 Paar Schuhe können optional mit einer Schuhablage aus schwarzem Kunststoff ausgestattet werden. Auf dem oberen Boden kann eine Abdeckplatte aus widerstandsfähigem HPL montiert werden. Der Schuhschrank, mit einem zurückspringenden 8-mm-Sockelboden, wird vor dem Wandpaneel positioniert und mit diesem verschraubt.

Hängeschrank bestehend aus einem 4-fach gegliederten Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte. Der Hängeschrank wird über dem Wandpaneel direkt an der Wand befestigt.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L6; Wandpaneel aus Spanplatte: L3.

Welcome		40030	40031	40032	40033	40034	40035
	b-h-t	100-121,5-9	100-159-9	100-40,4-35	100-30-25	100-35,5-1,3	47,1-4,4-31,9
	OH	3	4				
		Garderobensystem		Schuhschrank	Hängeschrank	Abdeckplatte	Schuhablage



PRODUKTINFORMATION Shift-p-Up_TY_DE - 22.12.2022 - www.vs-moebel.de

Shift+ Up Tisch-Bank-Podest für Präsentationen und bodennahes Lernen.

Mehrzweckmöbel, als Podest, Tisch oder Bank einsetzbar. Aus den rechteckigen und dreieckigen Elementen können „Landschaften“ über maximal zwei Ebenen erstellt werden. Achsmaße passend zu Stauraummöbeln und Matten der Serie Shift+.

Gestell aus Rundstahlrohr mit rundumlaufender Rechteckrohrzarge. Die Beine sind mit konischen Stapelgleitern ausgestattet und können über einen Federstopfen 2-fach fest aufeinander gestapelt werden. Nebeneinander stehende Elemente werden mit einem flexiblen Drehverbinder zu maximal 20 qm großen Flächen verkettet. Optional mit einer Führung für Gratnells-Kunststoffkästen.

Platten aus Sperrholz. Eine Seite mit rutschfester Siebdruckstruktur als Lauffläche, Gegenseite mit einer glatten Oberfläche als Tisch und Schreibfläche einsetzbar. Dazu kann die Platte werkzeugfrei gedreht werden. Für den Einsatz als Podest können die Seiten mit Einhängeplatte geschlossen werden.

Transportwagen zur Aufnahme der Platten und der ineinander positionierten Elemente.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Bodenplatte aus Sperrholz: L(unischwarz); Gratnells-Kunststoffkästen: C3.

Shift+ Landscape	09451	09452	09453	09454	09456	09457	09455
b-t	105,5-85	104-104			174-83		
b			77,5	98			
h	32		22,5		91		
h (2 Podeste)	59						
		60°					
Kapazität Transportwagen					6 Podeste		
Packungseinheit							2 Stück



PRODUKTINFORMATION Leaf_TY_DE - 22.02.2022 - www.vs-moebel.de

Leaf Zeltelement für bodennahes Lernen.

Zeltelemente für den Aufbau individueller Rückzugsorte in der Klasse für einzelne Kinder oder Kleingruppen. Die dreieckigen Stoffelemente können in Kombination mit Matten der Serie Shift+ zu Zelt- oder Höhlenlandschaften kombiniert werden. Ebenso können die textilen Segel an beliebige magnethaftende Flächen (Schränke der Serie Shift+) mit einem Magnetschnapper befestigt werden. Ein Mast, auch in Kombination mit dem Gugl-Stauraumelement und/oder den dreieckigen Shift+-Landscape-Matten ermöglicht den Aufbau eines runden Zelts, bestehend aus maximal 6 Segeln.

Textiles Segel, bestehend aus einem Stretchgewebe und Glasfaserstangen, zum Aufspannen der dreieckigen Fläche. Mit 3 Befestigungspunkten an der langen und einem Befestigungspunkt an der kurzen Seite.

Zeltmast, bestehend aus einem Vollholz-Stab mit Standteller aus HPL-Vollkernplatte, mit einem 6-fach-Adapter in zwei Höhen mittels Bajonettverschluss positionierbar.





Shift+ Landscape -Matten optional mit 1 bis 3 Befestigungspunkten (vergl. oben).

Magnetbeschläge für die Befestigung der Segel an beliebige Metallflächen.

Aufbewahrungstasche für Transport und Lagerung der Segel inklusive der gebogenen Glasfaserstangen.

Brandschutz der Polstermatten optional nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel), P-a (hoch).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffsegel: S77; Stoffbezug: 40,64,81.

							
Leaf	09448	09449	01486	09450	09446	09447	09444
b	circa 96			108	105	106	5
h	circa 226	172	40		8		3
t				40/13	85	25-87	
ø		46	64/47				
Bogen						60°	
Anzahl							4
							Magnetbeschlag



PRODUKTINFORMATION Gugl_TY_DE - 09.12.2021 - www.vs-moebel.de

Gugl Beistellmöbel mit integriertem Stauraum. FloorFriends für bodennahes Lernen.

Korpus aus einem tiefgezogenem, konischen Kunststoffkörper aus ABS. Der Korpus ist stapelbar. Abdeckplatte aus HPL-Vollkernplatte. Für den Zugriff auf den Stauraum ist die Abdeckplatte abnehmbar und zum Schutz gegen Verrutschen mit einer Nut ausgestattet. Der Stauraum kann Rückenrollen (09379), Teppiche (09440) oder Polstermatten (09445) aufnehmen.

Polstermatten aus einem dicken, schaumgepolsterten Körper mit einer Antirutsch-Unterlage, seitlicher Trageschleufe und einem schwarzen, rundumlaufenden Gurtband. Die obere Sichtfläche besteht aus einem strapazierfähigen, farbigen Bezug. Brandschutz der Polstermatten optional nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel), P-a (hoch).

Ausstattung: Optional mit einem schwarzen Stifteinsatz aus Polypropylen in der Abdeckplatte.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Kunststoff: C(weiß, schwarzgrau RAL 7021); HPL-Vollkernplatte: L4; Stoffbezug: S40,64,81.

	DIN EN h = 40 ○ 0						
Gugl			09447	09379	09440	09445	01486
b			106	525	410		
t			25-87		334		
h			8		7	30	400
ø				200			635/473
Bogen			60°				
Stauraum im Tisch für bis zu				3	30	20	



PRODUKTINFORMATION Shift-p-LSitz_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

Shift+ Landscape Softe Sitzelemente.

Polsterelement-System bestehend aus Korpus- und Sitzelementen.

Sitzelemente sind lineare oder bogenförmige Hocker. Einzelne Elemente können zu ganzen Landschaften kombiniert werden. Elemente bestehend aus einer Bodenplatte mit Kunststoff-, Filz- oder 2K-Universalgleitern und einem Polster aus Schaumstoff mit Kunstlederbezug.

Stauraumelemente sind linear oder bogenförmig. Der Stauraum des Linear-Elements ist beidseitig verwendbar.

Polsterelemente in 3 festen Sitzhöhen.

Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter Kunststoffkante. Mit verleimter Mittelwand zur Gliederung des Korpusess. Mit Lochblech-Sichrückwand.

Funktion: Bogenförmige Landscape-Sitz- und Schrankelemente lassen sich linear und aufgrund der abgestimmten Innen- bzw. Außenradien, Rücken an Rücken zu kreis- und schlangenförmigen Sitz-Schranklandschaften kombinieren.

Brandschutz der Polsterelemente optional nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel), P-a (hoch).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L4; Lochblech: M1; Stoffbezug: S40,64,81.

Shift+ Landscape	Sitzhöhen für Schüler-Sitzelemente		h = 30 ● 2		h = 38 ● 4		h = 46 ● 6	
	45298	45297	09325	09328	09329	09326	09327	
b	105,5	110	52,75	105,5	110	140,8/105,5		
h	42		30-38-46					
t			52,75		72,5/52,75			
Größe			2-4-6					
Einlegeböden	beidseitig	einseitig	60°		60°			



PRODUKTINFORMATION Shift-p-LMatten_TY_DE - 17.11.2021 - www.vs-moebel.de

Shift+ Landscape Polstermatten, Teppiche und Rückenrolle. FloorFriends für bodennahes Lernen.

Polstermatten aus einem dicken, schaumgepolsterten Körper mit einer Antirutsch-Unterlage, seitlicher Trageschleufe und einem schwarzen, rundumlaufenden Gurtband. In den Formen Rechteck und 60° Kreisausschnitt entsprechend den Shift+ Schrankelementen. Als Einzelunterlage für den Boden aber auch als Stuhlaufgabe verwendbar. Die obere Sichtfläche besteht aus einem strapazierfähigen, farbigen Bezug.

Teppich bestehend aus einer Oberseite aus schwarzen, strapazierfähigen Kunstfasern und einer gummierten, rutschfesten Unterseite. Seitlich mit einer Trageschleufe. In den Formen Rechteck und 60° Kreisausschnitt entsprechend den Shift+ Schrankelementen.

Rückenrolle aus einem schaumgepolsterten Körper mit einem schwarzen Seitenteil und einem strapazierfähigen, farbigen Bezug.

Brandschutz der Polstermatten optional nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel), P-a (hoch). Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: S40,64,81.

Shift+ Landscape	Teppich				Polstermatten			
	09379	09440	09441	09442	09445	09446	09447	
b-t		410-334	1050-850	1064/240-878	410-334	1050-850	1062/250-868	
b	525							
h			7		30	80		
ø	200							
Bogen				60°			60°	



PRODUKTINFORMATION Stapelstein_TY_DE - 18.01.2023 - www.vs-moebel.de

Stapelstein Multifunktionales Sitz- und Spielelemente. FloorFriends für bodennahes Lernen.


Objekt bestehend aus expandiertem Polypropylen (EPP). „Stein“ (180g) und „Board“ (268g) sind leicht, geruchlos, wasserfest und frei von chemischen Treibmitteln. Der Stapelstein lässt sich platzsparend stapeln. Ideal für multifunktionales Sitzen, Balancieren, Lernen und Spielen. Beide lassen sich optimal zu einem Bewegungssitz, mit unterschiedlichen Höhen, kombinieren. Maximale Belastung: 180kg.

Sets zu 6 oder 12 Stapelsteine, optional mit Tasche erhältlich. 6 Boards optional mit Aufbewahrungssäule.

Die iOS- und Android-Stapelstein-App ist über dem App-Store downloadbar und eröffnet endlose Spielmöglichkeiten. Mit dem Stapelstein-Creator können sogar eigene Spiele entworfen und in der App gespeichert werden.

In den Stapelstein Play Cards befinden sich 22 Spielideen, die man mit den Stapelstein Elementen und Balance Boards umsetzen kann. Spaß, Bewegung und Abwechslung kommen dank dieser Play Cards nicht zu kurz!

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stapelstein-Körper aus EPP: C5.

						
Stapelstein		09388	09389	09387	09397	09374
ø mm		355	355	270		
h mm		80	80	120		
Anzahl		6	12	1	6	
max. Belastung kg		180		120		
Gewicht g		180		268		
		Stapelstein		Board		Playcards



PRODUKTINFORMATION EcoTable-R-Floor_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

EcoTable-R FloorFriends-Tische für bodennahes Lernen.

Gestell bestehend aus einer rundumlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Rundstahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit Universalgleitern.

Tische in extra niedrigen Höhen von 40 cm für bodennahes Lernen.

Tischplatte aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten 19-mm- oder 25-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder angegossener hochfester PUR-Kante. Teils auch mit einer festen 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig oder rund (Radius = 25 mm) ausgeprägten Ecken.

Optional mit einer im Zargenrahmen integrierten Gratnells-Kunststoff-Box.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L9.

EcoTable-R	t = 50		23000	23001	23002	23003
	t = 60		23005	23006	23007	23008
	t = 65		23010	23011		23013
	b		70	75	120	130
	h weitere cm		40			

Schülerstühle



PRODUKTINFORMATION Jumper-Air-S-Active_TY_DE - 01.03.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER Air Active Vorwärts federnder Freischwinger für Schüler/innen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Bei den Größen 4-7 mit extra stabiler Querstrebe zwischen den Kufen. Der Stuhl ist stapelbar (siehe Tabelle).

Schülerstühle in 6 festen Sitzhöhen.

Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch. Modell Comfort bei den Größen 5 und 6 mit großer Sitzschale.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4.

	Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle				
	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm 				
JUMPER Air Active	Comfort				33400
					33401
	Fixe Höhen			2 3 4 5 6 7	
	Fixe Höhen cm				43-46
	Sitzschale		S S	M M L XL	L XL
	Stapelbarkeit				5



PRODUKTINFORMATION Jumper-Air-S-Four_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER Air Four Vierbeinstuhl für Schüler/innen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Der Stuhl ist stapelbar (siehe Tabelle). Schülerstühle in 6 festen Sitzhöhen.

Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.

Zubehör. Stapelkarren Modell 31198 für 1 Stapel Stühle (Größe 6).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4.

	Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm		
JUMPER Air Four			33300
	Fixe Höhen		● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 6 ● 7
	Sitzschale		S S M M L XL
	Stapelbarkeit		5



PRODUKTINFORMATION Jumper-Air-S-Move_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER Air Move Höhenverstellbarer Drehstuhl für Schüler/innen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Modell Fix gibt es in fester Sitzhöhe sowie Lift mit Höhenverstellung.

Schülerstühle in einer festen Sitzhöhe oder höhenverstellbar.

Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitz-Befestigung und Griffloch.

Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit Fußring oder mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Fußkreuz aus Aluminium: M1; Sitz und Lehne: C4.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.			
JUMPER Air Move	Fix			33501	
	Lift				33502 33506
		Fixe Höhe		6	
		Stufenlos höhenverstellbar			35-43,9 cm (3 4 5) 41,8-54,6cm (5 6 7)
	Sitzschale		L	M	L



PRODUKTINFORMATION Jumper-Ply-S-Active_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER Ply Active Vorwärts federnder Freischwinger für Schüler/innen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Bei den Größen 4-7 mit extra stabiler Querstrebe zwischen den Kufen. Der Stuhl ist stapelbar (siehe Tabelle).

Schülerstühle in 6 festen Sitzhöhen.

Sitzschale aus Buchensperrholz (Ply) mit Antirutschlack, verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch. Modell Comfort bei den Größen 5 und 6 mit großer Sitzschale.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1.

	Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm			
JUMPER Ply Active	Comfort			33450
				33451
	Fixe Höhen		2 3 4 5 6 7	
	Fixe Höhen cm			43-46
	Sitzschale		S S M M L XL	L XL
Stapelbarkeit			5	



PRODUKTINFORMATION Jumper-Ply-S-Four_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER Ply Four Vierbeinstuhl für Schüler/innen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Der Stuhl ist stapelbar (siehe Tabelle).
Schülerstühle in 6 festen Sitzhöhen.

Sitzschale aus Buchensperrholz (Ply) mit Antirutschlack, verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.

Zubehör. Stapelkarren Modell 31198 für 1 Stapel Stühle (Größe 6).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1.

	Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm		
JUMPER Ply Four			33350
	Fixe Höhen		2 3 4 5 6 7
	Sitzschale		S S M M L XL
	Stapelbarkeit		5



PRODUKTINFORMATION Jumper-Ply-S-Move_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER Ply Move Höhenverstellbarer Drehstuhl für Schüler/innen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung.

Schülerstühle höhenverstellbar.

Sitzschale aus Buchensperrholz (Ply) mit Antirutschlack, verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch.

Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit Fußring oder mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Fußkreuz aus Aluminium: M1; Sitz und Lehne: H1.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.			
JUMPER Ply Move	Lift			33552	33556
		Stufenlos höhenverstellbar		33,3-43,4 cm (3 4 5)	41,5-56,7 cm (5 6 7)
		Sitzschale		M	L



PRODUKTINFORMATION PMove-LuPo-Schul_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

PantoMove-LuPo Kreuzfußstuhl für ergonomisches Sitzen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Modell Fix gibt es in fester Sitzhöhe sowie Lift mit Höhenverstellung.

Schülerstühle in einer festen Sitzhöhe oder höhenverstellbar.

Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitz-Befestigung und Griffloch.

Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit Fußring oder mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Modell 31505 mit einer gewichtsreduzierten, kindgerechten Gasfederauslösung. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Sitz und Lehne: C1.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.				
PantoMove-LuPo	Fix			31501		
	Lift				31505	31506
		Fixe Höhe		6		
		Stufenlos höhenverstellbar			34,1-43 cm (3 4 5)	42,4-55,2 cm (5 6 7)
	Sitzschale			L	M	L



PRODUKTINFORMATION PSwing-LuPo-Schu_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

PantoSwing-LuPo Vorwärts federnder Freischwinger für ergonomisches Sitzen.


Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Bei den Größen 4-7 mit extra stabiler Querstrebe zwischen den Kufen.

Schülerstühle in 6 festen Sitzhöhen.

Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch. Modell Comfort bei den Größen 5 und 6 mit großer Sitzschale.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen. Optional mit Tischkantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C1.

	Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm		Optionaler Kantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.		
PantoSwing-LuPo					31400
	Comfort				31401
	Fixe Höhen			2 3 4 5 6 7	
	Fixe Höhen cm				43-46
	Sitzschale			S S	M M L XL L XL



PRODUKTINFORMATION Compass-LuPo-SchuL_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

Compass-LuPo Vierbeinstuhl.

Gestell aus gebogenem und verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr.

Schülerstühle in 6 festen Sitzhöhen.

Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern sowie mit harten bzw. weichen Rollen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C1.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm			
Compass	LuPo			31300	31304
		Fixe Höhen		2 3 4 5 6 7	
		Sitzschale		S S M M L XL	



PRODUKTINFORMATION PMove-VF-Schul_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

PantoMove-VF Kreuzfußstuhl für ergonomisches Sitzen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung.

Schülerstühle höhenverstellbar.

Sitzschale aus Buchensperrholz mit Antirutschlack, mit sichtbarer Sitz-Befestigung sowie mit Griffloch.

Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit Fußring oder mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Sitz und Lehne: H1.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.			
PantoMove-VF	Lift			31525	31526
		Stufenlos höhenverstellbar		32,8-42,9 cm (3 4 5)	41,5-56,7 cm (5 6 7)
		Sitzschale		M	L





PRODUKTINFORMATION PSwing-VF-Schul_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

PantoSwing-VF Vorwärts federnder Freischwinger für ergonomisches Sitzen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Bei den Größen 4-7 mit extra stabiler Querstrebe zwischen den Kufen.

Schülerstühle in 6 festen Sitzhöhen.

Sitzschale aus Buchensperrholz (VF) mit Antirutschlack. Mit verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch. Modell Comfort bei den Größen 5 und 6 mit großer Sitzschale.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen. Optional mit Tischkantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm	Optionaler Kantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.		
PantoSwing-VF					31420
	Comfort				31421
	Fixe Höhen			2 3 4 5 6 7	
	Fixe Höhen cm				43-46
	Sitzschale			S S	M M L XL L XL



PRODUKTINFORMATION Compass-VF-Schul_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

Compass-VF Vierbeinstuhl.

Gestell aus gebogenem und verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr.

Stuhlgrößen in 6 festen Sitzhöhen.

Sitzschale aus Buchensperrholz (VF) mit Antirutschlack und unsichtbarer Sitz-Befestigung.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern sowie mit harten bzw. weiche Rollen. Maximale Stapelmenge (ST) siehe Tabelle.

Zubehör. Stapelkarren Modell 31198 für 1 Stapel Stühle der Größenklasse 6 (46 cm).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm			
Compass	VF			31320	31324
		Fixe Höhen		2 3 4 5 6 7	
		Sitzschale		S S M M L XL	
		Stapelbarkeit		10	



PRODUKTINFORMATION KN-39-Schul_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

KN-39 Vierbeinstuhl.

Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr.

Stühle in 4 festen Sitzhöhen.

Sitz und Lehne aus Buchensperrholz mit sichtbarer Sitz-Befestigung. Optional einseitig straff gepolstert.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle.

Zubehör. Stapelwagen Modell 3834 für 2 Stapel und Stapelkarren Modell 3835 für 1 Stapel Stühle der Größenklasse 6.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,52,64,73,74,76,78,79,80,81.

	Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm				
KN-39			03901	03902	03903
	Fixe Höhen		3 4 5 6	6	
	Stapelbarkeit			10	



PRODUKTINFORMATION Classic_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

Classic Kufenstuhl.

Gestell aus Seiten, Kufen und Sitzträgern aus massivem Buchenholz. Sitzträger mit Huckepack-Ausrüstung zum Aufstuhlen auf die Tischplatte.

Schülerstühle in 5 festen Sitzhöhen.

Sitz und Lehne aus massivem Buchenholz bzw. aus Buchensperrholz mit sichtbarer Rücken-Befestigung.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Holz: H(natur); Sitz und Lehne: H(natur).

	Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm			
Classic			03100	03101
Fixe Höhen			2	3 4 5 6



PRODUKTINFORMATION LuPoGlide_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

LuPoGlide Kufenstuhl.

Gestell aus verschweißten U-förmigen Kufen und Sitzträgern, aus pulverbeschichtetem Ovalstahlrohr. Huckepack-Ausrüstung zum Aufstuhlen auf die Tischplatte. Modell „Comfort“ mit extra breiter Sitzfläche.

Schülerstühle in 6 festen Sitzhöhen.

Sitz und Lehne aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Rücken mit Griffmulde.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Maximale Stapelmenge (ST) siehe Tabelle.

Zubehör. Stapelwagen 3414 für 2 Stapel und Stapelkarren Modell 3415 für 1 Stapel Stühle der Größenklasse 5 und 6.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C(schwarzgrau RAL 7021, delphingrau).

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm			
LuPoGlide	Standard			03430	
	Comfort				03434
	Fixe Höhen			2 3 4 5 6	6 7
	Sitzschale			M M L L	XL XL
	Stapelbarkeit				10



PRODUKTINFORMATION BasicGlide_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

BasicGlide Kufenstuhl.

Gestell aus verschweißten U-förmigen Kufen und Sitzträgern, aus pulverbeschichtetem Ovalstahlrohr. Huckepack-Ausrüstung zum Aufstuhlen auf die Tischplatte. Modell „Comfort“ mit extra breiter Sitzfläche.

Schülerstühle in 6 festen Sitzhöhen.

Sitz und Lehne aus Buchensperrholz mit sichtbarer Sitz-Befestigung. Optional einseitig straff gepolstert.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Maximale Stapelmenge (ST) siehe Tabelle.

Zubehör. Stapelwagen 3414 für 2 Stapel und Stapelkarren Modell 3415 für 1 Stapel Stühle der Größenklasse 5 und 6.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,52,64,73,74,76,78,79,80,81.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Kinderstühle ● 2 = 31 cm ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm				
BasicGlide	Standard		03402			
	Comfort			03405	03406	03407
	Fixe Höhen		2 3 4 5 6		6 7	
	Sitzschale		S M M L L		XL XL	
	Stapelbarkeit				10	



PRODUKTINFORMATION Hokki_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

Hokki, Hokki+ Hocker, Hocker mit Höhenverstellung.

Hocker aus stabilem, strapazierfähigem und extrem kratzfestem Polypropylen, voll recycelbar. Mit einer schaumstoffbelegten, leichten grauen Sitzmulde oder optional mit einer extra weich gepolsterten Kunstlederauflage. Bodenaufgabe aus thermoplastischem, schwarzen Kunststoff mit dem Polypropylenkörper verschraubt.

Stuhlgrößen in 4 festen Höhen sowie in zwei Größen mit Gasfederhöhenverstellung.

Funktion: Ermöglicht eine kontrolliert freie Beweglichkeit durch abgerundete Stellflächen, die den gesamten Bewegungsapparat anregt. Einfaches Tragen durch ergonomisch geformten, wellenförmigen Sitzflächenrand zum Greifen, der auch das Wegrollen verhindert. Der Hocker ist leicht zu transportieren und platzsparend zusammenstellbar. Höhenverstellbare Modelle mit Rundumauslösung und ergonomischer Tiefenfederung.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Körper aus Kunststoff: C2.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerhocker ● 2 = 31 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm				
Hokki	Fix			03825		
Hokki+	Lift				03813	03814
		Fixe Höhen		2 4 6 7		
		Stufenlos höhenverstellbar			38-50cm (4 5 6 7)	50-68cm (7)
		Sitz b cm			34,5	
		Optimale Tischhöhe		2 4 6 7	61-80cm (4 5 6 7)	73-98cm (7)



PRODUKTINFORMATION Solo_TY_DE - 18.01.2023 - www.vs-moebel.de

Solo Vierbeinocker.

Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem Rundstahl.

Hocker in 5 festen Höhen. Je Modell mit 4 Sitzhöhen, aufgrund unterschiedlich hoch positionierten Querstreben als Fußstützen.

Sitz aus Buchensperrholz mit verdeckter Sitz-Befestigung.

Ausstattung und Optionen. Kunststoff- oder Filzgleiter.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Sitz aus Holz: H1.

								
Solo			03826					
	Sitz b cm		35					
	Abstand Sitz zu Boden cm		46	52	61	65	83	
	Abstand Sitz zu Fußposition h cm		24,8/29,8/34,8/39,8		29,8/34,8/39,8/44,8			
	Optimale Tischhöhe cm		69-76	75-82	84-91	88-95	106-113	
	Stapelbarkeit		4					



PRODUKTINFORMATION Rondo-FixLift_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

Rondo Vierbeinhocker, Kreuzfußhocker.

Rondo-Fix.

Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem Rundstahlrohr.

Hocker in 6 festen Höhen.

Sitz aus Buchensperrholz mit verdeckter Sitz-Befestigung.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle.

Rondo-Lift.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung.

Hocker höhenverstellbar.

Sitz aus Buchensperrholz mit verdeckter Sitz-Befestigung.

Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Drehbar.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz aus Holz: H1.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerhocker ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm ● 6 = 46 cm ● 7 = 51 cm Bei Rollen 25 mm Höhenzuwachs.			
Rondo	Fix			03823	
	Lift				03822
		Fixe Höhen		● 3 ● 4 ● 5 ● 6 ● 7	55cm
		Stufenlos höhenverstellbar			37,5-50 cm (● 4 ● 5 ● 6 ● 7)
		Sitz ø cm			35
		Optimale Tischhöhe		● 3 ● 4 ● 5 ● 6 ● 7	78-85cm
	Stapelbarkeit			15	



PRODUKTINFORMATION LuPoStool_TY_DE - 18.01.2023 - www.vs-moebel.de

LuPoStool Kufenhocker.

Gestell aus verschweißten U-förmigen Kufen- und Sitzträgern aus verchromtem oder pulverbeschichtetem Ovalstahlrohr. Huckepack-Ausrüstung zum Aufstuhlen auf die Tischplatte. Kleines Modell ohne, mittleres und großes Modell mit Fußstütze. Schülerstühle/ -hocker auch für hohes Sitzen in 3 festen Höhen.

Sitz aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle.

Zubehör. Stapelwagen Modell 03414 für 2 Stapel und Stapelkarren Modell 03415 für 1 Stapel Stühle.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C(schwarzgrau RAL 7021, delphingrau).

LuPoStool			03428			03429		
Sitz b cm			37					
Abstand Sitz zu Boden cm		46	56	61	46	56	61	
Abstand Sitz zu Fußposition h cm			40			40		
Optimale Tischhöhe cm		69-76	79-86	84-91	69-76	79-86	84-91	
Stapelbarkeit		6	2	3	6	2	3	

Schülerstühle (jahrgangsübergreifend)



PRODUKTINFORMATION Jumper-Air-S-Level_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER Air Level Kufenstuhl für ergonomisches Sitzen an hohen Tischen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr mit einer werkzeugfrei, rasterhöhenverstellbaren Fußstütze (bei 33409 optional) für die Größenanpassung. Zwei stabile Querstreben zwischen den Kufen gewährleisten eine präzise und verkantungsfreie Führung der Fußstützen.

Schülerstühle für hohes Sitzen an 71 bzw. 76 cm hohen Tischen. In festen Größen mit jeweils 4 Fußstützen-Einstellungen. Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen. Maximale Stapelmenge mit Fußstütze in oberer „Parkposition“ (ST) siehe Tabelle.

Empfehlung. Der JUMPER Air Level wird mit Schultischen (ohne Buchablage und Stuhlaufhängung) der Höhe 71 bzw. 76 cm kombiniert.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4.

JUMPER Air Level	33407		33406		33405		33408		33409
	2	3	4		2	3	4	5	6
Fixe Höhen									
Sitzschale	S		M		S		M		L
Abstand Sitz zu Boden cm	48		51,2		53,6		53		46
Abstand Sitz zu Fußposition h cm	31	35	38		31	35	38	43	46
Optimale Tischhöhe cm	71				76				
Stapelbarkeit	3				4				3



PRODUKTINFORMATION Jumper-Air-S-MoJue_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER Air Move HS Kreuzfußstuhl mit Fußring für ergonomisches Sitzen an hohen Tischen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Höhenverstellung und Kunststoffabdeckung.

Schülerstühle für hohes Sitzen an 71 cm hohen Tischen.

Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitz-Befestigung und Griffloch.

Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Mit Fußring und mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Modell mit einer gewichtsreduzierten, kindgerechten Gasfederauslösung. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Fußkreuz aus Aluminium: M1; Sitz und Lehne: C4.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.	
JUMPER Air Move HS	Lift		33503
		Stufenlos höhenverstellbar	41,8-54,5cm (3 4 5)
		Sitzschale	M
		Optimale Tischhöhe cm	71



PRODUKTINFORMATION Jumper-Ply-S-Level_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER Ply Level Kufenstuhl für ergonomisches Sitzen an hohen Tischen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr mit einer werkzeugfrei, rasterhöhenverstellbaren Fußstütze (bei 33409 optional) für die Größenanpassung. Zwei stabile Querstreben zwischen den Kufen gewährleisten eine präzise und verkantungsfreie Führung der Fußstützen.

Schülerstühle für hohes Sitzen an 71 bzw. 76 cm hohen Tischen. In festen Größen mit jeweils 4 Fußstützen-Einstellungen. Sitzschale aus Buchensperrholz (Ply) mit Antirutschlack, verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen. Maximale Stapelmenge mit Fußstütze in oberer „Parkposition“ (ST) siehe Tabelle.

Empfehlung. Der JUMPER Ply Level wird mit Schultischen (ohne Buchablage und Stuhlaufhängung) der Höhe 71 bzw. 76 cm kombiniert.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1.

JUMPER Ply Level	33457		33456		33455		33458		33459
	2	3	4	5	2	3	4	5	6
Fixe Höhen	31		35		38		43		46
Sitzschale	S		M		S		M		L
Abstand Sitz zu Boden cm	48		50,3		52,9		53		46
Abstand Sitz zu Fußposition h cm	31	35	38		31	35	38	43	46
Optimale Tischhöhe cm	71				76				
Stapelbarkeit	3				4				



PRODUKTINFORMATION Jumper-Ply-S-MoJue_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER Ply Move HS Kreuzfußstuhl mit Fußring für ergonomisches Sitzen an hohen Tischen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Höhenverstellung und Kunststoffabdeckung.

Schülerstühle für hohes Sitzen an 71 cm hohen Tischen.

Sitzschale aus Buchensperrholz (Ply) mit Antirutschlack, verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch.

Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Mit Fußring und mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Modell mit einer gewichtsreduzierten, kindgerechten Gasfederauslösung. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Fußkreuz aus Aluminium: M1; Sitz und Lehne: H1.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.	
JUMPER Ply Move HS	Lift		33553
		Stufenlos höhenverstellbar	41,7-56,9 cm (3 4 5)
		Sitzschale	M
		Optimale Tischhöhe cm	71



PRODUKTINFORMATION Level76-LuPo_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

Level-LuPo Kufenstuhl für ergonomisches Sitzen an hohen Tischen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr mit einer werkzeugfrei, rasterhöhenverstellbaren Fußstütze (bei 31409 optional) für die Größenanpassung. Zwei stabile Querstreben zwischen den Kufen gewährleisten eine präzise und verkantungsfreie Führung der Fußstützen.

Schülerstühle für hohes Sitzen an 71 bzw. 76 cm hohen Tischen. In festen Größen mit jeweils 4 Fußstützen-Einstellungen. Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen. Maximale Stapelmenge mit Fußstütze in oberer „Parkposition“ (ST) siehe Tabelle.

Empfehlung. Der Level wird mit Schultischen (ohne Buchablage und Stuhlaufhängung) der Höhe 71 bzw. 76 kombiniert. Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C1.

Level-LuPo	31407		31406		31405		31408		31409	
	Fixe Höhen	2	3	4		2	3	4	5	6
Sitzschale	S		M		S		M		L	
Abstand Sitz zu Boden cm	48		49		52,6		53		46	
Abstand Sitz zu Fußposition h cm	31	35	38		31	35	38	43	46	
Optimale Tischhöhe cm	71				76					
Stapelbarkeit	3		4		3		4			



PRODUKTINFORMATION PMove-LuPo-Jue_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

PantoMove-LuPo HS Kreuzfußstuhl mit Fußring für ergonomisches Sitzen an hohen Tischen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Höhenverstellung und Kunststoffabdeckung.

Schülerstühle für hohes Sitzen an 71 cm hohen Tischen.

Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitz-Befestigung und Griffloch.

Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Mit Fußring und mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Modell mit einer gewichtsreduzierten, kindgerechten Gasfederauslösung. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Sitz und Lehne: C1.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.	
PantoMove-LuPo HS	Lift		31509
		Stufenlos höhenverstellbar	41,1-53,9 cm (3 4 5)
		Sitzschale	M
		Optimale Tischhöhe cm	71



PRODUKTINFORMATION Level76-VF_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

Level-VF Kufenstuhl für ergonomisches Sitzen an hohen Tischen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr mit einer werkzeugfrei, rasterhöhenverstellbaren Fußstütze (bei 31429 optional) für die Größenanpassung. Zwei stabile Querstreben zwischen den Kufen gewährleisten eine präzise und verkantungsfreie Führung der Fußstützen.

Schülerstühle für hohes Sitzen an 71 oder 76 cm hohen Tischen. In festen Größen mit jeweils 4 Fußstützen-Einstellungen. Sitzschale aus Buchensperrholz (VF) mit Antirutschlack. Mit verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen. Maximale Stapelmenge mit Fußstütze in oberer „Parkposition“ (ST) siehe Tabelle.

Empfehlung. Der Level wird mit Schultischen (ohne Buchablage und Stuhlaufhängung) der Höhe 71 oder 76 kombiniert. Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1.

Level-VF	31427		31426		31425		31428		31429	
	Fixe Höhen	2	3	4		2	3	4	5	6
Sitzschale	S		M		S		M		L	
Abstand Sitz zu Boden cm	48		48,5		52,6		53		46	
Abstand Sitz zu Fußposition h cm	31	35	38		31	35	38	43		46
Optimale Tischhöhe cm	71				76					
Stapelbarkeit					3					



PRODUKTINFORMATION PMove-VF-Jue_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

PantoMove-VF HS Kreuzfußstuhl mit Fußring für ergonomisches Sitzen an hohen Tischen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Höhenverstellung und Kunststoffabdeckung.

Schülerstühle für hohes Sitzen an 71 cm hohen Tischen.

Sitzschale aus Buchensperrholz mit Antirutschlack, mit sichtbarer Sitz-Befestigung sowie mit Griffloch.

Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Mit Fußring und mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Modell mit einer gewichtsreduzierten, kindgerechten Gasfederauslösung. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Sitz und Lehne: H1.

		Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 3 = 35 cm ● 4 = 38 cm ● 5 = 43 cm Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.	
PantoMove-VF HS	Lift Stufenlos höhenverstellbar Sitzschale Optimale Tischhöhe cm		31529 41,2-56,4 cm (3 4 5) M 71

Lehrerstühle



PRODUKTINFORMATION Jumper-Air-D-Active_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER Air Active Vorwärts federnder Freischwinger für Dozenten/innen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr mit extra stabiler Querstrebe zwischen den Kufen. Der Stuhl ist stapelbar (siehe Tabelle).

Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt und steht in der Größe L zur Auswahl. Optional mit einem gepolsterten Sitz, bestehend aus einem Kunststoffkern mit einem straffen Stoffbezug.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4; Stoffbezug: S40,46,51,52,64,73,74,78,79,80,81.

	Polster: Sitz 15 mm.			
JUMPER Air Active			33400	33402
	Sitz b-h-t		440-460-425	455-475-425
	Gesamt b-h-t		525-812-523	
	Sitzschale		L	
	Stapelbarkeit		5	



PRODUKTINFORMATION Jumper-Air-D-Four_TY_DE - 21.12.2022 - www.vs-moebel.de

JUMPER Air Four Vierbeinstuhl für Dozenten/innen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Der Stuhl ist stapelbar (siehe Tabelle). Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt und steht in der Größe L zur Auswahl. Optional mit einem gepolsterten Sitz, bestehend aus einem Kunststoffkern mit einem straffen Stoffbezug.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4; Stoffbezug: S40,46,51,52,64,73,74,78,79,80,81.

	Polster: Sitz 15 mm.			
JUMPER Air Four			33316	33317
	Sitz b-h-t		440-460-425	455-475-425
	Gesamt b-h-t		512-809-529	
	Sitzschale		L	
	Stapelbarkeit		5	



PRODUKTINFORMATION Jumper-Air-D-Move_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER Air Move Höhenverstellbarer Drehstuhl für Erzieher/innen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Alle Modelle mit Höhenverstellung. Optimiert für Erzieher/innen in Kindergärten. Mit extra niedrig einstellbarer Sitzhöhe für ein Arbeiten auf Augenhöhe mit Kindern.

Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt und steht in der Größe L zur Auswahl. Optional mit einem gepolsterten Sitz, bestehend aus einem Kunststoffkern mit einem straffen Stoffbezug.

Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4; Stoffbezug: S40,46,51,52,64,73,74,78,79,80,81.

		Polster: Sitz 15 mm. Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.		
JUMPER Air Move	Kiga (Niedrig)		33538	33537
		Sitz b-h-t	455-363-453-425	440-348-437-425
		Gesamt b-h-t	600-710-799-600	
		Sitzschale	L	



PRODUKTINFORMATION PMove-LuPo-Doz_TY_DE - 22.12.2022 - www.vs-moebel.de

PantoMove-LuPo Kreuzfußstuhl für Dozenten/innen, Lehrer/innen und Erzieher/innen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Alle Modelle mit Höhenverstellung. Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitz-Befestigung und Griffloch. Optional mit einem gepolsterten Sitz, bestehend aus einem Kunststoffkern mit einem straffen Stoffbezug.

Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.

Modell Plus für erhöhte Sitz-/Steharbeitsplätze (68-115 cm) mit unter Last gebremste Rollen sowie mit einem in 3 cm-Schritten höhenverstellbaren und fixierbaren Fußring.

Modell Kiga optimiert für Erzieherinnen in Kindergärten. Mit extra niedrig einstellbarer Sitzhöhe für ein Arbeiten auf Augenhöhe mit Kindern.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Sitz und Lehne: C1; Stoffbezug: S51,52,73,74,78,79,80.

	Polster: Sitz 20 mm. Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.						
PantoMove-LuPo	Lift	31506	31577				
	Plus (Hoch)			31507	31578		
	Kiga (Niedrig)					31508	31579
	Sitz b-h-t	430-424-552-410	450-444-572-410	430-503-751-410	450-523-723-410	430-354-443-410	450-374-463-410
	Gesamt b-h-t	601-785-913-601		601-866-1114-601		601-715-803-601	
	Sitzschale	L					



PRODUKTINFORMATION PSwing-LuPo-Doz_TY_DE - 16.01.2023 - www.vs-moebel.de


PantoSwing-LuPo, PantoSwing-Soft Freischwinger für Dozenten/innen, Lehrer/innen und Erzieher/innen.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr mit extra stabiler Querstrebe zwischen den Kufen.

Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch. Optional mit Sitz- oder Rundumpolster, bestehend aus einem Kunststoffkern mit einem straffen Stoffbezug.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen. Optional mit Tischkantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C1; Stoffbezug: S51,52,73,74,78,79,80.

	Polster: Sitz 20 mm. Lehne 15 mm.		Optionaler Kantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.		
PantoSwing-LuPo					
PantoSwing-Soft			31400	31479	31415
	Sitz b-h-t		430-460-410	450-480-410	480-480-450
	Gesamt b-h-t		525-812-504		520-835-545
	Sitzschale		L		XL



PRODUKTINFORMATION Compass-LuPo-Doz_TY_DE - 21.12.2022 - www.vs-moebel.de

Compass-LuPo Vierbeinstuhl für Dozenten/innen, Lehrer/innen und Erzieher/innen.

Gestell aus gebogenem und verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr.
Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Mit verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch. Optional mit einem gepolsterten Sitz, bestehend aus einem Kunststoffkern mit einem straffen Stoffbezug.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C1; Stoffbezug: S51,52,73,74,78,79,80.

		Polster: Sitz 15 mm.			
Compass	LuPo			31300	31379
		h		460	475
		Sitz b		430	450



PRODUKTINFORMATION PMove-VF-Doz_TY_DE - 19.09.2022 - www.vs-moebel.de

PantoMove-VF Kreuzfußstuhl für Dozenten/innen, Lehrer/innen und Erzieher/innen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Modell Fix gibt es in fester Sitzhöhe sowie Lift mit Höhenverstellung.

Sitzschale aus Buchensperrholz mit Antirutschlack, mit sichtbarer Sitz-Befestigung sowie mit Griffloch.

Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik. Mit Huckepack-Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.

Modell Plus für erhöhte Sitz-/Steharbeitsplätze (68-115 cm) mit unter Last gebremste Rollen sowie mit einem in 3 cm-Schritten höhenverstellbaren und fixierbaren Fußring.

Modell Kiga optimiert für Erzieherinnen in Kindergärten. Mit extra niedrig einstellbarer Sitzhöhe für ein Arbeiten auf Augenhöhe mit Kindern.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,52,64,73,74,78,79,80,81.

		Polster: Sitz 20 mm. Lehne 20 mm. Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.					
PantoMove-VF	Lift		31526				
	Plus (Hoch)			31527			
	Kiga (Niedrig)				31530	31531	31532
		Sitz b-h-t	430-415-567-440	430-506-779-440	430-331-432-440	430-351-452-440	430-351-452-440
	Gesamt b-h-t	601-811-963-601	601-901-1176-601	601-727-828-601			
	Sitzschale	L					

Schülertische



PRODUKTINFORMATION Tano_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

Tano Asymmetrischer Mehreckschisch.

Gestell bestehend aus einer Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Rund-Stahlrohr, farbig epoxyharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 feststellbaren Rollen. Der Tisch ist 6-fach stapelbar.

Plattenform ideal für vielfältige Kombinations- und Aufstellmöglichkeiten für Einzel-, Doppel- und Gruppenarbeit.

Tische in 7 festen Höhen oder mit einer 5-stufigen Inbus-Rasterhöheeneinstellung, jeweils nach DIN EN 1729, sowie in 74 cm Office-Höhe.

Tischplatte aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten 19-mm- oder 25-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante. Optional auch mit einer festen 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit gerundet ausgeprägten Ecken.

Optional mit einer im Zargenrahmen integrierten Gratnells-Kunststoffbox und seitlichem Mappenhaken. Für das kabellose Laden von iPads mit VS-Ladehülle kann der Tisch mit einer ReCharge-Akkueinheit ausgestattet werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L4,(weiß beschreibbar); Spanplatte mit Schichtstoff: L9; HPL-Vollkernplatte: L4.

	Tischhöhen (± 2 cm) entsprechend DIN EN 1729 ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm	Aufstellung A B C		
Tano			01490	01491
	b-t cm		70-66/43	80-69/43
	b-t cm Aufstellung A		158-142	171-154
	b-t cm Aufstellung B		140-140	160-160
	b-t cm Aufstellung C		178-164	194-179
	Fixe Höhen		① ② ③ ④ ⑤ 74cm ⑥ ⑦	
	Höhenverstellbar in Stufen		③ ④ ⑤ 74cm ⑥ ⑦	
	Stapelbarkeit			6



PRODUKTINFORMATION Shift-p-B4Bein_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

Shift+ Base Stapelbare Vierbeintische.

Gestell bestehend aus teils nach außen versetzten, verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen mit einer Mittelzarge aus Rechteck-Stahlrohr, jeweils pulverbeschichtet. Teils mit einer Rohr-in-Rohr-Inbushöheneinstellung (siehe Tabelle). Tische mit 4 Kunststoff-, Filz- oder 2K-Universalgleitern oder mit Gleitern und 2 feststellbaren Rollen.

Tische in 7 festen Höhen oder mit einer 5-stufigen Inbus-Rasterhöhen-einstellung.

Tischplatte aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder aus einer hochfesten HPL-Vollkernplatte. Die Ecken sind 25 mm gerundet.

Funktion: Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten der beiden spiegelbildlichen konkav-konvexen Grundform zu Kreisen, Reihen und Gruppen sind möglich. Der Tisch ist in Parkposition 6-fach stapelbar und ist an der Zargenunterkante mit einem Stapelschutz ausgestattet.

Warnhinweis: Es dürfen maximal 3 gestapelte (unbelastete) Tische gerollt werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L4,(weiß beschreibbar); HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L9.

Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm		
	Shift+ Base	Form Abdeckstopfen b-t cm Fixe Höhen Höhenverstellbar in Stufen max. Stapelbarkeit (transportfähig)	01440 Konkav schwarz 96,8-54/39,1 0 2 3 4 5 6 7 3 4 5 74cm 6 7 6 (3)



PRODUKTINFORMATION Shift-p-BForm_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

Shift+ Base Vierbeintisch.

Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen mit zurückgesetzter Rechteck-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet. Optional mit einer Rohr-in-Rohr-Inbushöheneinstellung (siehe Tabelle). Tische mit 4 Kunststoff-, Filz- oder 2K-Universalgleitern oder mit Gleitern und 4 feststellbaren Rollen. Modell 01448 8-fach stapelbar.

Tische in 7 festen Höhen oder mit einer 5-stufigen Inbus-Rasterhöhen-einstellung.

Tischplatte jeweils aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder aus einer hochfesten HPL-Vollkernplatte. Die Ecken sind 25 mm gerundet.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L9.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move.

Shift+ Base		Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm		
			01445	01448
		b-t cm	140,8-78,8	
		Fixe Höhen	0 2 3 4 5 6 7	
		Höhenverstellbar in Stufen	3 4 5 74cm 6 7	
	max. Stapelbarkeit			8



PRODUKTINFORMATION Shift-p-BFlip_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

Shift+ Base Klapptisch.

Konstruktion (FlipTable) aus einer mittig platzierten Stahlrohrtraverse mit einer Gelenk-Konsole. Klapp-Auslösung mit einer Zwei-Hand-Sicherheits-Bedienung unter der Tischplatte auslösbar. Mit einem Beschlag zur Sicherung der Platte in waag- und senkrechter Position.

Gestell bestehend aus zwei gebogenen, pulverbeschichteten Stahlrohren und 4 feststellbaren Rollen.

Tischhöhe in maximal 4 festen Sitz- oder 2 Stehhöhen. Optional höhenverstellbar.

Funktion. Bei hochgeklappter Platte kann eine beliebige Zahl von Tischen raumoptimiert zusammengeschoben werden.

Tischplatte jeweils aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder aus einer hochfesten HPL-Vollkernplatte. Die Ecken sind 25 mm gerundet.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L4,(weiß beschreibbar); HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L9.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische Sitz (Anhang A) Steh (Anhang C) ● 4 = 64 cm ● C4 = 88 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● C6 = 106 cm ● 7 = 82 cm		
Shift+ Base	b-t cm		01451 141-79
	Fixe Höhen	h Sitz	● 4 ● 5 74cm ● 6
		h Steh	● C4 ● C6
	Höhenverstellbar Typ 1	h Sitz	● 4 ● 5 74cm ● 6
	Höhenverstellbar Typ 2		74cm ● 6 ● 7
		h Steh	● C4 97cm



PRODUKTINFORMATION Shift-p-BHRund_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

Shift+ Base Halbrundtische.

Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen mit einer 5-eckigen, umlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet. Teils mit einer Rohr-in-Rohr-Inbushöheneinstellung (siehe Tabelle). Tische mit 5 Kunststoff-, Filz- oder 2K-Universalgleitern oder mit 5 Rollen, davon 2 feststellbar.

Tische in 7 festen Höhen oder mit einer 5-stufigen Inbus-Rasterhöhen-einstellung.

Tischplatte aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder aus einer hochfesten HPL-Vollkernplatte. Die Ecken sind 25 mm gerundet.

Ausstattung (01443): Mit einem Kabelauslass (hinten) und einer abschließbaren, abklappbaren Metallkabelwanne.

Optionen (01443): Mit Kabelklemme, Einbausteckdose, 5-fach Steckdose und Komfort-Monitorarm.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L9.

Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo.

Shift+ Base		Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm		
			01442	01443
		b-t cm	160-78	
		Fixe Höhen		
	Höhenverstellbar in Stufen			



PRODUKTINFORMATION Shift-p-BStandStud_TY_DE - 22.12.2022 - www.vs-moebel.de

Shift+ Base Höhenverstellbarer Sitz- und Stehschülertisch.

Gestell aus verschweißten, pulverbeschichteten, u-förmigen Stahlkufen und einer mittig platzierter Säule. Kufen standardmäßig mit 4, davon 2 feststellbaren Rollen. Optional mit Buchablage und/oder Blende.

Funktion: Mit einem Handschalter an der Plattenkante wird die Gasfeder ausgelöst. Der Handschalter ist zum Schutz vor unbeabsichtigtem Auslösen mit einer Sicherungs-Abdeckung ausgestattet.

Tischhöhe stufenlos höhenverstellbar mit integrierter Gasfeder.

Tischplatte aus einer schichtstoff- bzw. melaminharzbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder aus einer hochfesten HPL-Vollkernplatte.

Ausstattung: Optional mit einer Buchablage aus dreiseitig abgekantetem Stahlblech unter der Tischplatte und/oder mit einer Blende aus Spanplatte bzw. HPL. Für das kabellose Laden von iPads mit VS-Ladehülle kann der Tisch mit einer ReCharge-Akkueinheit ausgestattet werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L9.

Shift+ Base			01449	01450
	Fixe Höhen cm		91,5 (110,2)	
	Stufenlos höhenverstellbar cm			71-115
	b-t cm		75-65	
	Optional		Buchablage	
			Blende	



PRODUKTINFORMATION EcoTable-Q-Edu_TY_DE - 07.03.2023 - www.vs-moebel.de

EcoTable-Q Schülertisch mit Quadratrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer rundumlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Quadrat-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 oder 4 feststellbaren Rollen.

Tische in 8 festen Höhen.

Tischplatte aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten 19-mm- oder 25-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder angegossener hochfester PUR-Kante. Teils auch mit einer festen 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig ausgeprägten Ecken.

Optional mit einer im Zargenrahmen integrierten Kunststoff-Gratnells-Box, Stuhlaufhängeschienen oder Ablagekorb unter der Tischplatte, seitlichen Mappenhaken und Untertischblende an der nutzerabgewandten Seite. Für das kabellose Laden von iPads mit VS-Ladehülle kann der Tisch mit einer ReCharge-Akkueinheit ausgestattet werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L9.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Active.

		Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm					
EcoTable-Q	Spanplatte-KU	t = 50 cm		23100	23101	23102	23103
	Schichtstoff-KU	t = 60 cm		23105	23106	23107	23108
	HPL	t = 65 cm		23110	23111		23113
	Spanplatte-PUR	t = 50 cm		23100			23103
		t = 65 cm			23111		23113
		b cm		70	75	120	130
	Fixe Höhen		① ② ③ ④ ⑤ 74cm ⑥ ⑦				



PRODUKTINFORMATION EcoTable-R-Edu_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

EcoTable-R Schülertisch mit Rundrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer rundumlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Rund-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 bzw. 4 feststellbaren Rollen.

Tische in 8 festen Höhen oder mit einer 6-stufigen Inbus-Rasterhöheinstellung.

Tischplatte aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten 19-mm- oder 25-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder angegossener hochfester PUR-Kante. Teils auch mit einer festen 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig oder rund (Radius = 25 mm) ausgeprägten Ecken.

Optional mit einer im Zargenrahmen integrierten Kunststoff-Gratnells-Box, Stuhlaufhängeschienen oder Ablagekorb unter der Tischplatte, seitlichen Mappenhaken und Untertischblende an der nutzerabgewandten Seite. Für das kabellose Laden von iPads mit VS-Ladehülle kann der Tisch mit einer ReCharge-Akkueinheit ausgestattet werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L9.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Active.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische						
	○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm						
EcoTable-R	Spanplatte-KU	t = 50 cm	23000	23001	23002	23003	
	Schichtstoff-KU	t = 60 cm	23005	23006	23007	23008	
	HPL	t = 65 cm	23010	23011		23013	
	Spanplatte-PUR	t = 50 cm		23000			23003
		t = 65 cm			23011		23013
		b cm		70	75	120	130
		Fixe Höhen		○ 2 ● 3 ● 4 ● 5 74cm ● 6 ● 7			
	Höhenverstellbar in Stufen		● 3 ● 4 ● 5 74cm ● 6 ● 7				



PRODUKTINFORMATION Cross-Q-Edu_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

Cross-Q Gruppentisch mit Quadratrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer verschweißten, zurückgesetzten Rechteck-Stahlrohrzarge, schwarz epoxydharz-pulverbeschichtet, und einem verschraubten Bügel mit Tischbeinen aus Quadrat-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet oder verchromt. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 bzw. 4 feststellbaren Rollen.

Tische in 8 festen Höhen.

Tischplatte aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten 19-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer hochfesten 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig ausgeprägten Ecken.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○0 = 40 cm ●2 = 53 cm ●3 = 59 cm ●4 = 64 cm ●5 = 71 cm ●6 = 76 cm ●7 = 82 cm										
Cross-Q	t = 60 cm	01840					01841	01842	01843	01844	01845
	t = 70 cm		01850				01851	01852	01853	01854	01855
	t = 80 cm			01860			01861	01862	01863	01864	01865
	t = 90 cm				01870		01871	01872	01873	01874	01875
	t = 100 cm					01890	01891	01892	01893	01894	01895
	b cm	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
Fixe Höhen	① ② ③ ④ ⑤ 74cm ⑥ ⑦										



PRODUKTINFORMATION Cross-R-Edu_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

Cross-R Gruppentisch mit Rundrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer verschweißten, zurückgesetzten Rechteck-Stahlrohrzarge, schwarz epoxydharz-pulverbeschichtet, und einem verschraubten Bügel mit Tischbeinen aus Rund-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet oder verchromt. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 bzw. 4 feststellbaren Rollen.

Tische in 8 festen Höhen oder mit einer 6-stufigen Inbus-RasterhöhenEinstellung.

Tischplatte aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten 19-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer hochfesten 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig oder rund (Radius = 25 mm) ausgeprägten Ecken.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische											
	○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm											
Cross-R	t = 60 cm	01800					01801	01802	01803	01804	01805	
	t = 70 cm		01810				01811	01812	01813	01814	01815	
	t = 80 cm			01820			01821	01822	01823	01824	01825	
	t = 90 cm				01830		01831	01832	01833	01834	01835	
	t = 100 cm					01880	01881	01882	01883	01884	01885	
	b cm	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	
	Fixe Höhen	2 3 4 5 74 cm 6 7										
Höhenverstellbar in Stufen	3 4 5 74 cm 6 7											



PRODUKTINFORMATION LiteTable-Schul_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

LiteTable-AL Stapelbarer Leichtbautisch.

Gestell. Die Beinelemente aus Alu-Rundrohr werden mittels hochfester Eckverbinder aus einer Speziallegierung mit dem Zargenrahmen aus Alu-Rechteckrohr verpresst und verschraubt. Beine und Zarge sind pulverbeschichtet. Durch die paarweise innen- und außenstehenden Beine ist der Tisch stapelbar und kann trotzdem je nach Drehung ohne Zwischenräume aneinandergereiht werden. Tische mit Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern sowie optional mit 2 Rollen an den außenstehenden Beinen.

Tische in 7 festen Höhen.



Tischplatte mit einer melaminharz-beschichteten Spanplatte und einer nahtlos angegossenen (PUR) Polyurethan-Sicherheitskante oder mit einer Spanplatte und angeleimter Kunststoffkante. Platten wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken.

Funktion. Aufgrund der extrem leichten, widerstandsfähigen Materialien kann der Tisch aufgestapelt werden.

Warnhinweis: Es dürfen maximal 4 gestapelte (unbelastete) Tische gerollt werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Alu: M1; Platte aus Spanplatte: L4; Platte aus Spanplatte-PUR: L(Buche Dekor natur, grauweiß, weiß).

Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoSwing-VF.

		Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○0 = 40 cm ●2 = 53 cm ●3 = 59 cm ●4 = 64 cm ●5 = 71 cm ●6 = 76 cm ●7 = 82 cm		* b-t Stellplatzfläche 	
LiteTable-AL	PUR/KU	t = 55 cm		21018	
	KU	t = 65 cm			21019
		b mm		70	75
		Fixe Höhen		○0 ●2 ●3 ●4 ●5 ●6 ●7	
		max. Stapelbarkeit		8	
		max. Stapel b* cm		78	83
		max. Stapel t* cm		82	92
	Gewicht min. kg		9,0	10,5	



PRODUKTINFORMATION LiteTable-ST-Schul_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

LiteTable-ST Stapelbarer Tisch.

Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen mit einer umlaufenden, Rechteck-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet. Durch die paarweise innen- und außenstehenden Beine ist der Tisch stapelbar und kann trotzdem je nach Drehung ohne Zwischenräume aneinandergereiht werden. Tische mit Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern sowie optional mit 2 Rollen an den außenstehenden Beinen.

Tische in 7 festen Höhen.

Tischplatte mit einer HPL-Vollkernplatte oder melaminharzbeschichteter Spanplatte und einer nahtlos angegossenen (PUR) Polyurethan-Sicherheitskante. Oder mit einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten Spanplatte und angeleimter Kunststoffkante. Platten wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken.

Warnhinweis: Es dürfen maximal 4 gestapelte (unbelastete) Tische gerollt werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L4; Platte aus Spanplatte-PUR: L2; Spanplatte mit Schichtstoff: L9; HPL-Vollkernplatte: L4.

Weitere Produkte auf dieser Seite: Compass-VF.

		Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm		* b-t Stellplatzfläche		
LiteTable-ST	PUR/KU	t = 55 cm		21090		21003
	KU	t = 65 cm			21091	
		b cm		70	75	
		Fixe Höhen		○ 0 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 6 ● 7		
		max. Stapelbarkeit		8		
		max. Stapel b* cm		78	83	
		max. Stapel t* cm		82	92	
	Gewicht min. kg		13,5	15		



PRODUKTINFORMATION TriTable-III_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

TriTable-III Dreieckstisch.

Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen mit Rechteckrohr-Stahlzarge, jeweils pulverbeschichtet. Tische mit Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern.

Tische in 7 festen Höhen oder mit einer 5-stufigen Inbus-Rasterhöheeneinstellung.

Tischplatte (gleichschenkliges Dreieck) aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder mit einer hochverdichteten HPL-Vollkernplatte, jeweils mit abgerundeten (Radius 25 mm) Ecken.

Funktion: Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zu Reihen- und Gruppenarbeitsplätzen. Der Tisch ist 8-fach stapelbar und ist an der Zargenunterkante mit einem Stapelschutz ausgestattet. Optional mit herausnehmbarer Gratnells-Kunststoffschale an der langen Tischseite. Für das kabellose Laden von iPads mit VS-Ladehülle kann der Tisch mit einem ReCharge-Modul ausgestattet werden.

Ausstattung: Optional mit einer Rolle am 90° Eck oder 3 Rollen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L9; Gratnells-Kunststoffkästen: C3.

Weitere Produkte auf dieser Seite: Compass-VF.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm	Aufstellungen 			
TriTable-III			01426	01427	01428
	b-t cm		111/80-80	118/85-85	125/90-90
	b-t Aufstellung 2 Tische cm		83-83	88-88	93-93
	b-t Aufstellung 4 Tische cm		114-114	121-121	128-128
	Fixe Höhen				
	Höhenverstellbar in Stufen				



PRODUKTINFORMATION JU-StudioTable-Edu_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER StudioTable Stapelbarer Vierbeintisch für die Schule.

Gestell bestehend aus verschweißten Beinen mit einer umlaufenden Zarge, jeweils aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Präzisions-Rechteck-Stahlrohr. Aufgrund der asymmetrisch positionierten Tischplatte ist der Tisch stapelbar und kann trotzdem je nach Drehung ohne Zwischenräume aneinandergereiht werden. Der Zargenrahmen ist mit einem Stapel- und Gleitschutz ausgestattet. Tische mit Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern. Tische in 7 festen Höhen.

Tischplatte. Mit einer melamin- oder schichtstoffbeschichteten 19-mm-Spanplatte und angeleimter Kunststoffkante bzw. mit einer 13-mm-HPL-Vollkernplatte.

Funktion. Aufgrund der leichten aber widerstandsfähigen Materialien kann der Rechtecktisch von einer Person aufgestapelt werden. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L9.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ○ 0 = 40 cm ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm						
JUMPER StudioTable	t = 65 cm		22440	22441	22442	22443	
	b cm		65	75	130	130/65	
	Fixe Höhen						
	max. Stapelbarkeit	Gr. 0-4		8			
		Gr. 5-7		6			



PRODUKTINFORMATION Uno-C_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

Uno-C Kufentisch.

Gestell bestehend aus einer C-Säule und flach auslaufenden Kufen mit Kunststoff-Trittschutz. Tischbeine aus VS-Spezial-Stahlrohr und Quersteg aus Rund-Stahlrohr, jeweils pulverbeschichtet oder verchromt.

Tische in 6 festen Höhen oder mit einer 6-stufigen Inbus-Rasterhöheeneinstellung.

Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit nahtlos angegossener (PUR) Polyurethan-Sicherheitskante oder angeleimter Kunststoffkante, aus einer extrem widerstandsfähigen LIGNOdur-Sicherheitsplatte mit weich gerundeten Kanten oder aus einer hochfesten HPL-Platte (Maße und Plattentypen siehe Tabelle).

Ausstattung und Optionen. Mit Gleitern für Hart- und Weichböden oder 2K-Universalgleitern und Mappenhaken. Sowie mit Blende, Gitterbuchablage oder verschiedenen Stuhlaufhängungen. Für das kabellose Laden von iPads mit VS-Ladehülle kann der Tisch mit einer ReCharge-Akkueinheit ausgestattet werden.

Warnhinweis. Abhängig von Plattentypen und Gleitern kann die Tischhöhe leicht variieren. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus LIGNOdur: L1; Platte aus Spanplatte-PUR: L2; Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4.

		Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm					
Uno-C	LIGNOdur, HPL, Spanplatte-KU/-PUR	t = 50 cm	22430			22432	
		t = 65 cm		22431			22433
	b cm	70	75		130		
	Fixe Höhen	● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 6 ● 7			● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 6 ● 7		
	Höhenverstellbar in Stufen						
	Blende			22428		22429	
	für Tisch b cm			70, 75		130	
	h cm			25		25	



PRODUKTINFORMATION Uno-M_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

Uno-M, Uno-M-Step Kufentisch.

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit Mittelsäule auf flach auslaufenden Kufen mit Kunststoff-Trittschutz.

Tischbeine aus Flachoval- und Quersteg aus Rund-Stahlrohr.

Tische in 6 festen Höhen oder mit einer 5-stufigen Inbus-Rasterhöheeneinstellung.

Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit nahtlos angegossener (PUR) Polyurethan-Sicherheitskante, aus einer extrem widerstandsfähigen LIGNOdur-Sicherheitsplatte mit weich gerundeten Kanten oder aus einer schichtstoffbeschichteten Spanplatte (Maße und Plattentypen siehe Tabelle).

Ausstattung und Optionen. Mit Gleitern für Hart- und Weichböden oder 2K-Universalgleitern und Mappenhaken. Sowie mit Gitterbuchablage oder verschiedenen Stuhlaufhängungen. Für das kabellose Laden von iPads mit VS-Ladehülle kann der Tisch mit einer ReCharge-Akkueinheit ausgestattet werden.

Warnhinweis. Abhängig von Plattentypen und Gleitern kann die Tischhöhe leicht variieren. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus LIGNOdur: L1; Platte aus Spanplatte-PUR: L2; Spanplatte mit Schichtstoff: L4.

Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoSwing-LuPo.

		Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische										
		<ul style="list-style-type: none"> ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm 	Uno-M		Uno-M			Uno-M-Step		Uno-M-Step		
			2 3 4 5 6 7					3 4 5 6 7				
Uno-M	Fixe Höhen		2 3 4 5 6 7					3 4 5 6 7				
	Höhenverstellbar in Stufen		2 3 4 5 6 7					3 4 5 6 7				
	LIGNOdur	t = 50 cm	02408			02405		22408			22405	
		t = 65 cm		02409					22409			
	Spanplatte-KU	t = 60 cm	02412		02413			22412		22413		
Schichtstoff-KU												
Spanplatte-PUR	t = 65 cm		02410		02406	02407		22410		22406	22407	
	b cm		70	75	120	130	150	70	75	120	130	150



PRODUKTINFORMATION UnoBean_TY_DE - 31.03.2023 - www.vs-moebel.de

UnoBean, UnoBean-Step Kufentisch mit Freiformplatte.

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit Mittelsäule auf flach auslaufenden Kufen mit Kunststoff-Trittschutz.

Tischbeine aus Flachoval- und Quersteg aus Rund-Stahlrohr.

Tische in 6 festen Höhen oder mit einer 5-stufigen Inbus-Rasterhöheeneinstellung.

Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit nahtlos angegossener (PUR) Polyurethan-Sicherheitskante. Ausstattung und Optionen. Mit Gleitern für Hart- und Weichböden oder 2K-Universalgleitern und Mappenhaken. Sowie mit Gitterbuchablage oder verschiedenen Stuhlaufhängungen. Für das kabellose Laden von iPads mit VS-Ladehülle kann der Tisch mit einer ReCharge-Akkueinheit ausgestattet werden.

Warnhinweis. Abhängig von Plattentypen und Gleitern kann die Tischhöhe leicht variieren. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte-PUR: L2.

Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoSwing-LuPo.

			Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm			
UnoBean		LIGNOpal-PUR	t = 58,6 cm		01467	
	Step					01468
			b cm			79,7
			Fixe Höhen			2 3 4 5 6 7
			Höhenverstellbar in Stufen			3 4 5 6 7
			ø cm		20°-Kreis-Aufstellung mit 18 Tischen (ohne Stühle)	510
				30°-Kreis-Aufstellung mit 12 Tischen (ohne Stühle)	360	



PRODUKTINFORMATION StepByStep-I_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

StepByStep-I Kufentisch, höheneinstellbar.

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit asymmetrisch platzierter Säule (C-Form) auf Stahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz. Alle Stahlrohre im Rund-Profil.

Tische mit einer 6-stufigen Höheneinstellung mit Inbus- oder Handrad-Feststellung.

Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit einer nahtlos angegossener Sicherheitskante aus (PUR) Polyurethan. Optional mit einer extrem widerstandsfähigen LIGNOdur-Sicherheitsplatte mit weich gerundeten Kanten. Platten-Funktion. Feste waagrechte Platte.

Ausstattung und Optionen. Mit Gleitern für Hart- und Weichböden oder 2K-Universalgleitern und Mappenhaken. Sowie mit Gitterbuchablage oder verschiedenen Stuhlaufhängungen.

Warnhinweis. Abhängig von Plattentypen und Gleitern kann die Tischhöhe leicht variieren. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus LIGNOdur: L1; Platte aus Spanplatte-PUR: L2.

Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoSwing-LuPo.

		Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische						
		● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm						
StepByStep I	LIGNOdur	t = 50 cm			02904	02905		
		t = 65 cm		02901				
	Spanplatte-PUR	t = 65 cm					02993	02994
		b cm		75	70	130	75	130
		Höhenverstellbar in Stufen						



PRODUKTINFORMATION Ergo-L_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

Ergo-I Kufentisch, höheneinstellbar.

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit asymmetrisch platzierter Säule (C-Form) auf Stahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz. Alle Stahlrohre im Rund-Profil.

Tische mit einer stufenlosen Kurbel-Höheneinstellung.

Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit einer nahtlos angegossenen Sicherheitskante aus (PUR) Polyurethan.

Platten-Funktion. Feste waagrechte Platte.

Ausstattung und Optionen. Mit Gleitern für Hart- oder Weichböden und Mappenhaken. Sowie mit Sperrholz- bzw. Gitterbuchablage oder Stuhlaufhängung für alle VS-Schulstühle (PantoSwing ab Größe 4).

Warnhinweis. Abhängig von Gleitern kann die Tischhöhe leicht variieren. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte-PUR: L2.

Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo.

		Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm			
Ergo I	Spanplatte-PUR	t = 65 cm		02970	02971
		b cm		75	130
		Stufenlos höhenverstellbar		59-82 cm	(3)(4)(5)(6)(7)



PRODUKTINFORMATION ClassicTisch_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

Classic Kufentisch.

Gestell aus massivem Buchenholz mit Mittelsäule auf flach auslaufenden Kufen.

Tische in 5 festen Höhen.

Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit nahtlos angeglossener (PUR) Polyurethan-Sicherheitskante. Oder mit extrem widerstandsfähiger LIGNOdur-Sicherheitsplatte und weich gerundeten Kanten.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- und Weichböden. Mappenhaken, Gitterbuchablage und bei den Modellen 2105, 2106, 2108-2110 Sperrholzbuchablage.

Warnhinweis. Abhängig von Plattentypen und Gleitern kann die Tischhöhe leicht variieren. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Holz: H(natur); Platte aus LIGNOdur: L1; Platte aus Spanplatte-PUR: L2.

Weitere Produkte auf dieser Seite: Classic.

		Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm					
Classic	LIGNOdur	t = 50 cm		02108		02105	
		t = 65 cm			02109		
	Spanplatte-PUR	t = 65 cm			02110	02106	02107
		b cm		70	75	130	150
	Fixe Höhen				● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 6		



PRODUKTINFORMATION FlipTable2-RU-Edu_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

FlipTable-RU Steh- und Sitztisch mit Rundrohrgestell und klappbarer Platte.

Konstruktion aus einer mittig platzierten schwarzen Stahlrohrtraverse mit einer Gelenk-Konsole. Klapp-Auslösung mit einer Zwei-Hand-Sicherheits-Bedienung unter der Tischplatte auslösbar. Mit einem Beschlag zur Sicherung der Platte in waag- und senkrechter Position sowie optional mit einem Tischverbinder.

Tischhöhe in 4 festen Sitz- oder 2 Stehhöhen. Optional höhenverstellbar.

Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnier-beschichteten Spanplatte bzw. aus einer HPL-Vollkernplatte. Spanplatten mit Kunststoff- bzw. Massivholzkanten und teils mit gerundeten PUR-Kanten (siehe Tabelle). Die Ecken sind kantig oder optional gerundet ausgeprägt.

Gestell bestehend aus zwei gebogenen, pulverbeschichteten oder verchromten Stahlrohren. Gestell mit feststellbaren Rollen.

Funktion. Bei hochgeklappter Platte kann eine beliebige Zahl von Tischen raumoptimiert zusammengeschoben werden.

Hinweis. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6,(weiß beschreibbar); Platte aus Spanplatte, HPL: L9; Platte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L9.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische Sitz (Anhang A) Steh (Anhang C) ● 4 = 64 cm ● C4 = 88 cm ● 5 = 71 cm ● C6 = 106 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm														
FlipTable-RU	t = 65 cm	PUR / KU	22102		22103										
	t = 70 cm	KU		22105		22106	22107	22108	22109						
	t = 80 cm									22110	22111	22112	22113	22114	
	t = 90 cm									22115	22116	22117	22118	22119	
	Fixe Höhen	h Sitz				4	5	74cm	6			5	74cm	6	
		h Steh				C4	C6					C4	C6		
	Höhenverstellbar Typ 1	h Sitz				4	5	74cm	6			5	74cm	6	
h Steh							74cm	6	7			74cm	6	7	
Höhenverstellbar Typ 2	h Sitz														
	h Steh						C4	97cm			C4	97cm			
b cm			130	140	150	160	180	200	220	140	160	180	200	220	



PRODUKTINFORMATION FlipTable2-TQ-Edu_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

FlipTable-TQ Steh- und Sitztisch mit T-Fuß und Quadratrohrsäule und klappbarer Platte.

Konstruktion aus einer mittig platzierten schwarzen Stahlrohrtraverse mit einer Gelenk-Konsole. Klapp-Auslösung mit einer Zwei-Hand-Sicherheits-Bedienung unter der Tischplatte auslösbar. Mit einem Beschlag zur Sicherung der Platte in waag- und senkrechter Position sowie optional mit einem Tischverbinder.

Tischhöhe in 4 festen Sitz- oder 2 Stehhöhen.

Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnier-beschichteten Spanplatte bzw. aus einer HPL-Vollkernplatte. Spanplatten mit Kunststoff- bzw. Massivholzkanten und teils mit gerundeten PUR-Kanten (siehe Tabelle). Die Ecken sind kantig oder optional gerundet ausgeprägt.

Gestell bestehend aus einer pulverbeschichteten Quadratrohrsäule und einer pulverbeschichteten bzw. verchromten Kufe mit feststellbaren Rollen.

Funktion. Bei hochgeklappter Platte kann eine beliebige Zahl von Tischen raumoptimiert zusammengeschoben werden.

Hinweis. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6,(weiß beschreibbar); Platte aus Spanplatte, HPL: L9; Platte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L9.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische Sitz (Anhang A) Steh (Anhang C) ● 4 = 64 cm ● C4 = 88 cm ● 5 = 71 cm ● C6 = 106 cm ● 6 = 76 cm									
FlipTable-TQ	t = 65 cm	PUR / KU	22142	22143	22146	22147	22148	22149		
	t = 70 cm	KU	22145	22151	22152	22153	22154			
	t = 80 cm		22150	22155	22156	22157	22158	22159		
	t = 90 cm									
	Fixe Höhen	h Sitz h Steh			4 5 74cm 6 C4 C6					
b cm			130	140	150	160	180	200	220	



PRODUKTINFORMATION FlipTable2-TR-Edu_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

FlipTable-TR Steh- und Sitztisch mit T-Fuß und Rundrohrsäule und klappbarer Platte.

Konstruktion aus einer mittig platzierten schwarzen Stahlrohrtraverse mit einer Gelenk-Konsole. Klapp-Auslösung mit einer Zwei-Hand-Sicherheits-Bedienung unter der Tischplatte auslösbar. Mit einem Beschlag zur Sicherung der Platte in waag- und senkrechter Position sowie optional mit einem Tischverbinder.

Tischhöhe in 4 festen Sitz- oder 2 Stehhöhen.

Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnier-beschichteten Spanplatte bzw. aus einer HPL-Vollkernplatte. Spanplatten mit Kunststoff- bzw. Massivholzkanten und teils mit gerundeten PUR-Kanten (siehe Tabelle). Die Ecken sind kantig oder optional gerundet ausgeprägt.

Gestell bestehend aus einer pulverbeschichteten Rundrohrsäule und einer pulverbeschichteten bzw. verchromten Kufe mit feststellbaren Rollen.

Funktion. Bei hochgeklappter Platte kann eine beliebige Zahl von Tischen raumoptimiert zusammengeschoben werden.

Hinweis. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6,(weiß beschreibbar); Platte aus Spanplatte, HPL: L9; Platte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L9.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische Sitz (Anhang A) Steh (Anhang C) ● 4 = 64 cm ● C4 = 88 cm ● 5 = 71 cm ● C6 = 106 cm ● 6 = 76 cm							
FlipTable-TR	t = 70 cm	KU		22125	22126	22127	22128	22129
	t = 80 cm			22130	22131	22132	22133	22134
	t = 90 cm			22135	22136	22137	22138	22139
	Fixe Höhen	h Sitz		4 5 74cm 6				
		h Steh		C4 C6				
	b cm			140	160	180	200	220



PRODUKTINFORMATION Puzzle-Schul_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

Puzzle Freiform-Tisch für die Schule.

Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen und einer Rechteck-Stahlrohrgarge. Alle Stahlteile jeweils pulverbeschichtet. Einzeltisch mit Bodenausgleichsschrauben.

Tische in 6 festen Höhen.

Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Buchenkante.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte: L6.

Weitere Produkte auf dieser Seite: Hokki.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ● 2 = 53 cm ● 3 = 59 cm ● 4 = 64 cm ● 5 = 71 cm ● 6 = 76 cm ● 7 = 82 cm		
Puzzle			01470 165-114
	b-t cm		
	Fixe Höhen		



PRODUKTINFORMATION TriUnion_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

TriUnion Stehtisch für Schüler.

Gestell bestehend aus verschweißten und verschraubten Rund-Stahlrohr-Beinen mit Rechteckrohr-Stahlzarge und Fußbügel. Jeweils pulverbeschichtet. Optional mit einem verchromten Fußbügel und einem Kunststoff-Trittschutz. Tische mit Rollen oder mit Gleitern für Hart- oder Weichböden.

Tische in 3 festen Stehhöhen.

Tischplatte (gleichschenkliges Dreieck) aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante bzw. aus hochverdichteten HPL-Vollkernplatten. Tischplatten jeweils mit abgerundeten Ecken.

Funktion: Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zu Reihen- und Gruppenarbeitsplätzen. Optional mit Tischverbinder.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4.

Weitere Produkte auf dieser Seite: Hokki.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische ● C4 = 88 cm ● C6 = 106 cm ● C7 = 120 cm 	Aufstellungen 	
TriUnion			01475 01476 01477
	b-t cm		163/117-117
	b-t Aufstellung 2 Tische cm		123-123
	b-t Aufstellung 4 Tische cm		174-174
	Fixe Höhen		C4 C6 C7



PRODUKTINFORMATION M-Table_TY_DE - 09.03.2023 - www.vs-moebel.de

M-Table Wagentisch in Steh- und Sitzhöhe.

Konstruktion aus zwei Wangen-Elementen, einer Tischplatte und einer stabilen, mittig positionierten Doppeltraverse, jeweils aus schichtstoff- oder furnierbeschichteten Spanplatten. Zusätzliche Stahl-Verbindungsbeschläge für erhöhte Stabilität. Beide Wangen mit Gleitern. Als Stehtisch standardmäßig mit zwei zusätzlichen Fußstützen aus Stahlrohr. Tische in 2 Sitz- oder 3 Stehhöhen.

Elektrifizierung optional mit Metall-Kabelausschlag, Einbausteckdose oder einem Modul für das kabellose Aufladen von Smartphones. In der Tischmitte an maximal 3 möglichen Positionen.

Aufstellung freistehend oder wandmontiert bzw. in Kombination mit dem M-Panel als Meeting-Point. Für den Einsatz in Räumen mit hohen Sicherheitsanforderungen auch mit Bodenbefestigung.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Spanplatte mit Schichtstoff: L4; Platte furniert: F1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-VF.

	Tischhöhen (± 2 cm) für Schülertische Sitz ● 6 = 76 cm Steh ● C4 = 88 cm ● C6 = 106 cm ● C7 = 120 cm										
M-Table	t = 70 cm	20403	20404	20405	20406	20407	20423	20424	20425	20426	20427
	t = 80 cm	20413	20414	20415	20416	20417	20433	20434	20435	20436	20437
	b cm	160	180	200	220	240	160	180	200	220	240
	Fixe Höhen	74cm 6					C4 C6 C7				



PRODUKTINFORMATION Duo-Media_TY_DE - 18.10.2022 - www.vs-moebel.de

Duo-Media Computertisch.

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit seitlich platzierter Doppelsäule (C-Form) auf Stahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz. Alle Stahlrohre im Flachoval-Profil. Tisch wahlweise mit Bodenmontage.
Tischhöhe in 72 cm.

Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante.

Funktion. Tischplatte mit verschließbarem Schiebemechanismus (12 cm) für den Zugang zum Kabelschacht. Kabelausschluss mittels Dichtungsprofil über die gesamte Tischbreite zwischen Platte und Blende.

Ausstattung und Optionen. Lochblech-Steigkanal, zur werkzeugfreien Montage zwischen den Doppelsäulen. Innenseite aus Voll-, Außenseite aus pulverbeschichtetem Lochblech. Vertikale Kabelführung bestehend aus 3 Kunststoff-Kabelclips, zum Aufschieben auf die Tischbeine. CPU-Winkel und CPU-Box aus arctic pulverbeschichtetem Blech, zur Befestigung an den Tischbeinen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte: L4.

Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo.

Duo-Media	t = 80	21470	21471	21472	21473	21474	21475	21476	21477	21478	21479	21480	
	b	80	90	120	140	160	180						
	h	72											
	b-h-t								23-44,9-57	22-44,9-52,8			
								CPU-Winkel	CPU-Box		Steigkanal	Kabelführung	

Lehrertische



PRODUKTINFORMATION Shift-p-BStand_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

Shift+ Base Mobiler Stehtisch, in fixer oder verstellbarer Höhe.

Gestell aus verschweißten, pulverbeschichteten, u-förmigen Stahlkufen und einer mittig platzierter Säule. Kufen standardmäßig mit 4, davon 2 feststellbaren Rollen.

Funktion: Mit einem Handschalter an der Plattenkante wird die Gasfeder ausgelöst. Der Handschalter ist zum Schutz vor unbeabsichtigtem Auslösen mit einer Sicherungs-Abdeckung ausgestattet.

Tischhöhe in zwei festen Höhen oder stufenlos höhenverstellbar mit integrierter Gasfeder.

Tischplatte aus einer schichtstoff- bzw. melaminharzbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder aus einer hochfesten HPL-Vollkernplatte.

Ausstattung: Optional mit einer Buchablage aus dreiseitig abgekantetem Stahlblech unter der Tischplatte und/oder mit einer Blende aus Spanplatte bzw. HPL. Für das kabellose Laden von iPads mit VS-Ladehülle kann der Tisch mit einer ReCharge-Akkueinheit ausgestattet werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L4,(weiß beschreibbar); HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L9.

Shift+ Base			01447	01444	01449	01450
	Fixe Höhen		91,5 (110,2)		91,5 (110,2)	
	Stufenlos höhenverstellbar			71-115		71-115
	b-t cm		67-50,6		75-65	
Optional		Buchablage Blende				



PRODUKTINFORMATION Uno-M-Teach_TY_DE - 14.03.2023 - www.vs-moebel.de

Uno-M-Teach Lehrerschreibtisch.

Gestell aus pulverbeschichtetem Flachoval-Stahlrohr mit mittig platzierter Säule auf flach auslaufenden Stahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz.

Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit nahtlos angegossener (PUR) Polyurethan-Sicherheitskante. Tischhöhe in 76 cm.

Funktion. Unterbauten mit Schrank bzw. Schublade sind auf Wunsch abschließbar.

Griffe. 2 unterschiedliche Typen wie Kunststoff- und Metallbügelgriffe stehen zur Auswahl.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- und Weichböden oder 2K-Universalgleitern. Für das kabellose Laden von iPads mit VS-Ladehülle kann der Tisch mit einer ReCharge-Akkueinheit ausgestattet werden.

Warnhinweis. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte-PUR: L2; Korpus und Platte aus Spanplatte: L6.

Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-VF.

Uno-M-Teach	Spanplatte-PUR		04487	04498	04489
	b-t-h		130-65-76		



PRODUKTINFORMATION EcoTable-Q-Doz_TY_DE - 14.03.2023 - www.vs-moebel.de

EcoTable-Q Dozenten- und Lehrtisch mit Quadratrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer rundumlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Quadrat-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern.

Tischhöhen in 74 und 76 cm.

Tischplatte aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten 19-mm- oder 25-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder angegossener hochfester PUR-Kante. Teils auch mit einer festen 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig ausgeprägten Ecken.

Ausstattung links-, rechts- oder beidseitig mit einem Unterbau mit Schubkästen oder Schranktür. Optional mit Blenden. Für das kabellose Laden von iPads mit VS-Ladehülle kann der Tisch mit einer ReCharge-Akkueinheit ausgestattet werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L9.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move.

Wechsel-von-L3-zu-L6

EcoTable-Q	Spanplatte-KU Schichtstoff-KU HPL	t = 65	23137	23120	23130	23121	23131	23122	23132	23133	23134	23135
	Spanplatte-PUR		23137	23120		23121		23122				
	b		75	130	150	130	150	130		150		
	h							74-76				



PRODUKTINFORMATION EcoTable-R-Doz_TY_DE - 14.03.2023 - www.vs-moebel.de

EcoTable-R Dozenten- und Lehrertisch mit Rundrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer rundumlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Rund-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern.

Tischhöhen in 74 und 76 cm.

Tischplatte aus einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten 19-mm- oder 25-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder angegossener hochfester PUR-Kante. Teils auch mit einer festen 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig oder rund (Radius = 25 mm) ausgeprägten Ecken.

Ausstattung links-, rechts- oder beidseitig mit einem Unterbau mit Schubkästen oder Schranktür. Optional mit Blenden. Für das kabellose Laden von iPads mit VS-Ladehülle kann der Tisch mit einer ReCharge-Akkueinheit ausgestattet werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L9.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move.

EcoTable-R	Spanplatte-KU Schichtstoff-KU HPL	t = 65	23037	23020	23030	23021	23031	23022	23032	23033	23034	23035
	Spanplatte-PUR		23037	23020		23021		23022				
	b		75	130	150	130	150	130		150		
	h		74-76									



PRODUKTINFORMATION RondoLift-Teach_TY_DE - 08.08.2022 - www.vs-moebel.de

RondoLift-KF Höhenverstellbarer Sitz- und Stehtisch für Lehrer.

Gestell bestehend aus einer runden Mittelsäule und einem vier- oder fünfstrahligen Kreuzfuß aus Rechteckprofil, jeweils pulverbeschichtet. Säule mit integrierter Gasfeder und Handschalter an der Plattenkante. Zum Schutz vor unbeabsichtigtem Auslösen der Gasfeder, ist der Handschalter mit einer Sicherheits-Abdeckung ausgestattet. Kreuzfuß mit feststellbaren Rollen bzw. mit Gleitern.

Tischhöhe stufenlos einstellbar.

Tischplatte (Fassform) aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Holz- oder einer hochfesten HPL-Vollkernplatte.

Ausstattung. Tisch optional mit einem oder zwei abschließbaren, seitlich positionierten Auszügen und/oder einer Blende unter der Tischplatte.

Elektifizierung optional mit einem frei hängenden Kabelschlauch oder einer selbstauffrollenden Kabelkette. Für das kabellose Laden von iPads mit VS-Ladehülle kann der Tisch mit einer ReCharge-Akkueinheit ausgestattet werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.

Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo.

			
RondoLift-KF Teach			02829
	b-t		120-84
	h		71-115
	Fußkreuz b-t		95-59
	Schubkasten b-h-t		47,2-7,9-43,5
Optional		Blende	
			Auszüge



PRODUKTINFORMATION RondoLift_TY_DE - 01.03.2022 - www.vs-moebel.de

RondoLift-KF Höhenverstellbarer Sitz- und Stehtisch.

Gestell bestehend aus einer runden Mittelsäule und einem vier- oder fünfstrahligen Kreuzfuß aus Rechteckprofil, jeweils pulverbeschichtet. Säule mit integrierter Gasfeder und Handschalter an der Plattenkante. Zum Schutz vor unbeabsichtigtem Auslösen der Gasfeder, ist der Handschalter mit einer Sicherheits-Abdeckung ausgestattet. Kreuzfuß mit feststellbaren Rollen bzw. mit Gleitern.

Tischhöhe stufenlos einstellbar von 71-115 cm.

Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Holzplatte oder einer hochfesten HPL-Vollkernplatte. Runde bzw. quadratische Tische (ab 90 cm) optional mit einer klappbaren und verschließbaren Tischplatte für den sicheren Transport.

Ausstattung. Ovalsitz optional mit abschließbarem Auszug und/oder Blende (siehe Tabelle) unter der Tischplatte. Für das kabellose Laden von iPads mit VS-Ladehülle kann der Tisch mit einem ReCharge-Modul ausgestattet werden.

Plattenformen sind Oval-, Kreis- und Quadratelemente.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.

Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-VF.

										
RondoLift-KF	02823					02828	02820			
Tischplatte klappbar		02824	02825	02826	02827			02821	02822	
ø / b-t	80	90	100	110	120	130-80	80-80	90-90	100-100	
h	71-115									
Fußkreuz ø / b-t	75			95			61-41	95		
Optional						Blende				
						Auszug				



PRODUKTINFORMATION MediaBox_TY_DE - 08.08.2022 - www.vs-moebel.de

MediaBox Stauraum-Element für Lehrerarbeitsplätze.

Korpus-Element mit einem 3-seitig organisierten Zugang zu Stauraum. Von der Seite, von der Front und von oben durch abschließbare Türen und Klappen vor unbefugtem Zugriff geschützt. 2 Modelle, für die links- oder rechtsseitige Platzierung vom Lehrer-Arbeitstisch. Die MediaBox kann freistehend oder am Boden befestigt aufgestellt werden.

Ablageplatte für die Positionierung einer Dokumentenkamera mit Verkabelung über die Klappenfuge sowie mit einer Funktionsschiene für die Integration eines Monitorarms.


Frontbereich mit einem PC-Fach sowie optional mit einer Gratnells-Box, und einem separaten Tastaturfach.

Seitenbereich mit Fächern für eine Dokumentenkamera und für Kleinteile.

Ausstattung und Optionen. Mit Monitorhalter „Flo“ an einer Funktionsschiene verschiebbar. Mit einem integrierten MediaSwitch, einem Anschlussfeld oder einer RFID-basierten Steuerung von digitalen Endgeräten.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L6; Wange aus Spanplatte: L3; Wange furniert: F1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: RondoLift-KF.

					
MediaBox				04423	04424
	Gesamt b-h-t			40,5-77,5-102,5	
	Korpus b-h-t			38-74-100	
	Position Unterbau seitlich			links	rechts



PRODUKTINFORMATION InteractiveTeach_TY_DE - 25.11.2021 - www.vs-moebel.de

InteractiveTeach Medien-Lehrerarbeitsplatz mit Stauraum.

Arbeitsplatz bestehend aus einem seitlichen und einem hinteren Unterbau und einer Tischplatte mit großzügig dimensionierter Kabelklappe.

Korpus, Wange und Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante.

Seitlicher Unterbau (links oder rechts) bestehend aus einem Korpus mit Materialauszug und CPU-Stauraum hinter einer verschließbaren Flügeltür. Seitlich mit einer verschiebbaren Blende für den freien Zugang zur Verkabelung der CPU. Von oben ermöglicht ein verschiebbares Tischplattensegment den Zugang zu weiteren Stauraum (z.B. für eine Dokumentenkamera).

Hinterer Unterbau mit einer verschließbaren Flügeltür, bestehend aus einem oberen Kabelfach für Kabelreserven und Hardware-Peripherie. Das Fach ist durch die Kabelklappe in der Tischplatte (siehe unten) von oben zugänglich. Unten mit einem weiteren Stauraum; ausgestattet mit einem Einlegeboden und Halterungen zur Kabelführung. Korpus mit gebogenem Beinbügel aus Stahlblech.

Tischplatte aus drei Segmenten. Seitlich mit einem verschiebbaren Teil für den oberen Zugang zum Unterbau. Hinten mit einer Kabelklappe (hinterer Unterbau) sowie nutzerseitig mit der Arbeitsfläche. Tischplatte mit einem Zargenrahmen aus Halboval-Stahlrohr.

Ausstattung. Optional mit Monitorhalter „Flo“.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Korpus und Front aus Spanplatte: L6; Wange aus Spanplatte: L3.

Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo, RondoLift.

InteractiveTeach			04441	04442
	Gesamt / Tisch b-h-t		104-80-94 / 65-74-65	
	Stauraum Unterbau seitlich b-h-t		35-74-90	
	Stauraum Unterbau hinten b-h-t		63-29-13	
	Stauraum für Kamera b-h-t		35-74-35	
	Kabelklappe b-t		63-20	
	Position Unterbau seitlich		links	rechts

Medienschiene



PRODUKTINFORMATION FlexiPanel-1_TY_DE - 21.12.2022 - www.vs-moebel.de

FlexiPanel wand- oder schrankmontierte Medienschiene mit einer Board-Ebene.


Montage an Wänden bzw. Serie 800-Spezial-Aufsatzschränken. Bei Wandmontage können leichte Wandunebenheiten von max. 13 mm ausgeglichen werden.

System bestehend aus zwei übereinander positionierten Aluminium-Profilen, standardmäßig mit einer Hakenleiste und optional mit einer integrierten Bildklemmleiste. In der einteilig profilierten Schiene können leichte Boards einfach eingestellt bzw. herausgenommen werden. Optional kann eine wandmontierte, beschreibbare Grundfläche aus Stahlemail (Ebene 0) im Hintergrund eingesetzt werden. Der Profilabschluss erfolgt mit einer formschlüssigen Kunststoffkappe.

Boards sind beidseitig nutzbar und mit einer pinfähigen Stoffbespannung, einer Stahlemailoberfläche mit verschiedenen Lineaturen oder mit einer Schichtstoffbeschichtung ausgestattet. Das Board aus Holzfaserstoff und das Miniboard aus Spanplatte sind rundum mit einer angegossenen, stoßfesten PUR-Kante ausgestattet.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Schreibfläche aus Stahl: E1; Pinnfläche aus Stoff: S72; Spanplatte mit beschreibbarem Schichtstoff: L(weiß).

FlexiPanel		Schiene einläufig		Board	Pinn-Nadel	Magnet	Haken	Miniboard	Haken			
	Montage	Wand		Schrank	für alle Schienen		für Board		für wandmontierte Schienen			
	Ebene 1	07880		07888								
	Ebene 1+0		07881									
	Ebene 1 + Klemmleiste			07882								
	Ebene 1+0+Klemmleiste				07883							
					07890	07891	07892	07896	07947	07894	07893	07895
	b cm				80	100	112,5				40	
b m		1-12		1-6								
h cm		120		114,4	112,5					60		
					100x	1x	4x					



Medienschiene
7

PRODUKTINFORMATION FlexiPanel-2_TY_DE - 21.12.2022 - www.vs-moebel.de

FlexiPanel wand- oder schrankmontierte Medienschiene mit 2 Board-Ebenen.

Montage an Wänden bzw. Serie 800-Spezial-Aufsatzschränken. Bei Wandmontage können leichte Wandunebenheiten von max. 13 mm ausgeglichen werden.

System bestehend aus zwei übereinander positionierten Aluminium-Profilen, standardmäßig mit einer Hakenleiste und optional mit einer integrierten Bildklemmleiste. In der zweiteilig profilierten Schiene können leichte Boards einfach eingestellt bzw. herausgenommen sowie vor- bzw. hintereinander gestellt werden. Optional kann eine wandmontierte, beschreibbare Grundfläche aus Stahlemail (Ebene 0) im Hintergrund eingesetzt werden. Der Profilschluss erfolgt mit einer formschlüssigen Kunststoffkappe.

Boards sind beidseitig nutzbar und mit einer pinfähigen Stoffbespannung, einer Stahlemailoberfläche mit verschiedenen Lineaturen oder mit einer Schichtstoffbeschichtung ausgestattet. Das Board aus Holzfasernstoff und das Miniboard aus Spanplatte sind rundum mit einer angegossenen, stoßfesten PUR-Kante ausgestattet.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Schreibfläche aus Stahl: E1; Pinnfläche aus Stoff: S72; Spanplatte mit beschreibbarem Schichtstoff: L(weiß).

FlexiPanel	Schiene zweiläufig				Board			Pinn-Nadel	Magnet	Haken	Miniboard	Haken
	Wand		Schrank		für alle Schienen			für Board		für wandmontierte Schienen		
Montage	07884		07889									
Ebene 1	07885											
Ebene 1+0			07886									
Ebene 1+Klemmleiste												
Ebene 1+0+Klemmleiste			07887									
					07890	07891	07892	07896	07947	07894	07893	07895
b cm					80	100	112,5				40	
h m	1-12		1-6									
h cm	120		1114,4		112,5						60	
								100x	1x	4x		



PRODUKTINFORMATION S800-FlexiPanel_TY_DE - 25.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Aufsatzschranke für die Integration von FlexiPanel.


Elementschrank (Details siehe Tabelle) in der Höheneinheit 3 OH.

Typ: Regal-Aufsatzschrank teils mit Mittelwand. Mit einem aufgedoppelten Unter- und Oberboden zur Aufnahme der FlexiPanel-Systemschiene.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden oder Gratnells-Kunststoffboxen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6.

Serie 800										
	T=42,5			T=58,0				T=42,5		
H	114,4 3OH									
B= 40 cm	44880			44980						
B= 50 cm	44881			44981						
B= 60 cm	44882			44982						
B= 71 cm							44877			
B= 80 cm	44883			44983						
B= 100 cm	44884	44885	44886	44984	44985	44986				
B= 105,5 cm								44878		
B= 120 cm	44887	44888	44889	44987	44988	44989				
B= 140 cm										44879
Einlegeböden	2	4	4	2	4	4	-	-	-	-
MW, MWz	-	MW	MWz	-	MW	MWz	-	-	-	-
Anzahl der Boxen (h 7,5/15)	-	-	-	-	-	-	4/2	6/3	8/4	-
Anzahl Schulranzenfach	-	-	-	-	-	-	2	3	4	-



PRODUKTINFORMATION MediaPro-B_TY_DE - 20.11.2016 - www.vs-moebel.de

MediaPro-II-Basic Schiene.

MediaPro-II-Basic, wandmontierte Medienschiene.

System bestehend aus einem multifunktionalen Alu-Schienensystem mit einer integrierten Bildklemmleiste und einem Profil für einhängbares Zubehör und Tafeln der Ebene 1.


Funktion. Das VS-Zubehör der Ebene 1 und der Bildklemmleiste (vergl. Tabelle) kann übereinander hinweggeschoben werden.

Montage. Wandmontiert mit einer sichtbaren Verschraubung. Längere Wandschienenanlagen werden aus mehreren 3-Meter-Elementen und ggf. einem Zuschnitt-Element kombiniert. Die Verbindung erfolgt linear mittels eines verdeckten Adapters bzw. mit einem 90°-Eckverbinder für Winkelverbindungen. Standardmäßig mit Kunststoff-Abschlusskappen. Zusätzlich sollte die Wandschutzschiene zum Schutz vor Verschmutzung im Bereich der unteren Laufrollen eingesetzt werden.

Zubehör. 90°-Eckverbinder, Wandschutzschiene, Kunststoff-Bilderhaken, Boards (auch höhenverstellbar), Flip-Charts, Roll-Charts, Projektionsboards und Alu-Aufhängehaken mit integrierter Diebstahl-Sicherung.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Schiene aus Alu: M(eloxiert).

	Max. Belastung: 100 kg/lfm Befestigungsmöglichkeit: alle 40 cm						
Basic	mit Ebene 1	07800	07840	07801	07802		
	für Ebene 1						07842
	für Bildklemmleiste					07841	
	t-h	1,3-3,6	0,5-4,0				
	Länge min-max	100-1200					
		Medienschiene	Wandschutz	90°-Eckverbinder	2x Stopper	4x Bilderhaken	4x Aufhängehaken



PRODUKTINFORMATION MediaPro-C_TY_DE - 20.11.2016 - www.vs-moebel.de

MediaPro-II-Comfort Schiene.

MediaPro-II-Comfort, wandmontierte Medienschiene.

System bestehend aus einem multifunktionalen Alu-Schienenystem mit einer integrierten Bildklemmleiste, einem magnethaftendem Dekoband und einem Profil für einhängbares Zubehör und Tafeln der Ebene 1.


Funktion. Das VS-Zubehör der Ebene 1, der Bildklemmleiste und der magnethaftenden Leiste (vergl. Tabelle) kann übereinander hinweggeschoben werden.

Montage. Wandmontiert mit einer verdeckten Verschraubung. Längere Wandschienenanlagen werden aus mehreren 3-Meter-Elementen und ggf. einem Zuschnitt-Element kombiniert. Die Verbindung erfolgt linear mittels eines verdeckten Adapters bzw. mit einem 90°-Eckverbinder für Winkelverbindungen. Standardmäßig mit Kunststoff-Abschlusskappen. Zusätzlich sollte die Wandschutzschiene zum Schutz vor Verschmutzung im Bereich der unteren Laufrollen eingesetzt werden.

Zubehör. 90°-Eckverbinder, Wandschutzschiene, Kunststoff-Bilderhaken, Magnete, Stopper, Boards (auch höhenverstellbar), Flip-Charts, Roll-Charts, Projektionsboards und Alu-Aufhängehaken mit integrierter Diebstahl-Sicherung.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Schiene aus Alu: M(eloziert).

	Max. Belastung: 100 kg/lfm Befestigungsmöglichkeit: alle 40 cm							
Comfort	mit Ebene 1	07805	07840	07806	07807		07842	
	für Ebene 1							
	für Bildklemmleiste					07841		
	für magnethaftende Fläche							07947
	t-h	1,4-4,5	0,5-4,0					
	Länge min-max	100-1200						
		Medienschiene	Wandschutz	90°- Eckverbinder	2x Stopper	4x Bilderhaken	4x Aufhängehaken	1x Magnet



PRODUKTINFORMATION MediaPro-P_TY_DE - 06.02.2019 - www.vs-moebel.de

MediaPro-II-Premium Schiene.

MediaPro-II-Premium, wandmontierte Medienschiene.

System bestehend aus einem multifunktionalen Alu-Schienensystem mit einer integrierten Bildklemmleiste, einem magnethaftendem Dekoband und jeweils einem Profil für einhängbares Zubehör und Tafeln der Ebene 1 und Ebene 2. Zusätzlich mit einer Grundplatte aus Stahlemail als Ebene 0.

Funktion. Das VS-Zubehör der Ebenen 1 und 2, der Bildklemmleiste und der magnethaftenden Leiste (vergl. Tabelle) kann übereinander hinweggeschoben werden.

Montage. Wandmontiert mit einer verdeckten Verschraubung. Längere Wandschienenanlagen werden aus mehreren 3-Meter-Elementen und ggf. einem Zuschnitt-Element kombiniert. Die Verbindung erfolgt linear mittels eines verdeckten Adapters bzw. mit einem 90°-Eckverbinder für Winkelverbindungen. Standardmäßig mit Kunststoff-Abschlusskappen. Zusätzlich sollte die Wandschutzschiene zum Schutz vor Verschmutzung im Bereich der unteren Laufrollen eingesetzt werden.

Zubehör. 90°-Eckverbinder, Wandschutzschiene, Kunststoff-Bilderhaken, Magnete, Stopper, Boards (auch höhenverstellbar), Flip-Charts, Roll-Charts, Projektionsboards und Alu-Aufhängehaken mit integrierter Diebstahlsicherung.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Schiene aus Alu: M(eloziert).

	Max. Belastung: 100 kg/lfm Befestigungsmöglichkeit: alle 40 cm											
Premium	mit Ebene 1, 2	07813	07814	07815	07816	07810	07840	07811	07812			
	für Ebene 2										07842	
	für Bildklemmleiste									07841		
	für magnethaftende Fläche										07947	
	t-h					1,6-8,6	0,5-4,0					
	h	100	120	100	120							
	Länge min-max	200, 250, 300, 350, 400				100-1200						
		Medienschiene, Grundplatte				Medien-	Wand-	90°-	2x	4x	4x	1x
		Wandschutzleiste		Ablage-		schiene	schutz	Eckver-	Stopper	Bilder-	Aufhänge-	Magnet
				Schutzleiste				binder		haken	haken	



PRODUKTINFORMATION MediaPro-Board_TY_DE - 09.09.2022 - www.vs-moebel.de

MediaPro-II Board.

System. Tafeln zum Einhängen in die MediaPro-II-Schienensysteme. Optional doppelseitig bzw. einseitig verwendbar. Die Elemente sind leicht verschiebbar.

Funktion. Boards in der Ebene 1 können über Elemente der Bilderklemmleiste und der magnethaftenden Leiste verschoben werden. Boards in der Ebene 2 können zusätzlich über Einhängeelemente der Ebene 1 verschoben werden.

Tafelflächen. Stabiler und leichter Aufbau mit einer Einfassung aus eloxiertem Aluminium und gerundeten Sicherheitsecken. Oben mit Sicherheits-Hängebeschlägen aus Aluminium mit integrierten Kunststoff-Gleitern oder Alu-Rollengleitern sowie mit einer Aushängsicherung. Unten mit Distanzrädern in Kunststoff aluminiumfarbig.

Tafel-Oberflächen. Zur Auswahl steht Stahlemail (mit und ohne Lineatur) für Kreide oder VS-Boardmarker, Korklinol, Naturkork, Filzbezug (pinfähig). Bei alle Tafeln können vor- und rückseitig verschiedene Materialien eingesetzt werden.

Zubehör. Magnethaftender Stifthalter und Schwammablage.

Hinweis. Die Modelle sind jeweils nur innerhalb eines Systems, also MediaPro-Basic oder Comfort oder Premium, und einer Ebene einsetzbar.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Schreibfläche aus Stahl: E1; Pinnfläche aus Kork: K(Kork natur); Pinnfläche aus Stoff: S54; Projektionsfläche: E(matt weiß).

Board	Basic	Ebene 1	07820	07821	07822	07823	07824							07844	07845			
	Comfort																	
	Premium																	
	Premium	Ebene 2						07820	07821	07822	07823	07824						
		b-h	80-100	120-100	100-120	120-120	135-120	80-100	120-100	100-120	120-120	135-120						
							ein- oder doppelseitig					einseitig					Stifthalter	Schwammablage



PRODUKTINFORMATION MediaPro-Chart_TY_DE - 20.11.2016 - www.vs-moebel.de

MediaPro-II Flip-Chart, Roll-Chart.

System. Charts zum Einhängen in die MediaPro-II-Schienensysteme. Die Elemente sind leicht verschiebbar.
Funktion. Boards in der Ebene 1 können über Elemente der Bilderklemmleiste und der magnethaftenden Leiste verschoben werden. Boards in der Ebene 2 können zusätzlich über Einhängelemente der Ebene 1 verschoben werden.
Tafelflächen. Stabiler und leichter Aufbau mit einer Einfassung aus eloxiertem Aluminium und gerundeten Sicherheitsecken. Oben mit Sicherheits-Hängebeschlägen aus Aluminium mit integrierten Rollen und Aushängsicherung. Unten mit Distanzrädern in Kunststoff aluminiumfarbig.
Tafel-Oberflächen in Stahlemail weiß ohne Lineatur für VS-Boardmarker sowie mit Papier-Halterungen für Flip- und Roll-Charts einschließlich Block bzw. Papierrolle.
Hinweis. Das Modell ist jeweils nur innerhalb eines Systems, also MediaPro-Basic oder Comfort oder Premium, und der entsprechenden Ebene einsetzbar.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Schreibfläche aus Stahl: E(weiß).

Flip-Chart Roll-Chart	Basic	Ebene 1	07825	07826	07827	07828
	Comfort					
	Premium	Ebene 2				
	Zubehör				07846	07847
		b-h	70-100	70-120	68-99	70-100
			Flip-Chart	Flip-Chart-Block	Roll-Chart	Roll-Chart-Rolle
				10 Blöcke à 20 Blatt		2 Rollen à 30 m



PRODUKTINFORMATION MediaPro-PBoard-N_TY_DE - 20.11.2016 - www.vs-moebel.de

MediaPro-II Projektions-Board (neigbar).

System. Projektionsboards zum Einhängen in die MediaPro-II-Schienensysteme. Die Elemente sind leicht verschiebbar.

Funktion. Boards in der Ebene 1 können über Elemente der Bilderklemmleiste und der magnethaftenden Leiste verschoben werden. Boards in der Ebene 2 können zusätzlich über Einhängeelemente der Ebene 1 verschoben werden.

Projektionsflächen. Stabiler und leichter Aufbau mit einer Einfassung aus eloxiertem Aluminium und gerundeten Sicherheitsecken. Oben mit Sicherheits-Hängebeschlägen aus Aluminium mit integrierten Rollen und Aushängsicherung. Unten mit Distanzrädern in Kunststoff aluminiumfarbig.

Tafel-Oberflächen in matt weiß beschichtet für Dia-, Film-, Hellraum-, LCD- und Videoprojektionen.

Tafel-Funktion. Neigbar.

Hinweis. Das Modell ist jeweils nur innerhalb eines Systems, also MediaPro-Basic oder Comfort oder Premium, und der entsprechenden Ebene einsetzbar.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Projektionsfläche: E(matt weiß).

Projektion	Basic	Ebene 1	07830	07831	07832	07833	07834	07835	07836	07837	07838				
	Comfort														
	Premium	Ebene 2													
		b-h	135-135	150-150	165-165	180-180	200-200	160-120	180-135	200-150	220-165				
	Überstand oben	15	30	45	60	80	0	15	30	45					
						neigbar bis 28° (1:1)					neigbar bis 28° (4:3)				

Tafeln



PRODUKTINFORMATION TopScript-I_TY_DE - 14.03.2023 - www.vs-moebel.de

TopScript-I Langwandtafel mit 1 Schreib- oder Pinfläche.

Aufstellung. Wandmontiert hängend.

Tafelflächen aus Stahlblech, Korklinol, Kork oder Kork mit Stoff (ohne Modell 66514-16), schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken. Kreideleiste (optional) und Schwammbehälter (optional) aus natureloxiertem Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen.

Zubehör. Aluminium-Bilderklemmleiste mit 4 verschiebbaren Klemmboys je lfm.

Hinweis. Bitte abweichende Maße bei der Montage beachten.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Pinnfläche aus Stoff: S72; Pinnfläche aus Kork: K1; Schreibfläche aus Stahl: E1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

TopScript-I	b		100	120	150	200,4	250,4	300,4	400,4
			66500		66501	66502			
	Gesamt h		80		80	80			
			66503	66504	66505	66506	66507	66508	66509
	Gesamt h		100,8	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8
						66510	66511	66512	66513
	Gesamt h					120,8	120,8	120,8	120,8
					66514	66515	66516		
Gesamt h					153,2	153,2	153,2		



PRODUKTINFORMATION TopMove-I_TY_DE - 10.08.2022 - www.vs-moebel.de

TopMove-I Schiebetafel mit 1 Schreibfläche.

Schiebegerüst mit einem Rahmen aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen und einer Frontblende aus Spanplatte. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei im Korpus laufend. Die Tafelfläche ist vertikal verschiebbar.

Aufstellung. Wand (A)- oder bodenmontiert (B), freistehend (C) oder fahrbar (D) einsetzbar.

Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken. Schwammbehälter und Kreidelleiste an den Tafelflächen aus natureloxiertem Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen.

Zubehör. Projektionsfläche wandmontiert.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Alu: M(eloxiert); Schreibfläche aus Stahl: E1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

TopMove-I			
	Fläche 1		66620 66621 200-100 200-120
	A Gesamt h min/max (wandmontiert)		169,5 / 224,5 169,5 / 244,5
	B Gesamt h min/max (bodenmontiert)		164,0 / 219,0 169,5 / 244,5
	C Gesamt h min/max (freistehend)		
	D Gesamt h min/max (fahrbar)		172,5 / 227,5 172,5 / 247,5



PRODUKTINFORMATION TopMove-V_TY_DE - 10.08.2022 - www.vs-moebel.de

TopMove-V Schiebetafel mit 5 Schreibflächen.

Schiebegerüst mit einem Rahmen aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen und einer Frontblende aus Spanplatte. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei im Korpus laufend. Die Tafelfläche ist vertikal verschiebbar.

Aufstellung. Wand (A)- oder bodenmontiert (B), freistehend (C) oder fahrbar (D) einsetzbar.

Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken. Kreidelleiste und Schwammbehälter an Hauptfläche (F3) und Schmutzauffangrinne an den 2 Tafelflügel (F1, F2/F4, F5) aus natureloxiertem Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen.

Zubehör. Projektionsfläche wandmontiert. Modell 66600 optional mit Mattglaseinlegeflügel.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Alu: M(eloxiert); Schreibfläche aus Stahl: E1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

TopMove-V			
	Fläche 3		66600 66601
	Flügel 1,2,4,5		200-100 200-120
	A Gesamt h min/max (wandmontiert)		100-100 100-120
	B Gesamt h min/max (bodenmontiert)		169,5 / 224,5 169,5 / 244,5
	C Gesamt h min/max (freistehend)		164,0 / 219,0 164,0 / 239,0
	D Gesamt h min/max (fahrbar)		172,5 / 227,5 172,5 / 247,5



PRODUKTINFORMATION TopPilon-I_TY_DE - 28.04.2020 - www.vs-moebel.de

TopPilon-I Pylonentafel mit 1 Schreibfläche.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Tafelfläche zwischen den Pylonen vertikal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.

Aufstellung. Wandmontage.

Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken. Schwammbehälter und Kreideleiste an den Tafelflächen aus natureloxiertem Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen.

Zubehör. Projektionsfläche mittig wandmontiert.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Pylon aus Alu: M(eloxiert); Schreibfläche aus Stahl: E1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

TopPilon-I		66720	66721	66722	66723	66725	66726	66727	66728	66730	66731	66732	66733
	Fläche 1	200-100	200-120	200-150	250-100	250-120	250-150	300-100	300-120	300-150	400-100	400-120	400-150
	Gesamt b	225			275			325			425		
	Pylonen h	250-350											



PRODUKTINFORMATION TopPilon-II_TY_DE - 28.04.2020 - www.vs-moebel.de

TopPilon-II Pylonen-Doppeltafel mit 2 Schreibflächen.

Doppeltes Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Tafelfläche zwischen den Pylonen vertikal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.

Aufstellung. Wandmontage.

Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken. Kreideleiste an den Tafelflächen aus natureloxiertem Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen.

Zubehör. Projektionsfläche mittig wandmontiert.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Pylon aus Alu: M(eloxiert); Schreibfläche aus Stahl: E1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

TopPilon-II			66740	66741	66742	66743	66745	66746	66747	66748
	Fläche 1,2		200-100	200-120	250-100	250-120	300-100	300-120	400-100	400-120
	Gesamt b		225		275		325		425	
	Pylonen h		250-350							



PRODUKTINFORMATION TopPilon-V_TY_DE - 28.04.2020 - www.vs-moebel.de

TopPilon-V Pylonen-Klapptafel mit 5 Schreibflächen.

Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Tafelfläche vor den Pylonen vertikal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.

Aufstellung. Wandmontage.

Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken. Kreideleiste und Schwammbehälter (optional) an Hauptfläche (F3) und Schmutzauffangrinne an den 2 Tafelflügeln (F1, F2/F4, F5) aus natureloxiertem Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen.

Zubehör. Projektionsfläche mittig wandmontiert.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Pylon aus Alu: M(eloxiert); Schreibfläche aus Stahl: E1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

TopPilon-V			66705	66706	66707	66708	66700	66701	66702	66703
	Fläche 3		200-100	200-120	200-150	250-120	200-100	200-120	200-150	250-120
	Flügel 1,2,4,5		100-100	100-120	100-150	125-120	100-100	100-120	100-150	125-120
	Pylonen h		197				250-350			



PRODUKTINFORMATION TopPilon-VI_TY_DE - 04.10.2021 - www.vs-moebel.de

TopPilon-III, TopPilon-VI Doppel-Pylonen-Klapptafel mit 3 bzw. 6 Schreibflächen.

Ein oder zwei Pylonenpaare (Säulenpaare) aus kombinierten, stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Tafelfläche vor den Pylonen vertikal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.

Aufstellung. Wandmontage.

Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken. Kreideleiste und Schwammbehälter an Hauptfläche und Schmutzauffangrinne an den Tafelflügel aus natureloxiertem Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen.

Zubehör. Projektionsfläche oder Display mittig montiert.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Pylon aus Alu: M(eloxiert); Schreibfläche aus Stahl: E1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: VS-S-C.

TopPilon-III TopPilon-VI	Flügel rechts	66766	66768	66770	66772	66774	66776						
	Flügel links	66767	66769	66771	66773	66775	66777						
	Flügel rechts +links						66760	66761	66762	66763	66764	66765	
	Fläche	100-100	100-120	100-150	120-120	150-120	150-150	100-100	100-120	100-150	120-120	150-120	150-150
	Flügel				100-120		100-150				100-120		100-150
Pylonen h	250-350												



PRODUKTINFORMATION TopPilon-Tridacta_TY_DE - 28.04.2020 - www.vs-moebel.de

TopPilon-Tridacta Pylonentafel mit 2 Schreib-, 1 Projektionsfläche.

Zwei Pylonenpaare (Säulenpaare) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Tafelfläche vor den Pylonen vertikal und horizontal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.

Aufstellung. Wandmontage.

Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken. Kreideleiste und Schwammbehälter an den Tafelflächen (F1, F2) aus natureloxiertem Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen.

Projektionsfläche mittig wandmontiert. Fläche stufenlos neigbar, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Pylon aus Alu: M(eloxiert); Schreibfläche aus Stahl: E1; Projektionsfläche: E(matt weiß).

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

TopPilon-Tridacta			66750	66751
	Fläche 1,2		200-120	200-150
	Projektion		150-150	
	Gesamt b		554	
	Pylonen h		250-350	



PRODUKTINFORMATION VistaFixWand_TY_DE - 23.03.2023 - www.vs-moebel.de

VistaFix Projektionsfläche.

Aufstellung. Wandmontiert hängend.

Projektionsfläche ist schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken.

Hinweis: Die Projektionsfläche ist nicht in Verbindung mit deckenmontierten Projektoren geeignet.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Projektionsfläche: L(grauweiß).

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

							
VistaFix	Projektion	66549					
	1:1	147-147					
	16:10		160-100	192-120	215-135	244-153 271-170	



PRODUKTINFORMATION VistaFlexPilon_TY_DE - 14.07.2022 - www.vs-moebel.de

VistaFlex, VistaFlex-Pilon Lichtbildwand.

Montage an TopPilon-Einflächentafel und TopPilon-Doppeltafel. Oder mit Halterung für Decken- und Wandmontage.
Material. Stranggepresstes Aluminiumgehäuse verkehrsweiß (RAL 9016) lackiert, entsprechend dem Pylonenabstand.
Funktion Typ A. Kurbelantrieb rechts mit Kegelradgetriebe, Kurbel abnehmbar. Höhe der Lichtbildwand stufenlos einstellbar mit automatischer Auszugssperre bei Vollauszug.
Funktion Typ B. Einsteckmotor rechts mit Anschlusskabel nach hinten. Höhe der Lichtbildwand stufenlos einstellbar mit automatischer Endabschaltung (Elektro-Anschluss bauseits).
 Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Projektionsfläche: E(diffus streuend).
 Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

VistaFlex	Typ A	06452	06453	06454	06455	06456	06470	06471	06472	06473	06474	06475	06476
	Typ B	06462	06463	06464	06465	06466	06480	06481	06482	06483	06484	06485	06486
	Projektion	200-200	250-200	250-250	300-250	300-300	180-200	200-200	200-200	250-200	200-200	250-200	300-200
	für Tafel b						200		250		300		400
	Gesamt b	216	266	266	316	316	225		275		325		425
	Gehäuse	11-11											



PRODUKTINFORMATION TopMobil-Circle_TY_DE - 15.03.2023 - www.vs-moebel.de

TopMobil-Circle Gestelltafel mit 2 Schreibflächen.


Gestell aus pulverbeschichtetem Oval-Stahlrohr. Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar.

Aufstellung. Fahrbar.

Tafelflächen um 360° horizontal drehbar und stufenlos feststellbar, beidseitig nutzbar. Tafelflächen aus Stahlblech, Kork oder Kork mit Stoff, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen, Sicherheitsecken, Schwamm- und Kreideablage. Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Pinnfläche aus Stoff: S72; Pinnfläche aus Kork: K1; Schreibfläche aus Stahl: E1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move, EcoTable-Q.

TopMobil-Circle			66550	66551	66552
	Fläche 1,2		150-100	200-100	200-120
	Gesamt h		198		208



PRODUKTINFORMATION Zeichengeräte_TY_DE - 08.11.2018 - www.vs-moebel.de

Zeichengeräte.

Zeigestock, Lineal (mit Maßeinteilung), Winkel 45°, Winkel 30°, Geodreieck, Winkelmesser, Zirkel.

Zeichengerätesatz Set (6936). Mit Aufbewahrungsplatte aus unzerbrechlichem Kunststoff, zur separaten Wandmontage. 4-teilig, Kunststoff, bestehend aus: Zeigestock (6920), Lineal (6921), Geodreieck (6924), Zirkel (6926).

Zeichengerätesatz Set (6937). Mit Aufbewahrungsplatte aus unzerbrechlichem Kunststoff, zur separaten Wandmontage. 6-teilig, Kunststoff, bestehend aus: Zeigestock, Glasfiber (6920), Lineal (6921), Winkel 45° (6922), Winkel 30° (6923), Winkelmesser (6925), Zirkel (6926).

06920	06921	06922	06923	06924	06925	06926	06936	06937
Zeigestock	Lineal	Winkel 45°	Winkel 30°	Geodreieck	Winkelmesser	Zirkel	Tafel-Zeichengerätesatz	
100								

Mehrzweckstühle, Bürodrehstühle



PRODUKTINFORMATION Jumper-Air-Active_TY_DE - 01.03.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER Air Active Vorwärts federnder Objekt-Freischwinger.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Stuhl und Armlehnstuhl sind stapelbar (siehe Tabelle).

Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt und steht in den Größen L und XL zur Auswahl. Optional mit einem gepolsterten Sitz oder mit Rundumpolster, bestehend aus einem Kunststoffkern mit einem straffen Stoffbezug.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4,(weiß); Stoffbezug: S40,46,51,52,64,73,74,78,79,80,81.

	Polster: Sitz 15 mm. Lehne 10 mm.						
JUMPER Air Active		33410	33412	33413	33415	33416	33417
	Sitz b-h-t	470-465-460	485-480-460	470-465-460	485-480-460	440-460-425	455-475-425
	Gesamt b-h-t	532-849-547	532-854-547	615-849-547	615-854-547	519-812-515	
	Armlehne h			669			
	Sitzschale	XL				L	
	Stapelbarkeit	5		3		5	



PRODUKTINFORMATION Jumper-Air-Four_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER Air Four Objekt-Vierbeinstuhl.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Stuhl und Armlehnstuhl sind stapelbar (siehe Tabelle).

Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt und steht in den Größen L und XL zur Auswahl. Optional mit einem gepolsterten Sitz- oder mit Rundumpolster, bestehend aus einem Kunststoffkern mit einem straffen Stoffbezug.

Ausstattung und Optionen. Modellabhängig mit Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern.

Zubehör. Stapelkarren Modell 31198 für 1 Stapel Stühle.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4,(weiß); Stoffbezug: S40,46,51,52,64,73,74,78,79,80,81.

	Polster: Sitz 15 mm. Lehne 10 mm.						
JUMPER Air Four		33310	33312	33313	33315	33316	33317
	Sitz b-h-t	470-460-460	485-475-460	470-460-460	485-475-460	440-460-425	455-475-425
	Gesamt b-h-t	538-838-566	538-845-571	615-838-566	615-845-571	512-809-529	
	Armlehne h			654			
	Sitzschale		XL			L	
	Stapelbarkeit	5		3		5	



PRODUKTINFORMATION Jumper-Air-Four-P_TY_DE - 16.01.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER Air Four Plus Hochstuhl.

Gestell aus einem gebogenen pulverbeschichteten oder verchromten Rundstahlrohr. Der Stuhl ist stapelbar (siehe Tabelle).
 Stühle in 4 festen Höhen für temporäres Hochsitzen an Steh-Sitz- oder Stehtischen.
 Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolstereffekt. Mit verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch.
 Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.
 Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4.

						
JUMPER Air Four Plus			33304	33305	33306	33307
Sitz b-h-t mm			440-610-425	440-720-425	440-760-425	440-830-425
Gesamt b-h-t mm			518-950-554	522-1060-572	524-1100-597	524-1171-622
Abstand Sitz zu Boden mm			610	720	760	830
Abstand Sitz zu Fußposition h mm			460			
Optimale Tischhöhe mm			840-910	950-1020	990-1060	1060-1130
Sitzschale			L			
Stapelbarkeit			5			



PRODUKTINFORMATION Jumper-Air-Meet_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER Air Meet Rückwärts federnder Objekt-Freischwinger.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Stuhl und Armlehnstuhl sind stapelbar (siehe Tabelle).

Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt und steht in den Größen L und XL zur Auswahl. Optional mit einem gepolsterten Sitz- oder mit Rundumpolster, bestehend aus einem Kunststoffkern mit einem straffen Stoffbezug.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4,(weiß); Stoffbezug: S40,46,51,52,64,73,74,78,79,80,81.

	Polster: Sitz 15 mm. Lehne 10 mm.						
JUMPER Air Meet		33610	33612	33613	33615	33616	33617
	Sitz b-h-t	470-471-460	485-486-460	470-471-460	485-486-460	440-472-425	455-487-425
	Gesamt b-h-t	531-888-571	531-893-571	615-888-571	615-893-571	513-849-525	
	Armlehne h			693			
	Sitzschale		XL				L
	Stapelbarkeit	5		3		5	



PRODUKTINFORMATION Jumper-Air-Move_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER Air Move Objekt-Drehstuhl für Sitz- und Sitz-Steharbeitsplätze.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Modell Plus für erhöhte Sitz-Steharbeitsplätze mit unter Last gebremsten Rollen sowie mit einem in 3-cm-Schritten höhenverstellbaren und fixierbaren Fußring. Jeweils als Stuhl und Armlehnstuhl.

Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (Air) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt und steht in den Größen XL und L zur Auswahl. Optional mit einem gepolsterten Sitz, bestehend aus einem Kunststoffkern mit einem straffen Stoffbezug.

Ausstattung und Optionen. Modellabhängig mit Gleitern oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern. Optional mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C4,(weiß); Stoffbezug: S40,46,51,52,64,73,74,78,79,80,81.

		Polster: Sitz 15 mm. Lehne 10 mm.						
JUMPER Air Move	Lift		33510	33512	33513	33515		33517
		Sitz b-h-t	470-446-574-460	485-461-589-460	470-446-574-460	485-461-589-460		455-433-561-425
		Gesamt b-h-t	686-847-975-686	686-831-959-686	686-847-975-686	686-831-959-686		601-780-908-601
		Armlehne h				660-788		
		Sitzschale				XL		L
	Höhenzuwachs bei Rollen				+ 7,0		+ 23,5	
	Plus		33520	33522	33523	33525	33526	33527
		Sitz b-h-t	470-530-778-460	485-545-793-460	470-530-778-460	485-545-793-460	440-503-751-425	455-518-766-425
		Gesamt b-h-t	686-932-1180-686	686-947-1195-686	686-932-1180-686	686-947-1195-686	601-864-1112-601	
		Armlehne h				745-993		
Sitzschale					XL		L	
Höhenzuwachs bei Rollen				- 2,0		+ 23,5		



PRODUKTINFORMATION Jumper-Ply-Active_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER Ply Active Vorwärts federnder Objekt-Freischwinger.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Stuhl und Armlehnstuhl sind stapelbar (siehe Tabelle).

Sitzschale aus Buchensperrholz (Ply) mit Antirutschlack, verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch. Optional mit einem gepolsterten Sitz oder mit Rundumpolster jeweils mit einem straffen Stoffbezug.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,52,64,73,74,78,79,80,81.

	Polster: Sitz 15 mm. Lehne 10 mm.							
JUMPER Ply Active		33460	33461	33462	33463	33464	33465	33466
	Sitz b-h-t	470-465-442	485-480-442		470-465-442	485-480-442		440-465-422
	Gesamt b-h-t	532-852-547		532-857-547	615-852-547		615-857-547	519-816-515
	Armlehne h					669		
	Sitzschale					XL		L
	Stapelbarkeit	5			3			5



PRODUKTINFORMATION Jumper-Ply-Four_TY_DE - 30.03.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER Ply Four Objekt-Vierbeinstuhl.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Stuhl und Armlehnstuhl sind stapelbar (siehe Tabelle).

Sitzschale aus Buchensperrholz (Ply) mit Antirutschlack, verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch. Optional mit einem gepolsterten Sitz oder mit Rundumpolster jeweils mit einem straffen Stoffbezug.

Ausstattung und Optionen. Modellabhängig mit Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern.

Zubehör. Stapelkarren Modell 31198 für 1 Stapel Stühle.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,52,64,73,74,78,79,80,81.

	Polster: Sitz 15 mm. Lehne 10 mm.							
JUMPER Ply Four		33360	33361	33362	33363	33364	33365	33366
	Sitz b-h-t	471-460-442	486-475-442		471-460-442	486-475-442		440-460-422
	Gesamt b-h-t	538-840-567	538-840-567	538-845-567	615-840-567	615-840-567	615-845-567	513-803-532
	Armlehne h				655			
	Sitzschale	XL				L		
	Stapelbarkeit	5			3			5



PRODUKTINFORMATION Jumper-Ply-Four-P_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER Ply Four Plus Hochstuhl.

Gestell aus einem gebogenen pulverbeschichteten oder verchromten Rundstahlrohr. Der Stuhl ist stapelbar (siehe Tabelle).
 Stühle in 4 festen Höhen für temporäres Hochsitzen an Steh-Sitz- oder Stehtischen.
 Sitzschale aus Buchensperrholz (Ply) mit Antirutschlack, verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch.
 Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.
 Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1.

						
JUMPER Ply Four Plus			33354	33355	33356	33357
Sitz b-h-t mm			440-610-422	440-720-422	440-760-422	440-830-422
Gesamt b-h-t mm			518-955-557	522-1064-575	524-1105-581	526-1175-593
Abstand Sitz zu Boden mm			610	720	760	830
Abstand Sitz zu Fußposition h mm			460			
Optimale Tischhöhe mm			840-910	950-1020	990-1060	1060-1130
Sitzschale			L			
Stapelbarkeit			5			



PRODUKTINFORMATION Jumper-Ply-Meet_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER Ply Meet Rückwärts federnder Objekt-Freischwinger.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Stuhl und Armlehnstuhl sind stapelbar (siehe Tabelle).

Sitzschale aus Buchensperrholz (Ply) mit Antirutschlack, verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch. Optional mit einem gepolsterten Sitz oder mit Rundumpolster jeweils mit einem straffen Stoffbezug.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,52,64,73,74,78,79,80,81.

	Polster: Sitz 15 mm. Lehne 10 mm.							
JUMPER Ply Meet		33660	33661	33662	33663	33664	33665	33666
	Sitz b-h-t	470-460-442	485-475-442		470-460-442	485-475-442		440-460-422
	Gesamt b-h-t	531-891-571		551-896-571	615-891-571		615-896-571	513-854-525
	Armlehne h				693			
	Sitzschale			XL				L
	Stapelbarkeit	5			3			5



PRODUKTINFORMATION Jumper-Ply-Move_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

JUMPER Ply Move Objekt-Drehstuhl für Sitz- und Sitz-Steharbeitsplätze.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Modell Plus für erhöhte Sitz-Steharbeitsplätze mit unter Last gebremsten Rollen sowie mit einem in 3-cm-Schritten höhenverstellbaren und fixierbaren Fußring. Jeweils als Stuhl und Armlehnstuhl.

Sitzschale aus Buchensperrholz (Ply) mit Antirutschlack, verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch. Optional mit einem gepolsterten Sitz oder mit Rundumpolster jeweils mit einem straffen Stoffbezug.

Ausstattung und Optionen. Modellabhängig mit Gleitern oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern. Optional mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,52,64,73,74,78,79,80,81.

	Polster: Sitz 15 mm. Lehne 10 mm.								
JUMPER Ply Move	Lift	33560	33561	33562	33563	33564	33565		
	Sitz b-h-t	470-450-602-442	485-465-617-442		470-450-602-442	485-465-617-442			
	Gesamt b-h-t	686-848-1000-686		686-853-1000-686		686-848-1000-686		686-853-1000-686	
	Armlehne h				658-810				
	Sitzschale h+ (mit Rollen)					XL + 7,0			
	Plus	33570	33571	33572	33573	33574	33575	33576	
	Sitz b-h-t	470-540-815-442	485-555-830-442		470-540-815-442	485-555-830-442		440-508-830-422	
	Gesamt b-h-t	655-938-1213-655	655-953-1228-655	655-958-1233-655	655-938-1213-655	655-953-1228-655	655-958-1233-655	601-871-1146-601	
	Armlehne h				748-1023				
	Sitzschale h+ (mit Rollen)					XL + 7,0			
								L + 23,5	



PRODUKTINFORMATION PMove-LuPo-Tablar_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

PantoMove-LuPo College-Stuhl mit Tablar.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer drehbaren bzw. höhenverstellbaren Säule mit Kunststoffabdeckung. Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt.

Tablar aus weißer CDF-Faserplatte, an einem Tragarm links- oder rechtsseitig drehbar gelagert.

Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(Alu hochglanz poliert, verchromt); Sitz und Lehne: C1.

		Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.			
PantoMove-LuPo	Fix			31580	
	Lift			31581	
		h mm		460	412-501
		Sitzschale		L	
	Tablar		links	rechts	links rechts



PRODUKTINFORMATION PMove-LuPoSoft_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

PantoMove-LuPo, PantoMove-Soft Kreuzfußstuhl.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Erhältlich sind gepolsterte und ungepolsterte Stühle und Armlehnstühle.

Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt bei ungepolsterten Modellen. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt. Optional rundum mit einem straffen Stoffbezug (Soft).

Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik.

Modell **Plus** für erhöhte Sitz-/Steharbeitsplätze mit unter Last gebremsten Rollen sowie mit einem in 3-cm-Schritten höhenverstellbaren und fixierbaren Fußring.

Folgende **Materialgruppen** stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C1,(weiß); Stoffbezug: S51,52,73,74,78,79,80.

		Polster: Sitz 20 mm. Lehne 15 mm.								
PantoMove-LuPo	Lift		31510	31511						
	Plus (Hoch)				31512	31517				
PantoMove-Soft	Lift						31513	31514		
	Plus (Hoch)								31515	31516
		Sitz b-h-t	450-477-605-450		450-555-805-450		480-492-620-450		480-575-825-450	
		Gesamt b-h-t	700-846-974-700		700-936-1186-700		700-863-991-700		700-940-1210-700	
		Armlehne h	649-767		733-983		649-777		733-983	
		Sitzschale	XL							



PRODUKTINFORMATION PSwing-LuPoSoft_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de


PantoSwing-LuPo, PantoSwing-Soft Vorwärts federnder Freischwinger.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Erhältlich sind gepolsterte und ungepolsterte Stühle und Armlehnstühle. Für den Einsatz unter hoher Material-Belastung mit extra stabiler Querstrebe zwischen den Kufen.

Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt bei ungepolsterten Modellen. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt. Optional rundum mit einem straffen Stoffbezug (Soft).

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit Tischkantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C1,(weiß); Stoffbezug: S51,52,73,74,78,79,80.

	Polster: Sitz 20 mm. Lehne 15 mm.		Optionaler Kantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.				
PantoSwing-LuPo				31410	31412	31413	31414
PantoSwing-Soft							
	Sitz b-h-t			450-460-450		480-480-450	
	Gesamt b-h-t			520-825-545	575-825-545	520-835-545	575-835-545
	Armlehne h				650		650
	Sitzschale			XL			



PRODUKTINFORMATION Compass-LuPoSoft_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

Compass-LuPo, Compass-Soft Vierbeinstuhl.

Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Optional als Armlehnenstuhl mit Kunststoffauflage, als Stuhl mit Reihenverbindung, als Schreibtützen- und Laptop-Stuhl oder als Stuhl mit Doppelrollen. Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt bei ungepolsterten Modellen. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt. Optional rundum mit einem straffen Stoffbezug (Soft).

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Mit Buch- bzw. Ablagekorb unter der Sitzschale.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C1,(weiß); Stoffbezug: S51,52,73,74,78,79,80.

	Polster: Sitz 20 mm. Lehne 15 mm.							
Compass		LuPo			Soft			
		31310	31312	31306	31382	31384	31381	
		Gesamt b-h-t	510-826-530	600-826-530	637-836-775	510-830-570	600-830-570	580-830-885
	RV	31311			31383			
		Gesamt b-h-t	545-826-530			545-830-570		
	Rollen	31315	31317	31318	31387	31388	31389	
		Gesamt b-h-t	540-826-530	600-826-530	648-836-775	540-830-570	600-830-570	648-830-780
		Sitz b-h-t	450-460-450			480-480-450		
		Armlehne h		635			635	
		Sitzschale				XL		
	RV-Achsmaß	535			535			



PRODUKTINFORMATION PMove-VF_TY_DE - 02.11.2020 - www.vs-moebel.de

PantoMove-VF Kreuzfußstuhl.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung.
 Sitzschale aus Buchensperrholz mit Antirutschlack und sichtbarer Sitz-Befestigung. Optional rundum straff gepolstert.
Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit Fußring oder mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik.
 Modell Plus für erhöhte Sitz-/Steharbeitsplätze mit unter Last gebremste Rollen sowie mit einem in 3 cm-Schritten höhenverstellbaren und fixierbaren Fußring.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(Alu hochglanz poliert, verchromt); Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,52,64,73,74,78,79,80,81.

		Polster: Sitz 20 mm. Lehne 20 mm.							
PantoMove-VF	Lift		31540	31541	31542	31545	31546	31547	
		Sitz b-h-t	450-443-595-450	450-463-615-450		450-443-595-450	450-463-615-450		
		Gesamt b-h-t	700-861-1013-700	700-881-1033-700		700-861-1013-700	700-881-1033-700		
		Armlehne h					653-805		
		Sitzschale						XL	
		Plus (Hoch)		31550	31551	31552	31555	31556	31557
		Sitz b-h-t	450-533-806-450	450-553-826-450		450-533-806-450	450-553-826-450		
		Gesamt b-h-t	700-945-1218-700	700-965-1238-700		700-945-1218-700	700-965-1238-700		
		Armlehne h					741-1014		
		Sitzschale						XL	



PRODUKTINFORMATION PSwing-VF_TY_DE - 28.09.2020 - www.vs-moebel.de





PantoSwing-VF Vorwärts federnder Freischwinger.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Erhältlich sind Stühle und Armlehnstühle.

Sitzschale aus Buchensperrholz mit Antirutschlack und sichtbarer Sitz-Befestigung. Optional rundum straff gepolstert.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit Tischkantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,52,64,73,74,78,79,80,81.

	Polster: Sitz 15 mm. Lehne 15 mm.		Optionaler Kantenschutz bei Huckepack- Aufstuhlung.						
PantoSwing-VF				31430	31431	31432	31440	31441	31442
	Sitz b-h-t			450-460-450	450-475-450		450-460-450	450-475-450	
	Gesamt b-h-t			520-850-545				575-850-545	
	Armlehne h							650	
	Sitzschale								



PRODUKTINFORMATION Compass-VF_TY_DE - 17.01.2023 - www.vs-moebel.de

Compass-VF Vierbeinstuhl.

Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Optional als Armlehnenstuhl mit Kunststoffauflage, als Stuhl mit Reihenverbindung, als Schreibtützen- und Laptop-Stuhl oder als Stuhl mit Doppelrollen. Sitzschale aus Buchensperrholz (VF) mit Antirutschlack. Optional mit straff gepolsterter Sitzfläche oder rundum straff gepolstert.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Mit Buch- bzw. Ablagekorb unter der Sitzschale. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle.

Zubehör. Stapelkarren Modell 31198 für 1 Stapel Stühle.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,52,64,73,74,78,79,80,81.

		Polster: Sitz 15 mm. Lehne 15 mm. VF/RV: b +35 mm							
Compass	VF		31330	31331	31332	31340	31341	31342	31350
	VF (RV)		31335	31336	31337				
		Sitz b-h-t	450-445-450	450-460-450		450-445-450	450-460-450		450-445-450
		Gesamt b-h-t	510-835-570			590-835-570		580-835-885	
		Armlehne h				630			
		Stapelbarkeit				10			
		Sitzschale				XL			
		RV-Achsmaß	535						
		VF (Rollen)	31360	31361	31362	31365	31366	31367	31370
		Sitz b-h-t	450-450-450	450-465-450		450-450-450	450-465-450		450-450-450
		Gesamt b-h-t	545-840-570			590-840-570		580-840-885	
		Armlehne h				635			
		Stapelbarkeit				6			
		Sitzschale				XL			



PRODUKTINFORMATION NF-Compass_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

NF-Compass Vierbeinstuhl.

Gestell aus gebogenem und verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Optional als Armlehnenstuhl mit Kunststoffauflage oder als Stuhl mit Reihenverbindung.
 Sitz- und Lehenschale im Monosandwichverfahren hergestellt. Aus Polypropylen mit einem harten Kern mit Glasfaseranteil. Mit einem flexiblen Außen- und Randbereich zur Vermeidung von unangenehmen Druckstellen beim Sitzen. Optional mit straff gepolsterter Sitz- und Lehnenfläche.
Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.
Zubehör. Stapelkarren Modell 31198 für 1 Stapel Stühle.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C7; Stoffbezug: S46,51,52,64,73,74,76,78,79,80,81.

	Polster: Sitz 20 mm. Lehne 10 mm.							
NF-Compass			32300	32301	32302	32305	32306	32307
	RV		32310	32311	32312			
	Sitz b-h-t		434-460-440	434-480-440	434-480-430	434-460-440	434-480-440	434-480-430
	Gesamt b-h-t		483-809-540			570-809-540		
	Armlehne h					650		
	Stapelbarkeit					10		
RV-Achsmaß		508						



PRODUKTINFORMATION NF-Move_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

NF-Move Kreuzfußstuhl für ergonomisches Sitzen.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Optional als Armlehnenstuhl mit Kunststoffauflage.

Sitz- und Lehenschale im Monosandwichverfahren hergestellt. Aus Polypropylen mit einem harten Kern mit Glasfaseranteil. Mit einem flexiblen Außen- und Randbereich zur Vermeidung von unangenehmen Druckstellen beim Sitzen. Optional mit straff gepolsterter Sitz- und Lehnenfläche.

Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit Fußring oder mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik mit Seitwärtsneigung. Mit Huckepack-Haken (Modelle ohne Armlehnen) für die Stuhlaufhängung an Tischplatten.

Modell Plus für erhöhte Sitz-/Steharbeitsplätze mit unter Last gebremste Rollen sowie mit einem in 3 cm-Schritten höhenverstellbaren und fixierbaren Fußring.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Sitz und Lehne: C7; Stoffbezug: S46,51,52,64,73,74,76,78,79,80,81.

	Polster: Sitz 20 mm. Lehne 10 mm.							
	Bei Rollen 23,5 mm Höhenzuwachs.							
NF-Move		32500	32501	32502	32505	32506	32507	
	Sitz b-h-t	434-419-571-440	434-429-591-440		434-419-571-440	434-429-591-440		
	Gesamt b-h-t	601-775-927-601				686-775-927-686		
	Armlehne h					645-797		
	Plus (Hochsitz)	32510	32511	32512	32515	32516	32517	
	Sitz b-h-t	434-509-782-440	434-529-802-440		434-509-782-440	434-529-802-440		
Gesamt b-h-t	601-865-1138-601				686-865-1138-686			
Armlehne h					735-1008			



PRODUKTINFORMATION NF-Swing_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

NF-Swing Vorwärts federnder Freischwinger.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Mit extra stabiler Querstrebe zwischen den Kufen. Optional als Armlehnenstuhl mit Kunststoffauflage.

Sitz- und Lehenschale im Monosandwichverfahren hergestellt. Aus Polypropylen mit einem harten Kern mit Glasfaseranteil. Mit einem flexiblen Außen- und Randbereich zur Vermeidung von unangenehmen Druckstellen beim Sitzen. Optional mit straff gepolsterter Sitz- und Lehnenfläche.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen. Optional mit Tischkantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C7; Stoffbezug: S46,51,52,64,73,74,76,78,79,80,81.

	Polster: Sitz 20 mm. Lehne 10 mm.		Optionaler Kantenschutz bei Huckepack- Aufstuhlung.						
NF-Swing				32400	32401	32402	32405	32406	32407
	Sitz b-h-t			434-460-440	434-480-440	434-480-430	434-460-440	434-480-440	434-480-430
	Gesamt b-h-t			525-816-540			582-816-540		
	Armlehne h			650					



PRODUKTINFORMATION NF-Wire_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

NF-Wire Drahtgestellstuhl.

Gestell aus gebogenem und verschweißtem sowie verchromtem Rundstahl (d= 12 mm). Optional als Armlehnenstuhl mit Kunststoffarmauflage, jeweils auch mit Reihenverbindung. Je nach Modellvariante 9- bis 15-fach stapelbar. (siehe Tabelle) Sitz- und Lehenschale im Monosandwichverfahren hergestellt. Aus Polypropylen mit einem harten Kern mit Glasfaseranteil. Mit einem flexiblen Außen- und Randbereich zur Vermeidung von unangenehmen Druckstellen beim Sitzen. Optional mit straff gepolsterter Sitz- und Lehnenfläche.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M(verchromt); Sitz und Lehne: C7; Stoffbezug: S46,51,52,64,73,74,76,78,79,80,81.

	Polster: Sitz 20 mm. Lehne 10 mm.								
NF-Wire			32350	32351	32352	32360	32361	32362	32367
	RV		32355	32356	32357	32365	32366	32367	
	Sitz b-h-t		434-460-440	434-480-440	434-480-430	434-460-440	434-480-440	434-480-430	
	Gesamt b-h-t		571-811-540			571-811-540			
	Armlehne h		675						
	Stapelbarkeit		15	10	9	15	10	9	
RV-Achsmaß		555							



PRODUKTINFORMATION NF-Wire-P_TY_DE - 06.03.2023 - www.vs-moebel.de

NF-Wire Plus Drahtgestellstuhl.

Gestell aus gebogenem und verschweißtem sowie verchromtem Rundstahl (d= 12 mm) mit einer Querstrebe als Fußstütze. Stühle in 2 festen Höhen für temporäres Hochsitzen an Steh-Sitz- oder Stehtischen.

Sitz- und Lehenschale im Monosandwichverfahren hergestellt. Aus Polypropylen mit einem harten Kern mit Glasfaseranteil. Mit einem flexiblen Außen- und Randbereich zur Vermeidung von unangenehmen Druckstellen beim Sitzen. Optional mit straff gepolsterter Sitz- und Lehnenfläche.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M(verchromt); Sitz und Lehne: C7; Stoffbezug: S46,51,52,64,73,74,76,78,79,80,81.

	Polster: Sitz 20 mm. Lehne 10 mm.						
NF-Wire Plus		32370	32371	32372	32375	32376	32377
	Sitz b-h-t mm	434-650-440	434-670-440	434-670-430	434-830-440	434-850-440	434-850-430
	Gesamt b-h-t mm	553-1011-540			566-1191-540		
	Abstand Sitz zu Boden mm	650	670		830	850	
	Abstand Sitz zu Fußposition h mm	460	480		460	480	
	Optimale Tischhöhe mm	880-950			1060-1130		
	Sitzschale	L					



PRODUKTINFORMATION KN-39_TY_DE - 02.03.2022 - www.vs-moebel.de

KN-39 Vierbeinstuhl.

Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Erhältlich sind Stühle, Armlehnstühle mit massiver Buchenholzauflage oder Stühle mit Schreibtابلar (links oder rechts) aus Buchensperrholz. Sitz und Lehne aus Buchensperrholz mit sichtbarer Sitz-Befestigung. Optional einseitig straff gepolstert. **Ausstattung und Optionen.** Gleiter für Hart- oder Weichböden. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle. Bei Einsatz der Reihenverbindung (RV) sind gleiche Typen kombinierbar. Optional mit abnehmbarem Schreibtابلar (links oder rechts). **Zubehör.** Stapelwagen Modell 3834 für 2 Stapel und Stapelkarren Modell 3835 für 1 Stapel Stühle. **Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl:** Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,52,64,73,74,76,78,79,80,81.

	Polster: Sitz 15 mm. Lehne 10 mm.										
KN-39		03901	03902	03903	03916	03917	03918	03913	03914	03915	
	RV	03904	03905	03906							
	Sitz b-h-t	395-460-445	395-475-445		395-460-445	395-475-445		395-460-445	395-475-445		
	Gesamt b-h-t	496-785-530				580-785-530			565-785-678		
	Armlehne h						712				
	Stapelbarkeit	10									
RV-Achsmaß	506										



PRODUKTINFORMATION WD-39_TY_DE - 20.01.2021 - www.vs-moebel.de

WD-39 Vierbeinstuhl.

Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Erhältlich sind Stühle, Armlehnstühle mit massiver Buchenholzauflage oder Stühle mit Schreibtابلar (links oder rechts) aus Buchensperrholz. Sitz und Lehne aus Buchensperrholz mit sichtbarer Sitz-Befestigung. Optional einseitig straff gepolstert. **Ausstattung und Optionen.** Gleiter für Hart- oder Weichböden. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle. Bei Einsatz der Reihenverbindung (RV) sind gleiche Typen kombinierbar. Optional mit abnehmbarem Schreibtابلar (links oder rechts). **Zubehör.** Stapelwagen Modell 03834 für 2 Stapel und Stapelkarren Modelle 03835 für 1 Stapel Stühle. **Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl:** Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1; Stoffbezug: S40,46,51,52,64,73,74,76,78,79,80,81.

	Polster: Sitz und Lehne 15 mm.											
WD-39		03940	03941	03942	03960	03961	03962	03950	03951	03952		
	RV	03945	03946	03947								
	Sitz b-h-t	410-470-460	410-485-460		410-470-460	410-485-460		410-470-460	410-485-460			
	Gesamt b-h-t	485-830-530				605-830-530			570-830-700			
	Armlehne h					640			715			
	Typ A(B) b-t								A 236-545 (B 260-360)			
	Stapelbarkeit	10										
RV-Achismaß	520											



PRODUKTINFORMATION LiteBench-ST_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de



LiteBench-ST Stapelbare Bank.

Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen mit einer umlaufenden, Rechteck-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet. Durch die paarweise innen- und außenstehenden Beine ist die Bank stapelbar und kann trotzdem je nach Drehung ohne Zwischenräume aneinandergereiht werden. Der Zargenrahmen ist mit einem Stapel- und Gleitschutz ausgestattet. Bänke mit Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern.

Bänke in 6 festen Sitzhöhen.

Sitzfläche. Mit einer HPL-Vollkernplatte oder mit einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante. Wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L9.

	Sitzhöhen für Schülerbänke h = 310 ● 2 h = 350 ● 3 h = 380 ● 4 h = 430 ● 5 h = 460 ● 6 h = 510 ● 7	* b-t Stellplatzfläche 					
LiteBench-ST	t = 35		31083	31084	31085	31086	31087
	b		150	170	190	210	230
	für Tisch b		160	180	200	220	240
	h DIN EN		2-3-4-5-6-7				
	max. Stapelbarkeit		4				
	b Stellplatzfläche max. *		165	185	205	225	245
	t Stellplatzfläche *		43				
	Gewicht kg		15,5	17,0	18,5	20,0	21,5



PRODUKTINFORMATION M-Bench_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

M-Bench Wangenbank, freistehend oder wandbefestigt.

Konstruktion aus zwei Wangen-Elementen, einer Sitzplatte und einer stabilen, mittig positionierten Doppeltraverse, jeweils aus schichtstoff- oder furnierbeschichteten Spanplatten. Zusätzliche Stahl-Verbindungsbeschläge für erhöhte Stabilität. Beide Wangen mit Gleitern.

Aufstellung. Für den Einsatz in Flur oder Aula, bzw. in Räumen mit hohen Sicherheitsanforderungen auch mit Boden- oder Wandbefestigung.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Spanplatte mit Schichtstoff: L4; Platte furniert: F1.


	Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülertische ● 6 = 46 cm						
M-Bench	t = 35 cm		30213	30214	30215	30216	30217
	b cm		148	168	188	208	228
	für Tisch b cm		160	180	200	220	240
	h cm		46				
	Fixe Höhe		6				



PRODUKTINFORMATION Rondo-Plus_TY_DE - 24.01.2023 - www.vs-moebel.de

Rondo Plus Vierbein-Hochhocker.

Gestell aus verschweißtem, pulverbeschichtetem Rundstahlrohr mit Fußstütze.
 Hocker in 3 festen Höhen.
 Sitz aus Buchensperrholz mit verdeckter Sitz-Befestigung.
 Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden.

					
Rondo	Plus		03816	03817	03818
		Sitz ø cm	35		
		Abstand Sitz zu Boden cm	65	76	83
		Abstand Sitz zu Fußposition h cm	46	52	
		Optimale Tischhöhe cm	88-95	99-106	106-113



PRODUKTINFORMATION Stakki_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

VS Stakki dreibeiniger Kunststoffstuhl.

Dreibeinstuhl aus einem stabilen, strapazierfähigen und extrem kratzfesten Monoblock aus glasfaserverstärktem Polypropylen-Rezyklat. Der Stuhl ist stapelbar, maximale Stapelmenge siehe Tabelle. Der VS Stakki mit UV-Stabilisator ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Stuhlgrößen in 2 festen Sitzhöhen.

Ausstattung und Optionen. Mit rutschhemmenden Universalgleitern.

Zubehör. Stapelkarren Modell 03836 für 1 Stapel Stühle.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Körper aus Kunststoff: C6.

	Sitzhöhen (± 1 cm) für Schülerstühle ● 4 = 38 cm ● 6 = 46 cm		
VS Stakki			03811
	Fixe Höhen		● 4 ● 6
	Sitz b-t cm	450-450	538-557
	Stapelbarkeit		10



PRODUKTINFORMATION Com_TY_DE - 18.01.2023 - www.vs-moebel.de

Com Hochstuhl.

Kufengestell aus verschweißtem und verchromtem bzw. weißaluminium beschichtetem Rundstahlrohr. Mit einer Querstrebe als Fußstütze.

Sitz aus ergonomisch geformtem Buchensperrholz oder HPL-beschichtetem Buchensperrholz. Optional auch mit Sitzpolster.

Ausstattung und Optionen. Kunststoffgleiter für Weichböden oder Filzgleiter für Hartböden.
 Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M(verchromt); Sitz aus Holz: H(natur, schwarz); Sitz aus HPL-Vollkernmaterial: L(schwarz, grau, weiß); Stoffbezug: S69.

	Polster: Sitz 10 mm.			
Com			31731	31732
	Sitz b-h-t		450-790-410	450-800-410
	Gesamt b-h-t		530-970-560	
	Rücken h		200	190
	Abstand Sitz zu Boden mm		790	800
	Abstand Sitz zu Fußposition h mm		450	460
	Optimale Tischhöhe mm		1020-1090	1030-1100
	Gewicht kg		7,5	8,0



PRODUKTINFORMATION LightUp_TY_DE - 25.05.2022 - www.vs-moebel.de

LightUp Bürodrehstuhl.

Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik und stufenlose Sitzhöhenverstellung.
 Sitz und Rückenlehne mit Rahmen und Netzbespannung oder mit atmungsaktivem Formschaum gepolstert.
 Gestell bestehend aus einem 5-strahligen Fußkreuz. Alle Materialien sind umweltschonend, leicht trennbar und recycelbar.
 Sitz optional mit verschiebbarer Sitzfläche (6 cm) und Sitzneigeeinstellung zur individuellen Positionierung.
 Armlehnen optional aus Kunststoff mit weichen PU-Armauflagen, 80 mm in der Höhe verstellbar. Modellabhängig tiefen- und breitenverstellbar.
 Lumbalstütze (optional) in Höhe und Tiefe verstellbar.
 Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Kunststoff: C; Gestell aus Metall: M(Alu poliert); Stoffbezug: S69.

				
LightUp			31723	31724
	Rücken		Polster	Netz
	Sitz b-h-t		480-450-580-440	
	Gesamt b-h-t		700-970-1100-660	
	Rücken h		550	
	Gewicht kg		15,5	



PRODUKTINFORMATION Shape-V_TY_DE - 23.02.2022 - www.vs-moebel.de

Shape elan visitor Besucherstuhl.

Konstruktion aus gebogenem, verchromtem Rundstahlrohr. Als Vierbein- bzw. Freischwingerstuhl jeweils optional mit Armlehnen aus schwarzem Kunststoff.

Sitz gepolstert.

Rückenlehne mit einem Rahmen aus Kunststoff mit atmungsaktivem Formschaum gepolstert.

Ausstattung. Alle Modelle sind stapelbar (siehe Tabelle).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M(verchromt); Stoffbezug: S66.

Shape elan visitor		31715	31716	31717	31718
Rücken		Polster			
Sitz b-h-t		450-440-460			
Gesamt b-h-t		530-870-590	630-870-590	530-870-590	630-870-590
Rücken h		430			
Stapelbarkeit		4		3	
Gewicht kg		6,2		9,0	



PRODUKTINFORMATION Shape_TY_DE - 07.04.2022 - www.vs-moebel.de

Shape economy2 Bürodrehstuhl.

Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik, stufenlose Sitzhöhenverstellung und Sicherheitsgasfeder.

Sitz und Rückenlehne gepolstert mit atmungsaktivem Formschaum bzw. mit Neutrücken. Flacher Komfortsitz und mittelhohe bzw. hoher Rückenlehne mit Kunststoff-Außenschale. Gepolsterte Rückenlehne verstellbar.

Gestell bestehend aus einem 5-strahligem Fußkreuz.

Synchronmechanik. Sitz und Rückenlehne folgen den Bewegungen synchron im richtigen Winkelverhältnis. Stufenlose, unmittelbar spürbare Einstellung des Rückenlehnegedrucks, stufenlos arretierbar.

Synchronmechanik-3D (optional). Wie Synchronmechanik, jedoch mit zusätzlicher automatischer Verstellmöglichkeit des gesamten Stuhloberteils (Sitz und Rückenlehne) nach vorn (Sitzneigung bis -8°) und nach hinten (Rückenlehnenneigung von 82° bis 128°), sowie zur Seite (laterale Bewegung bis $\pm 6^\circ$).

Synchronmechanik-3D arretierbar (optional). Mit zusätzlicher Arretierung in der Nullstellung oder bei -6° Vorneigung. Lumbalstütze (optional) mechanisch tiefenverstellbar (3,5 cm).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Kunststoff: C; Gestell aus Metall: M(Alu poliert, Alu silber); Stoffbezug: S66.

Shape economy2		31712	31713	31714
	Rücken	Polster		Netz
	Sitz b-t	490-390		500-380
	Sitz h (optional)	400-520 (450-560)		
	Gesamt b-h-t	720-900-1110-720	720-980-1190-720	720-1010-1130-720
	Rücken h	500	580	610
	Gewicht kg	13,5	14,8	12,9



PRODUKTINFORMATION Fan_TY_DE - 09.03.2023 - www.vs-moebel.de

Fan Polstersessel.

Sessel bestehend aus einer ergonomisch geformten Sitzschale aus Formschaum mit integrierten Armlehnen. Gestell in 6 verschiedenen Ausstattungen. Bestehend aus einem 4-strahligen Spinnenfuß mit Gleitern bzw. Rollen oder einem Kufengestell mit Gleitern, jeweils pulverbeschichtet oder verchromt. Oder mit einer Mittelsäule und einem 4-strahligen Fußkreuz aus poliertem Aluminium bzw. einem Tellerfuß, letzterer mit Rückholautomatik. Und einer Version mit 4 Holzbeinen.

Sitzkissen als Zubehör für mehr Sitzkomfort.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Sitz-Polster: S46,69,80,83; Gestell aus Stahlrohr: M(verchromt).

Fan	31737	31738	31739	31740	31741	31742	31743
Sitz b-h-t	430-460-460	430-470-460	430-450-460	430-460-460			
Gesamt b-h-t	670-860-600	670-870-600	670-850-620	670-860-600	700-860-700	670-860-600	
Armlehne h	650	660	640	650			
Rücken h	420						
				drehbar			
				Rückholautomatik			

Polster Elemente, Beistelltische



PRODUKTINFORMATION Shift-p-LSitz_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

Shift+ Landscape Softe Sitzelemente.

Polsterelement-System bestehend aus Korpus- und Sitzelementen.

Sitzelemente sind lineare oder bogenförmige Hocker. Einzelne Elemente können zu ganzen Landschaften kombiniert werden. Elemente bestehend aus einer Bodenplatte mit Kunststoff-, Filz- oder 2K-Universalgleitern und einem Polster aus Schaumstoff mit Kunstlederbezug.

Stauraumelemente sind linear oder bogenförmig. Der Stauraum des Linear-Elements ist beidseitig verwendbar.

Polsterelemente in 3 festen Sitzhöhen.

Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter Kunststoffkante. Mit verleimter Mittelwand zur Gliederung des Korpusess. Mit Lochblech-Sichrückwand.

Funktion: Bogenförmige Landscape-Sitz- und Schrankelemente lassen sich linear und aufgrund der abgestimmten Innen- bzw. Außenradien, Rücken an Rücken zu kreis- und schlangenförmigen Sitz-Schranklandschaften kombinieren.

Brandschutz der Polsterelemente optional nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel), P-a (hoch).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L4; Lochblech: M1; Stoffbezug: S40,64,81.

Shift+ Landscape	Sitzhöhen für Schüler-Sitzelemente h = 30 ● 2 h = 38 ● 4 h = 46 ● 6									
		45298	45297	09325	09328	09329	09326	09327		
b		105,5	110	52,75	105,5	110	140,8/105,5			
h		42		30-38-46						
t		52,75			72,5/52,75					
Größe		2-4-6								
Einlegeböden		beidseitig	einseitig			60°				



PRODUKTINFORMATION Cloud_TY_DE - 29.11.2019 - www.vs-moebel.de


Cloud Sitzsack und Sitzinsel.

Polster-Sackelemente in verschiedenen Formen jeweils bestehend aus einem Innensack mit abnehmbarem Bezug. Innensack mit einer Füllung bestehend aus neuen, frisch aufgeschäumten EPS-Polystyrolkugeln, mit einer Körnung von 3-6 mm Durchmesser. Nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar.

Bezug aus Cordura® (Polyamid 6.6 / Nylon) mit einer extremen Zug- und Scheuerfestigkeit. Die zweifach-beschichtete Oberfläche ist öl-, wasser- und schmutzabweisend. Das Gewebe ist nach Ökotex Standard 100 zertifiziert.

Ausstattung. Modell 09383 mit Trageschleufe und 2 Taschen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffbezug: S41.

						
Cloud		09380	09381	09382	09383	09378
	ø	400	1200		1050	
	h	520	300		1400	
	b-h-t			1800-250-1400		
	Sitz h				500-600	
	Menge l					100
						Nachfüllpackung



PRODUKTINFORMATION ClubLounge_TY_DE - 16.11.2021 - www.vs-moebel.de

ClubLounge Sitz- und Couchelement.



Polsterelement-System bestehend aus Tisch- und Sitzelementen.

Sitzelemente sind Hocker, Sessel, Sofas, Sitzbänke und Ecksofas in zwei unterschiedlichen Sitzhöhen. Einzelne Elemente können zu ganzen Landschaften kombiniert werden. Elemente bestehend aus einer Bodenplatte mit Gleitern und einem Polster aus Schaumstoff mit Kunstlederbezug.

Tischelement entsprechend dem Hocker, jedoch mit einem innen liegenden Spanplatten-Korpus und einer graphitgrauen (RAL 7024), pulverbeschichteten Stahlblechauflage als Tisch- und Spielfläche.

Brandschutz optional nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel), P-a (hoch).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Stoffbezug: S40,64,81.

									
ClubLounge	Sitz h = 340	09390	09391	09392	09393	09394	09395	09396	
	Gesamt b-h-t	530-340-546	1060-340-546	1590-340-546	530-640-624	1060-640-624	1590-640-624	1060-640-1060	
	Sitz h = 420	09350	09351	09356	09352	09353	09357	09354	
	Gesamt b-h-t	650-420-560	1300-420-560	1800-420-560	650-800-880	1300-800-880	1800-800-880	1300-800-1300	
	Tisch h = 420								09355
b-t								650-850	



PRODUKTINFORMATION Lounge-Sessel_TY_DE - 08.08.2022 - www.vs-moebel.de

Serie Lounge Sessel LowBack und HiBack.

Polstermöbelprogramm bestehend aus Drehesseln mit niedriger und hoher Rückenlehne.

Konstruktion bestehend aus einem formstabilen Korpus aus Holzwerkstoff mit Schaumstoff-Polsterung und Wattevlies-Auflage. Mit einer Fuge zwischen Sitzfläche und Rückenlehne.

Gestell aus einem 5-strahligen Stahlrohrgestell in zwei Sitzhöhen (430 oder 460 mm) und einer Gasfeder mit Drehfunktion, Tiefenfederung und optional mit Rückdrehfunktion (bei Modell 30188). Gelenkgleiter mit Filz- bzw. Kunststoffauflage oder Stahlkappe.

Ausstattung und Optionen: Rundes Polsterkissen mit mittig positioniertem Knopf.

Brandschutz nach DIN 66084 standardmäßig entsprechend den Klassen P-c (niedrig) und P-b (mittel).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M(verchromt, schwarz RAL 9011); Stoffbezug: S46,51,78,79,80.

					
Serie Lounge			30186	30188	30189
	b-h-t		805-1325-820	808-730 (760)-808	450-100-450
	Sitz b-h-t		449-430 (460)-550		
	Sitz h mit Rückdrehfunktion			420 (450)	
	Gesamt h mit Rückdrehfunktion			720 (750)	



PRODUKTINFORMATION Lounge-Sit_TY_DE - 22.06.2022 - www.vs-moebel.de

Serie Lounge Lineare Sitzelemente NoBack, LowBack und HiBack.

Polstermöbelprogramm mit den Elementen Hocker, Sitzbank, Sessel und Sofa - basierend auf kubische Elemente mit niedriger oder hoher Rückenlehne bzw. ohne Rückenlehne. Mit Funktionsfuge zwischen Sitzfläche und Rückenlehne für den Einsatz von variabel positionierbaren Armlehnen.

Konstruktion bestehend aus einem formstabilen Korpus aus Holzwerkstoff mit Schaumstoff-Polsterung und Wattedevlies-Auflage.


Gestell aus Rundstahlbügeln in zwei Sitzhöhen (400 oder 460 mm) mit Kunststoff-, Filz- oder 2K-Universalgleitern sowie mit einem 20mm Höhenausgleich.

Kombination. Einzelne Elemente können zu Sitzlandschaften kombiniert werden.

Brandschutz nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel) und P-a (hoch) bei Stoffen der Gruppe S78,79,80. Bei der Klasse P-a (hoch) mit zusätzlichem Flammblocker.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M(verchromt, schwarz RAL 9011); Stoffbezug: S46,51,74,78,79,80.

Serie Lounge	30120	30121	30122	30125	30126	30127	30110	30113	30111	30191	30190	30195	
Sitz b-t	800-800	1200-800	1600-800	800-500	1200-500	1600-500	800-500	1200-500	1600-500				
Gesamt b-t				800-800	1200-800	1600-800	800-800	1200-800	1600-800	260-560			
Sitz h	400 (460)												
Gesamt h	400 (460)			720 (780)			1370 (1430)			150			
											Verbindungsatz	Steckdose	



PRODUKTINFORMATION Lounge-SitWin_TY_DE - 29.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie Lounge Chaiselongue und Eckelemente LowBack.

Polstermöbelprogramm mit Eckelementen und Chaiselongue - basierend auf kubische Elemente mit niedriger Rückenlehne. Mit Funktionsfuge zwischen Sitzfläche und Rückenlehne für den Einsatz von variabel positionierbaren Armlehnen. Konstruktion bestehend aus einem formstabilen Korpus aus Holzwerkstoff mit Schaumstoff-Polsterung und Wattevlies-Auflage.

Gestell aus Rundstahlbügeln in zwei Sitzhöhen (400 oder 460 mm) mit Kunststoff-, Filz- oder 2K-Universalgleitern sowie mit einem 20mm Höhenausgleich.

Kombination. Einzelne Elemente können zu Sitzlandschaften kombiniert werden.

Brandschutz nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel) und P-a (hoch) bei Stoffen der Gruppe S78,79,80. Bei der Klasse P-a (hoch) mit zusätzlichem Flammblocker.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M(verchromt, schwarz RAL 9011); Stoffbezug: S46,51,74,78,79,80.

Serie Lounge			30130	30131	30132	30133	30190
	b-h-t		1600-720 (780)-800				
	Sitz b-h-t		1300-400 (460)-500				
							Verbindungssatz



PRODUKTINFORMATION Lounge-SitRund_TY_DE - 29.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie Lounge Bogenförmige Sitzelemente NoBack, LowBack und HiBack.

Polstermöbelprogramm mit den Elementen Hocker, Sitzbank, Sessel und Sofa - basierend auf bogenförmige 60°- bzw. 90°-Elemente mit niedriger oder hoher Rückenlehne bzw. ohne Rückenlehne. Mit Funktionsfuge zwischen Sitzfläche und Rückenlehne für den Einsatz von variabel positionierbaren Armlehnen.

Konstruktion bestehend aus einem formstabilen Korpus aus Holzwerkstoff mit Schaumstoff-Polsterung und Wattedevlies-Auflage.

Gestell aus Rundstahlbügeln in zwei Sitzhöhen (400 oder 460 mm) mit Kunststoff-, Filz- oder 2K-Universalgleitern sowie mit einem 20mm Höhenausgleich.

Kombination. Einzelne Elemente können zu Sitzlandschaften kombiniert werden.

Brandschutz nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel) und P-a (hoch) bei Stoffen der Gruppe S78,79,80. Bei der Klasse P-a (hoch) mit zusätzlichem Flammblocker.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M(verchromt, schwarz RAL 9011); Stoffbezug: S46,51,74,78,79,80.

Serie Lounge		30123	30124	30128	30129	30112	30114	30192	30190	
Sitz b-t		600/1400-800	850/2000-800	600/1400-500	850/2000-500	600/1400-500	350-500			
Gesamt b-t		1400-800	2000-800	1400-800	2000-800	1400-800	800-800	260-560		
Sitz h		400 (460)								
Gesamt h		400 (460)		720 (780)		1370 (1430)		150		
Bogensegment		60°	90°	60°	90°	60°	90°			
										Verbindungsatz



PRODUKTINFORMATION Lounge-VisaVis_TY_DE - 29.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie Lounge Vis-a-Vis-Elemente HiBack.

Polstermöbelprogramm mit 90°-Eckelementen - basierend auf kubische Elemente mit hoher Rückenlehne. Mit Funktionsfuge zwischen Sitzfläche und Rückenlehne für den Einsatz von variabel positionierbaren Armlehnen. Mehrere Vis-a-Vis-Elemente können zu einer geschlossenen Kommunikationsinsel zusammengestellt werden. Ein Technischelement dient der Integration von Tisch, Display und Leuchte und ist mit einer Dreifachsteckdose ausgestattet.

Konstruktion bestehend aus einem formstabilen Korpus aus Holzwerkstoff mit Schaumstoff-Polsterung und Wattedevlies-Auflage.

Gestell aus Rundstahlbügeln in zwei Sitzhöhen (400 oder 460 mm) mit Kunststoff-, Filz- oder 2K-Universalgleitern sowie mit einem 20mm Höhenausgleich.

Optional mit Elektrifizierungs-Set 1 (2x Schuko, 2x USB-Charger) oder Elektrifizierungs-Set 2 (4x Schuko, 2x USB-Charger, 1x HDMI, 1x Mini-DisplayPort, 2x Cat 6).

Brandschutz nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel) und P-a (hoch) bei Stoffen der Gruppe S78,79,80. Bei der Klasse P-a (hoch) mit zusätzlichem Flammblocker.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M(verchromt, schwarz RAL 9011); Stoffbezug: S46,51,74,78,79,80.

Serie Lounge		30115	30117	30119	30116	30118	30114	20115	20116	30190	30193	30194
Vis-a-Vis		800/1300			800/1300		350					
Sitz b		800/1300			800/1300		350					
Sitz h		400 (460)										
Sitz t		500										
Gesamt b	1200	1600	800	1200	1600	800	825	1225				
Gesamt h	1368 (1428)						680 (740)					
Gesamt t	800		305			800						
Segment	links		mitte			rechts			90°			
										Verbindungsatz	Monitorhalter	LED-Leuchte

Mehrzwecktische



PRODUKTINFORMATION EcoTable-Q-MZ_TY_DE - 29.11.2022 - www.vs-moebel.de

EcoTable-Q Rechtecktisch mit Quadratrohrbeinen.


Gestell bestehend aus einer rundumlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Quadrat-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 bzw. 4 feststellbaren Rollen.

Tischhöhe in 74 cm und 7 weitere Höhen.

Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnierbeschichteten 19-mm- oder 25-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer festen 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig ausgeprägten Ecken.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L9; Platte furniert: F1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Ply Four.

												
EcoTable-Q	t = 60	23105	23106			23107	23108	23164	23165	23166	23167	
	t = 70	23170		23171		23172	23173	23174	23175	23176	23177	
	t = 80			23181		23182	23183	23184	23185	23186	23187	
	t = 90				23191		23193	23194	23195	23196	23197	
	b	70	75	80	90	100	120	130	140	160	180	200
	h	40, 53, 59, 64, 71, 74 , 76, 82										



PRODUKTINFORMATION EcoTable-Q-TrapTi_TY_DE - 29.11.2022 - www.vs-moebel.de

EcoTable-Q Trapez-, Halbrund und Rundtisch mit Quadratrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer rundumlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Quadrat-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 bzw. bei Rundtischen mit 4 feststellbaren Rollen.

Tischhöhe in 74 cm und 7 weitere Höhen.

Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnierbeschichteten 19-mm- oder 25-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer festen 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig ausgeprägten Ecken.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L9; Platte furniert: F1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Ply Four.

EcoTable-Q	t = 65	23114		23115					
	t = 70		23179		23178				
	t = 80			23189		23188			
							23150	23151	23153
	b / ø	130/65	140/70	160/80	130	140	160	90	100
h	40, 53, 59, 64, 71, 74, 76, 82								



PRODUKTINFORMATION EcoTable-R-MZ_TY_DE - 29.11.2022 - www.vs-moebel.de

EcoTable-R Rechtecktisch mit Rundrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer rundumlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Rund-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 bzw. 4 feststellbaren Rollen.

Tischhöhe in 74 cm und 7 weitere Höhen.

Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnierbeschichteten 19-mm- oder 25-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer festen 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig oder rund (Radius = 25 mm) ausgeprägten Ecken.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L9; Platte furniert: F1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Ply Four.

EcoTable-R	t = 60	23005	23006			23007	23008	23064	23065	23066	23067	
	t = 70	23070		23071		23072	23073	23074	23075	23076	23077	
	t = 80			23081		23082	23083	23084	23085	23086	23087	
	t = 90				23091		23093	23094	23095	23096	23097	
	b	70	75	80	90	100	120	130	140	160	180	200
	h	40, 53, 59, 64, 71, 74 , 76, 82										



PRODUKTINFORMATION EcoTable-R-TrapTi_TY_DE - 29.11.2022 - www.vs-moebel.de

EcoTable-R Trapez-, Halbrund- und Rundtisch mit Rundrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer rundumlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Rund-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 bzw. bei Rundtischen mit 4 feststellbaren Rollen.

Tischhöhe in 74 cm und 7 weitere Höhen.

Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnierbeschichteten 19-mm- oder 25-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer festen 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig oder rund (Radius = 25 mm) ausgeprägten Ecken.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L9; Platte furniert: F1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Ply Four.

EcoTable-R	t = 65	23014		23015						
	t = 70		23079		23078					
	t = 80			23089		23088				
	b / ø	130/65	140/70	160/80	130	140	160	90	100	120
	h	40, 53, 59, 64, 71, 74, 76, 82								



PRODUKTINFORMATION Cross-Q_TY_DE - 29.11.2022 - www.vs-moebel.de

Cross-Q Einzeltisch mit Quadratrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer verschweißten, zurückgesetzten Rechteck-Stahlrohrzarge, schwarz epoxydharz-pulverbeschichtet, und einem verschraubten Bügel mit Tischbeinen aus Quadrat-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet oder verchromt. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 bzw. 4 feststellbaren Rollen.


Tischhöhe in 74 cm und 7 weitere Höhen.

Tischplatte aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten 19-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer hochfesten 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig ausgeprägten Ecken.

Optional mit einer E-Box oder einer Einbausteckdose ab 90 cm breite Tische zur Elektrifizierung in der Tischmitte.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Platte furniert: F1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move.

											
Cross-Q	t = 60 cm	01840					01841	01842	01843	01844	01845
	t = 70 cm		01850				01851	01852	01853	01854	01855
	t = 80 cm			01860			01861	01862	01863	01864	01865
	t = 90 cm				01870		01871	01872	01873	01874	01875
	t = 100 cm					01890	01891	01892	01893	01894	01895
	b cm	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
	h cm	40, 53, 59, 64, 71, 74, 76, 82									



PRODUKTINFORMATION Cross-R_TY_DE - 29.11.2022 - www.vs-moebel.de

Cross-R Einzeltisch mit Rundrohrbeinen.

Gestell bestehend aus einer verschweißten, zurückgesetzten Rechteck-Stahlrohrzarge, schwarz epoxydharz-pulverbeschichtet, und einem verschraubten Bügel mit Tischbeinen aus Rund-Stahlrohr, farbig epoxydharz-pulverbeschichtet oder verchromt. Tisch mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden bzw. mit Universalgleitern oder mit 2 bzw. 4 feststellbaren Rollen.

Tischhöhe in 74 cm und 7 weitere Höhen.

Tischplatte aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten 19-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Massivholzkante oder aus einer hochfesten 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig oder rund (Radius = 25 mm) ausgeprägten Ecken.

Optional mit einer E-Box oder einer Einbausteckdose ab 90 cm breite Tische zur Elektrifizierung in der Tischmitte.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Platte furniert: F1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Move.

Cross-R	t = 60 cm	01800					01801	01802	01803	01804	01805
	t = 70 cm		01810				01811	01812	01813	01814	01815
	t = 80 cm			01820			01821	01822	01823	01824	01825
	t = 90 cm				01830		01831	01832	01833	01834	01835
	t = 100 cm					01880	01881	01882	01883	01884	01885
	b cm	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
h cm	40, 53, 59, 64, 71, 74, 76, 82										



PRODUKTINFORMATION LiteTable_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

LiteTable-AL Stapelbarer Leichtbautisch.

Gestell. Die Beinelemente aus Alu-Rundrohr werden mittels hochfester Eckverbinder aus einer Speziallegierung mit dem Zargenrahmen aus Alu-Rechteckrohr verpresst und verschraubt. Beine und Zarge sind pulverbeschichtet. Durch die paarweise innen- und außenstehenden Beine ist der Tisch stapelbar und kann trotzdem je nach Drehung ohne Zwischenräume aneinandergereiht werden. Der Zargenrahmen ist mit einem Stapel- und Gleitschutz ausgestattet. Tische mit Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern sowie optional mit 2 Rollen an den außenstehenden Beinen.

Tische in 8 festen Höhen.

Tischplatte. Mit einer melaminharz-beschichteten Platte und angeleimter Kunststoffkante. Wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken.

Funktion. Aufgrund der extrem leichten aber widerstandsfähigen Materialien kann der Tisch von einer Person aufgestapelt werden. Optional können, abhängig von der Aufstellung, Tischverbinder (Modell 21003) eingesetzt werden.

Warnhinweis: Es dürfen maximal 4 gestapelte (unbelastete) Tische gerollt werden. Die in der Tabelle dargestellten Trapez-Kombinationen sind nicht realisierbar.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Alu: M1; Platte aus Spanplatte: L4.

Weitere Produkte auf dieser Seite: Compass-VF.

	Diese Kombinationen sind nicht realisierbar.	* b-t Stellplatzfläche							
LiteTable-AL	t = 70	21011		21016		21014		21020	21003
	t = 80		21012		21017		21015		
	b	70	80	140	120	140(70)	160(80)	140	160
	h	40-53-59-64-71-74-76-82							
	max. Stapelbarkeit	8				5			
	max. Stapel b*	78	88	78	88	146	166	148	168
	max. Stapel t*	97	107	167	147	76	85	93	103
Gewicht min. kg	10,5	12,5	16,0	16,0	13,0	15,5	15,0	18,0	



PRODUKTINFORMATION LiteTable-ST_TY_DE - 03.02.2023 - www.vs-moebel.de

LiteTable-ST Stapelbarer Tisch.

Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen mit einer umlaufenden, Rechteck-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet. Durch die paarweise innen- und außenstehenden Beine ist der Tisch stapelbar und kann trotzdem je nach Drehung ohne Zwischenräume aneinandergereiht werden. Der Zargenrahmen ist mit einem Stapel- und Gleitschutz ausgestattet. Tische mit Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern sowie optional mit 2 Rollen an den außenstehenden Beinen.

Tische in 8 festen Höhen.

Tischplatte. Mit einer HPL-Vollkernplatte oder mit einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten Spanplatte und angeleimter Kunststoffkante. Wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken.


Optional können, abhängig von der Aufstellung, Tischverbinder (Modell 21003) eingesetzt werden.

Warnhinweis: Es dürfen maximal 4 gestapelte (unbelastete) Tische gerollt werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L9.

Weitere Produkte auf dieser Seite: Compass-Soft.

		* b-t Stellplatzfläche																
LiteTable-ST	t = 70	21092	21093	21053	21054	21055	21056	21057									21003	
	t = 80								21094	21095	21083	21084	21085	21086	21087			
	b	70	140	160	180	200	220	240	80	120	160	180	200	220	240			
	h	40-53-59-64-71-74-76-82																
	max. Stapelbarkeit	8			4				8			4						
	max. Stapel b*	97	167	175	195	215	235	255	107	147	175	195	215	235	255			
	max. Stapel t*	78								88								
Gewicht min. kg	15,0	23,0	26,5	30,0	33,0	37,0	40,5	17,5	22,5	30,0	34,0	38,0	42,0	46,0				



PRODUKTINFORMATION Clapp-4Q_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Clapp-4Q Klapptisch mit Quadratrohrbeinen.

Gestell bestehend aus zwei an der Längsseite positionierte Rechteck-Stahlrohrzargen, hochfest mit der Tischplatte verschraubt. Die beiden U-Beinbügel aus Quadrat-Stahlrohr werden über eine Klappmechanik mit Sicherungsbügel ausgelöst und arretieren im aufgeklapptem und geschlossenem Zustand. Die Beinbügel sind verchromt oder farbig und die Zarge schwarz epoxydharz-pulverbeschichtet. Tischbeine mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden. Tischhöhe in 74 cm.

Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten 19-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder aus einer hochfesten 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig ausgeprägten Ecken.

Ausstattung mit Stapelschutz um Kratzer und Beschädigungen auf Oberflächen zu vermeiden. Ein Stapelwagen kann zum Transport der zusammengeklappten Tische verwendet werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Air Meet.

Clapp-4Q	t = 60		02735	02736	02737	02738	09456
	t = 70		02740	02741	02742	02743	
	t = 80		02745	02746	02747	02748	
	b		120	140	160	180	
	h		74				
	h (geklappt) max.		8,1				
	Stapelbarkeit		10				
b·h·t						174-91-68	



PRODUKTINFORMATION Clapp-4R_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Clapp-4R Klapptisch mit Rundrohrbeinen.

Gestell bestehend aus zwei an der Längsseite positionierte Rechteck-Stahlrohrzargen, hochfest mit der Tischplatte verschraubt. Die beiden U-Beinbügel aus Rund-Stahlrohr werden über eine Klappmechanik mit Sicherungsbügel ausgelöst und arretieren im aufgeklapptem und geschlossenem Zustand. Die Beinbügel sind verchromt oder farbig und die Zarge schwarz epoxydharz-pulverbeschichtet. Tischbeine mit Bodenausgleichsschrauben, Gleitern für Hart- oder Weichböden. Tischhöhe in 74 cm.

Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten 19-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder aus einer hochfesten 13-mm-HPL-Vollkernplatte. Jeweils mit kantig ausgeprägten Ecken.

Ausstattung mit Stapelschutz um Kratzer und Beschädigungen auf Oberflächen zu vermeiden. Ein Stapelwagen kann zum Transport der zusammengeklappten Tische verwendet werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4.

Weitere Produkte auf dieser Seite: JUMPER Ply Meet.

Clapp-4R	t = 60		02715	02716	02717	02718	09456
	t = 70		02720	02721	02722	02723	
	t = 80		02725	02726	02727	02728	
	b		120	140	160	180	
	h		74				
	h (geklappt) max.		8,1				
	Stapelbarkeit		10				
b·h·t						174·91·68	



PRODUKTINFORMATION JU-StudioTable_TY_DE - 08.02.2023 - www.vs-moebel.de


JUMPER StudioTable Stapelbarer Vierbeintisch.

Gestell bestehend aus verschweißten Beinen mit einer umlaufenden Zarge, jeweils aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Präzisions-Rechteck-Stahlrohr. Aufgrund der asymmetrisch positionierten Tischplatte ist der Tisch stapelbar und kann trotzdem je nach Drehung ohne Zwischenräume aneinandergereiht werden. Der Zargenrahmen ist mit einem Stapel- und Gleitschutz ausgestattet. Tische mit Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern. Tischhöhe in 74 cm.

Tischplatte. Mit einer melamin- oder schichtstoffbeschichteten 19-mm-Spanplatte und angeleimter Kunststoffkante bzw. mit einer 13-mm-HPL-Vollkernplatte.

Funktion. Aufgrund der leichten aber widerstandsfähigen Materialien kann der Rechtecktisch von einer Person aufgestapelt werden. Maximale Stapelmenge siehe Tabelle.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; HPL-Vollkernplatte: L4; Spanplatte mit Schichtstoff: L9.

						
JUMPER StudioTable	t = 65		22440	22441	22442	22443
	b		65	75	130	130/65
	h		40, 53, 59, 64, 71, 74 , 76, 82			
	max. Stapelbarkeit		6			



PRODUKTINFORMATION Clapp-T_TY_DE - 23.11.2021 - www.vs-moebel.de

Clapp-T Klapp Tisch.


Gestell bestehend aus zwei T-Fußbügeln aus Rund- und zwei Querzargen aus Rechteck-Stahlrohr. Jeweils pulverbeschichtet oder verchromt. Kufen mit Kunststoff-Trittschutz sowie Stellgleiter mit Kunststoff oder Filz. Mit Klappbeschlag und integriertem Stapelschutz.

Tischhöhe in 74 cm.

Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten 19-mm-Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder aus einer HPL-Vollkernplatte jeweils kantig ausgeprägten Ecken.

Zubehör: Stapelwagen zum Transport von maximal 10 Klappstischen. Konstruktion aus Rechteck-Stahlrohr pulverbeschichtet. Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4.

Weitere Produkte auf dieser Seite: NF-Swing.

			 				
Clapp-T	t = 60		02755	02756	02757	02758	09456
	t = 70		02760	02761	02762	02763	
	t = 80		02765	02766	02767	02768	
	b		120	140	160	180	
	h		74				
	h (geklappt)		9,5		6,0		
b-h-t						174-91-68	



PRODUKTINFORMATION FlipTable2-RU_TY_DE - 30.03.2022 - www.vs-moebel.de

FlipTable-RU Steh- und Sitztisch mit Rundrohrgestell und klappbarer Platte.

Konstruktion aus einer mittig platzierten schwarzen Stahlrohrtraverse mit einer Gelenk-Konsole. Klapp-Auslösung mit einer Zwei-Hand-Sicherheits-Bedienung unter der Tischplatte auslösbar. Mit einem Beschlag zur Sicherung der Platte in waag- und senkrechter Position sowie optional mit einem Tischverbinder.

Tischhöhe in jeweils 1 festen Sitz-, 1 Stehhöhe und 4 weiteren Höhen.

Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnier-beschichteten Spanplatte bzw. aus einer HPL-Vollkernplatte. Spanplatten mit Kunststoff- oder Massivholzkanten. Die Ecken sind kantig oder optional gerundet ausgeprägt.

Gestell bestehend aus zwei gebogenen, pulverbeschichteten oder verchromten Stahlrohren. Gestell mit feststellbaren Rollen. Funktion. Optional mit mittiger E-Box oder Einbausteckdose. Bei hochgeklappter Platte kann eine beliebige Zahl von Tischen raumoptimiert zusammengeschoben werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Spanplatte, HPL: L9; Platte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L9.

FlipTable-RU	t = 65 cm			22102		22103				
	t = 70 cm				22105		22106	22107	22108	22109
	t = 80 cm				22110		22111	22112	22113	22114
	t = 90 cm				22115		22116	22117	22118	22119
	Fixe Höhen cm	h Sitz			64, 71, 74, 76					
	h Steh			88, 106						
	b cm			130	140	150	160	180	200	220



PRODUKTINFORMATION FlipTable2-TQ_TY_DE - 30.03.2022 - www.vs-moebel.de

FlipTable-TQ Steh- und Sitztisch mit T-Fuß und Quadratrohrsäule und klappbarer Platte.

Konstruktion aus einer mittig platzierten schwarzen Stahlrohrtraverse mit einer Gelenk-Konsole. Klapp-Auslösung mit einer Zwei-Hand-Sicherheits-Bedienung unter der Tischplatte auslösbar. Mit einem Beschlag zur Sicherung der Platte in waag- und senkrechter Position sowie optional mit einem Tischverbinder.

Tischhöhe in jeweils 1 festen Sitz-, 1 Stehhöhe und 4 weiteren Höhen.

Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnier-beschichteten Spanplatte bzw. aus einer HPL-Vollkernplatte. Spanplatten mit Kunststoff- oder Massivholzkanten. Die Ecken sind kantig oder optional gerundet ausgeprägt.

Gestell bestehend aus einer pulverbeschichteten Quadratrohrsäule und einer pulverbeschichteten bzw. verchromten Kufe mit feststellbaren Rollen.

Funktion. Optional mit mittiger E-Box oder Einbausteckdose. Bei hochgeklappter Platte kann eine beliebige Zahl von Tischen raumoptimiert zusammengeschoben werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Spanplatte, HPL: L9; Platte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L9.

FlipTable-TQ	t = 65 cm			22142		22143				
	t = 70 cm				22145		22146	22147	22148	22149
	t = 80 cm				22150		22151	22152	22153	22154
	t = 90 cm				22155		22156	22157	22158	22159
	Fixe Höhen cm	h Sitz			64, 71, 74, 76					
		h Steh			88, 106					
	b cm			130	140	150	160	180	200	220



PRODUKTINFORMATION FlipTable2-TR_TY_DE - 30.03.2022 - www.vs-moebel.de

FlipTable-TR Steh- und Sitztisch mit T-Fuß und Rundrohrsäule und klappbarer Platte.

Konstruktion aus einer mittig platzierten schwarzen Stahlrohrtraverse mit einer Gelenk-Konsole. Klapp-Auslösung mit einer Zwei-Hand-Sicherheits-Bedienung unter der Tischplatte auslösbar. Mit einem Beschlag zur Sicherung der Platte in waag- und senkrechter Position sowie optional mit einem Tischverbinder.

Tischhöhe in jeweils 1 festen Sitz-, 1 Stehhöhe und 4 weiteren Höhen.

Tischplatte aus einer melaminharz-, schichtstoff- oder furnier-beschichteten Spanplatte bzw. aus einer HPL-Vollkernplatte. Spanplatten mit Kunststoff- oder Massivholzkanten. Die Ecken sind kantig oder optional gerundet ausgeprägt.

Gestell bestehend aus einer pulverbeschichteten Rundrohrsäule und einer pulverbeschichteten bzw. verchromten Kufe mit feststellbaren Rollen.

Funktion. Optional mit mittiger E-Box oder Einbausteckdose. Bei hochgeklappter Platte kann eine beliebige Zahl von Tischen raumoptimiert zusammengeschoben werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Spanplatte, HPL: L9; Platte furniert: F1; Spanplatte mit Schichtstoff: L9.

FlipTable-TR	t = 70 cm		22125	22126	22127	22128	22129
	t = 80 cm		22130	22131	22132	22133	22134
	t = 90 cm		22135	22136	22137	22138	22139
	Fixe Höhen cm	h Sitz	64, 71, 74, 76				
		h Steh	88, 106				
b cm		140	160	180	200	220	



PRODUKTINFORMATION RondoLift-SiSt-ST_TY_DE - 01.03.2022 - www.vs-moebel.de

RondoLift-ST Sitz- und Stehtisch, höhenverstellbar oder mit fester Höhe.

Gestell bestehend aus einer Mittelsäule aus Stahlrohr und einem Tellerfuß mit Edelstahlabdeckung sowie mit Kunststoff- und Filzgleitern. RondoLift-Säule mit integrierter Gasfeder und Handschalter an der Plattenkante. Zum Schutz vor unbeabsichtigtem Auslösen der Gasfeder, ist der Handschalter mit einer Sicherungs-Abdeckung ausgestattet. Die Modelle RondoSit und RondoStand gibt es optional auch mit verchromter Mittelsäule.

Tischhöhe in 72 oder 74 cm, bzw. 103 und 110 cm als Stehtisch sowie stufenlos einstellbar von 69-113 cm (vergl. Tabelle). Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Buchenkante oder einer hochfesten HPL-Vollkernplatte.

Plattenformen sind Kreis- und Quadratelemente.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.

Weitere Produkte auf dieser Seite: NF-Move.

RondoSit-ST	h = 72 / 74	02770	02771	02772	02773	02774	02775	02776	02777	02778	02779
RondoStand-ST	h = 103	02780	02781	02782	02783	02784	02785	02786	02787	02788	02789
	h = 110										
RondoLift-ST	h = 69-113	02790	02791	02792	02793	02794	02795	02796	02797	02798	02799
	b-t / ø	70-70	80-80	90-90	100-100	70	80	90	100	110	120
	Tellerfuß ø	64				49		64			



PRODUKTINFORMATION RondoLift_TY_DE - 01.03.2022 - www.vs-moebel.de

RondoLift-KF Höhenverstellbarer Sitz- und Stehtisch.

Gestell bestehend aus einer runden Mittelsäule und einem vier- oder fünfstrahligen Kreuzfuß aus Rechteckprofil, jeweils pulverbeschichtet. Säule mit integrierter Gasfeder und Handschalter an der Plattenkante. Zum Schutz vor unbeabsichtigtem Auslösen der Gasfeder, ist der Handschalter mit einer Sicherheits-Abdeckung ausgestattet. Kreuzfuß mit feststellbaren Rollen bzw. mit Gleitern.

Tischhöhe stufenlos einstellbar von 71-115 cm.

Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Holzplatte oder einer hochfesten HPL-Vollkernplatte. Runde bzw. quadratische Tische (ab 90 cm) optional mit einer klappbaren und verschließbaren Tischplatte für den sicheren Transport.

Ausstattung. Ovalsitz optional mit abschließbarem Auszug und/oder Blende (siehe Tabelle) unter der Tischplatte. Für das kabellose Laden von iPads mit VS-Ladehülle kann der Tisch mit einem ReCharge-Modul ausgestattet werden.

Plattenformen sind Oval-, Kreis- und Quadratelemente.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.

Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-VF.

RondoLift-KF		02823	02824	02825	02826	02827	02828	02820	
	Tischplatte klappbar								
	ø / b-t	80	90	100	110	120	130-80	80-80	90-90
	h	71-115							
	Fußkreuz ø / b-t	75		95			61-41		95
	Optional						Blende		
							Auszug		



PRODUKTINFORMATION Puzzle_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Puzzle Freiform-Tisch.

Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen und einer Rechteck-Stahlrohrzarge. Alle Stahlteile jeweils pulverbeschichtet. Einzeltisch mit Bodenausgleichsschrauben.

Tischhöhe in 71 oder 76 cm.

Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Buchenkante.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte: L6.

Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-VF.

Puzzle			01470
	b-t		165-114
	h		71 / 76



PRODUKTINFORMATION TeamTable_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

TeamTable Freiform-Stehtisch.

Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen, einer Rechteck-Stahlrohrgarge und einer Ablagefläche aus Spanplatte(Dekore). Alle Stahlteile jeweils pulverbeschichtet. Einzeltisch mit Bodenausgleichsschrauben.
Tischhöhe in 103 cm für hohes Sitzen oder 110 cm als Stehtisch.

Tischplatte aus einer melaminharz-, linoleum- oder furnierbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Buchenkante.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1.

TeamTable			01471
	b-h-t (für hohes Sitzen)		165-103-114
	b-h-t (Stehtisch)		165-110-114



PRODUKTINFORMATION TriUnion-Office_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

TriUnion Office-Stehtisch.

Gestell bestehend aus verschweißten und verschraubten Rund-Stahlrohr-Beinen mit Rechteckrohr-Stahlzarge und Fußbügel. Jeweils pulverbeschichtet. Optional mit einem verchromten Fußbügel und einem Kunststoff-Trittschutz. Tische mit Rollen oder mit Gleitern für Hart- oder Weichböden.

Tischhöhe in 106 cm für hohes Sitzen oder 120 cm als Stehtisch.

Tischplatte (gleichschenkliges Dreieck) aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder mit einer hochverdichteten HPL-Vollkernplatte. Tischplatten jeweils mit abgerundeten Ecken.

Funktion: Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zu Reihen- und Gruppenarbeitsplätzen. Optional mit Tischverbinder.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L4; Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1; HPL-Vollkernplatte: L4.

Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-Soft (Plus).

	Aufstellungen												
TriUnion-Office			<table border="1"> <tr> <td>01476</td> <td>01477</td> </tr> <tr> <td>b-t</td> <td>163/117-117</td> </tr> <tr> <td>b-t Aufstellung 2 Tische</td> <td>123-123</td> </tr> <tr> <td>b-t Aufstellung 4 Tische</td> <td>174-174</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>106 120</td> </tr> </table>	01476	01477	b-t	163/117-117	b-t Aufstellung 2 Tische	123-123	b-t Aufstellung 4 Tische	174-174	h	106 120
01476	01477												
b-t	163/117-117												
b-t Aufstellung 2 Tische	123-123												
b-t Aufstellung 4 Tische	174-174												
h	106 120												



PRODUKTINFORMATION M-Table-Office_TY_DE - 03.02.2022 - www.vs-moebel.de

M-Table Wagentisch in Steh- und Sitzhöhe.

Konstruktion aus zwei Wangen-Elementen, einer Tischplatte und einer stabilen, mittig positionierten Doppeltraverse, jeweils aus schichtstoff- oder furnierbeschichteten Spanplatten. Zusätzliche Stahl-Verbindungsbeschläge für erhöhte Stabilität. Beide Wangen mit Gleitern. Als Stehtisch standardmäßig mit zwei zusätzlichen Fußstützen aus Stahlrohr.

Tischhöhe in 74 cm für Sitzen, in 106 cm für hohes Sitzen bzw. 120 cm als Stehtisch.

Elektrifizierung optional mit Metall-Kabelauslass, Einbausteckdose oder einem Modul für das kabellose Aufladen von Smartphones. In der Tischmitte an maximal 3 möglichen Positionen.

Aufstellung freistehend oder wandmontiert bzw. in Kombination mit dem M-Panel als Meeting-Point. Für den Einsatz in Flur oder Aula, bzw. in Räumen mit hohen Sicherheitsanforderungen auch mit Bodenbefestigung.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Spanplatte mit Schichtstoff: L4; Platte furniert: F1.

M-Table	t = 70 cm	20403	20404	20405	20406	20407	20423	20424	20425	20426	20427
	t = 80 cm	20413	20414	20415	20416	20417	20433	20434	20435	20436	20437
	b cm	160	180	200	220	240	160	180	200	220	240
	h cm	74					106/120				



PRODUKTINFORMATION M-Panel-Office_TY_DE - 30.09.2022 - www.vs-moebel.de

M-Panel Meeting-Point mit Displayhalterung. Freistehend, wandmontiert oder integriert mit M-Table.

Wandpanel als Info- oder Meeting-Point zur Aufnahme eines Displays, einer Soundbar oder einer Video-Soundbar. Panel mit innenliegender Verkabelung. Optional mit einer 2-fach-Schuko-Steckdose, 2x USB und 3 Kabeldurchlässen.

Konstruktion bestehend aus einem schwarz gepulverten Stahlrahmen mit innenliegender Elektrifizierung. Bei Wandmontage mit einer einseitigen ansonsten zweiseitigen Verkleidung bestehend aus einer melamin- bzw. furnierbeschichteten Spanplatte.

Aufstellung freistehend oder wandmontiert bzw. jeweils in Kombination mit dem M-Table in Sitz und Stehhöhe. Bei einer freistehenden Installation sorgen Fußausleger für Stabilität.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Front aus Spanplatte: L3; Platte furniert: F1.

M-Panel	freistehend für M-Table, h = 74 cm, sitzend	20440			
	freistehend, sitzend		20442		
	wandmontiert für M-Table, h = 74 cm, sitzend				20441
	wandmontiert, sitzend				
	b-h cm			100-159,5	
	freistehend für M-Table, h = 106 cm, stehend	20445			
	freistehend, stehend		20447		
	wandmontiert für M-Table, h = 106 cm, stehend				20446
	wandmontiert, stehend				
	b-h cm			100-197	
	t cm		10		8
	t cm Stellfuß		50		



PRODUKTINFORMATION JustBe-Re_TY_DE - 06.10.2022 - www.vs-moebel.de

JustBe Rechtecktisch.

Gestell bestehend aus leicht schräggestellten, tropfenförmig sich verjüngenden Beinen mit einer umlaufenden Zarge, jeweils aus BauBuche-Furnierschichtholz mit einer matten Wachs/Öl-Oberfläche. Tische mit Bodenausgleichsschrauben und Filz- oder Kunststoffgleitern.

Tischhöhe in 74 cm.

Tischplatte aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Holzkante bzw. aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten MDF-Platte mit einer umlaufenden 30-Grad-Fase. Rechteckplatte mit rund ausgeprägten Ecken.

Elektrifizierung (optional) erfolgt über die Tischkante. Als Kabelstauraum dient eine zwischen dem Zargenrahmen gespannte Textilkabelwanne.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus BauBuche: H(natur); Platte aus MDF bzw. Spanplatte: L(weiß, warmweiß, terragrau); Platte aus Spanplatte oder MDF furniert: F(Nussbaum).

Weitere Produkte auf dieser Seite: EEC SE 68.

							
JustBe	t = 80		20251	20252	20253	20254	20255
	b		120	140	160	180	200
	h		74				



PRODUKTINFORMATION JustBe-Stand_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

JustBe Stehtisch.

Gestell bestehend aus leicht schräggestellten, tropfenförmig sich verjüngenden Beinen mit einer umlaufenden Zarge, jeweils aus BauBuche-Furnierschichtholz mit einer matten Wachs/Öl-Oberfläche. Tische mit Bodenausgleichsschrauben und Filz- oder Kunststoffgleitern. Rundum mit einer verchromten Fußreling.

Tischhöhe in 106 cm.

Tischplatte aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Holzkannte bzw. aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten MDF-Platte mit einer umlaufenden 30-Grad-Fase. Platte mit rund ausgeprägten Ecken.

Elektrifizierung (optional) erfolgt über die Tischkante. Als Kabelstauraum dient eine zwischen dem Zargenrahmen gespannte Textilkabelwanne.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus BauBuche: H(natur); Platte aus MDF bzw. Spanplatte: L(weiß, warmweiß, terragrau); Platte aus Spanplatte oder MDF furniert: F(Nussbaum).

JustBe	t = 80		20272	20273	20274
	b		140	160	180
	h		106		



PRODUKTINFORMATION DROP_TY_DE - 07.09.2022 - www.vs-moebel.de

DROP Kunststofftisch.

Kunststofftisch, rund oder quadratisch, mit vier Beinen zur flexiblen Anwendung im Innen- und Außenbereich z.B. in Pausenbereichen, Aula oder Kantine. Tisch aus glasfaserverstärktem Polypropylen mit UV-Stabilisator. Das Material ist strapazierfähig, witterungsbeständig, wasserabweisend und lässt sich einfach reinigen. Die Tischplatte verfügt über abgeflachte Kanten. Die Tischbeine mit Kunststoffgleitern werden zerlegt angeliefert und mit Schrauben an der Tischplatte befestigt.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Kunststoff: C(weiß, delphingrau).

DROP			09365	09366
	Tischplatte ø / b-t		70	73-73
	Gesamt ø		83	104
	h		72	
	Stapelbarkeit		5	

Schulbüro



PRODUKTINFORMATION Jetson_TY_DE - 03.03.2023 - www.vs-moebel.de

Jetson Schallschuttkabine für ungestörtes Telefonieren und Besprechen.

Akustikkabine für 1 oder bis zu 4 Personen in offenen Bürobereichen. Modularer Aufbau, der unbefestigt die Bausubstanz nicht angreift und einfach auf- und rückbaubar ist. Das akustisch hochwirksame Modul besteht aus 2 verglasten und 2 geschlossenen Seiten mit mehrschichtigem, filzbelegtem Aufbau. Die Seiten sind mit 4 abgeschrägten Eckprofilen verbunden. Die Tür ist verglast und mit einem Metallrahmen für eine bessere akustische Abschirmung ausgestattet. Deckensystem mit Belüftung und LED-Licht inklusive Präsenzmelder.

Boden mit Teppich belegt.

Stromversorgung per Mediaport, bestehend aus 2 Steckdosen und je einem USB-A und USB-C-Anschluss.



Kabine für 1 Person mit Arbeitstisch und optional mit Hocker jeweils höhenverstellbar.

Kabine für bis zu 4 Personen mit Arbeitstisch und 2 Sofas.

Integrierte Vertikalprofile an den Innen- und Außenwänden können Zubehör aufnehmen. Zur Auswahl stehen 2 Sets.

Bibliothekssset bestehend aus einem Wandhaken für das Vertikalprofil, einer horizontalen Schiene mit 2 Magnete, 2 Buchstützen und 2 Regalen 110 und 220 mm tief.

Notizenset bestehend aus einem Wandhaken für das Vertikalprofil und einem Whiteboard mit Marker, 3 Magnete und Schwamm.

				
Jetson			04622	04623
	b-h-t		100-225-100	215-225-127
	Luftstrom m ³ /h		50	165
	Sprachdämpfung dB		26,4	26



PRODUKTINFORMATION Ne-ReTi_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

NetWork Grundtisch.

Konstruktion mit einer rundumlaufenden, halboval-förmigen Zarge und runden Beinen jeweils aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahlrohr. Mit einer Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge zur Aufnahme von Zubehör und zur Befestigung von weiteren Tischen und Platten.

Elektrifizierung erfolgt durch einen beidseitig abklappbaren Kabel-Gitterkorb oder durch aufsteckbare Module aus Kunststoff. Der Kabelauslass erfolgt über Bohrungen mit Kunststoff- oder Alu-Einsätzen.

Tischhöhen sind fest bzw. in Stufen oder stufenlos mit einer Handkurbel einstellbar. Beine mit Ausgleichsschrauben oder Rollen.

Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Buchenkante. Wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: LightUp, OfficeBox.

NetWork	t = 60	21430	21431	21432	21433	21434	21435	21436	21437	21438	21439
	t = 70	21200	21421	21422	21423	21424	21201	21425	21426	21427	21428
	t = 80		21210			21211	21212	21213	21214	21215	21216
	t = 90			21240		21241	21242	21243	21244	21245	21246
	t = 100				21270	21271	21272	21273	21274	21275	21276
	b	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220
	h	72-76 (65-85)									



PRODUKTINFORMATION Ne-TrapTi_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

NetWork Grundtisch (Halbrund und Trapez T=70, T=80).

Konstruktion mit einer rundumlaufenden, halboval-förmigen Zarge und runden Beinen jeweils aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahlrohr. Mit einer Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge zur Aufnahme von Zubehör und zur Befestigung von weiteren Tischen und Platten.

Elektrifizierung erfolgt durch einen beidseitig abklappbaren Kabel-Gitterkorb oder durch aufsteckbare Module aus Kunststoff. Der Kabelauslass erfolgt über Bohrungen mit Kunststoff- oder Alu-Einsätzen.

Tischhöhen sind fest. Beine mit Ausgleichsschrauben oder Rollen.

Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Buchenkante. Wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: Compass-VF.

NetWork	Grundtisch		21202	21217	21208	21218
		b-t	140/70-70	160/80-80	140-70	160-80
		qm	0,64	0,83	0,77	1,00



PRODUKTINFORMATION Ne-AnbauTi_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

NetWork Anbautisch (Tropfen-, Bogenform).

Konstruktion teils mit einem runden Supportbein. Viertel-Kreistische an der Geraden mit einer halboval-förmigen Zarge und einer Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge zur Aufnahme von Zubehör und zur Befestigung von weiteren Tischen und Platten. Stahlteile jeweils pulverbeschichtetet oder verchromt.

Tischhöhen (Supportbein) sind fest bzw. in Stufen oder stufenlos mit einer Handkurbel einstellbar. Beine mit Ausgleichsschrauben.

Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Buchenkante. Wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: LightUp.

		21313				21326		21317		21315		
NetWork	Anbautisch	21313	21314	21323	21324	21326	21336	21317	21327	21337	21315	21325
	b	77		80		55	60	80	90	100	44/60	
	t	92		100		90	100	80	90	100	160	180
	Anbau t	80		90								
	h	52-58-64-70-76										
	qm	0,61		0,68		0,41	0,49	0,5	0,63		0,78	0,89
Anbauseite	links	rechts	links	rechts	links/rechts						links/rechts	



PRODUKTINFORMATION Ne-AnTi_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

NetWork Anbautisch.

Konstruktion mit einer rundumlaufenden, halboval-förmigen Zarge und runden Beinen jeweils aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahlrohr. Mit einer Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge zur Aufnahme von Zubehör und zur Befestigung von weiteren Tischen und Platten.

Elektrifizierung erfolgt durch einen beidseitig abklappbaren Kabel-Gitterkorb oder durch aufsteckbare Module aus Kunststoff. Der Kabelauslass erfolgt über Bohrungen mit Kunststoff- oder Alu-Einsätzen.

Tischhöhen sind fest bzw. in Stufen oder stufenlos mit einer Handkurbel einstellbar. Beine mit Ausgleichsschrauben oder Rollen.

Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoff- oder Buchenkante. Wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken. Die Winkelauflageplatte aus lederbezogenem Stahlblech wird im Eckbereich positioniert und ermöglicht eine größere Tischtiefe und damit einen optimalen Monitorabstand.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: LightUp, OfficeBox.

NetWork	t = 60			21444	21445	21446	21447	21448	21449	
	t = 70				21204					
	t = 80	21220		21221	21222	21223	21224	21225	21226	
	t = 90		21250	21251	21252	21253	21254	21255	21256	
	t = 100			21280	21281	21282	21283	21284	21285	21286
	b	80	90	100	120	140	160	180	200	220
	h	72-76 (65-85)								
ø									74	



PRODUKTINFORMATION Ne-CPUgitter_TY_DE - 18.10.2022 - www.vs-moebel.de

NetWork CPU-Zubehör und Andock-Stehpult.

CPU-Halter zum Abstellen der CPU seitlich des Tisches. Konstruktion aus einem L-förmig gebogenem Gitter aus pulverbeschichtetem Stahldraht. Der Halter wird in der Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge befestigt. Es können weitere Borde eingehängt werden. Die CPU wird mit einem Spanngurt mit Schnellverschluss festgezurt.

Einhängeborde aus einer melaminharz-beschichteten Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante und gerundet ausgeprägten Ecken. Mit einer Vorrichtung aus pulverbeschichtetem Stahldraht zum Einhängen in CPU-Halter und CPU-Gitter, für die obere oder untere Position.

Stehpult zur Befestigung an die Funktionsfuge zwischen Zarge und Platte. Mit einer drehbaren Säule aus pulverbeschichtetem Stahlrohr sowie einer Ablagefläche aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M(arctic); Platte aus Spanplatte: L(schwarz).

Weitere Produkte auf dieser Seite: LightUp.

NetWork		21396	20322	20323	20324	20325	21493
	b-t		60-20	60-40	60-20	60-40	60-40
		für Tischhöhe min. 64 cm (Gleiter)					
		min. 70 cm (Rollen)					
		CPU-Halter	Einhängebord unten		Einhängebord oben		
		mit Spanngurt					
	qm						0,24
	h (bei Tischhöhe 72 cm)						108



PRODUKTINFORMATION Pareto-C_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Pareto Höhenverstellbarer, transport-optimierter Arbeitstisch mit C-Fuß.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus zwei asymmetrisch platzierten Stahlrohrtraversne und verschweißten Konsolen.

Unterbau bestehend aus zwei C-Füßen aus pulverbeschichtetem Metall mit runden, quadratischen oder rechteckigen Säulen und eckig auslaufenden Kufen. Elektromotorische Höhenverstellung mit 1-fach oder 2-fach teleskopierten Säulen, optional mit Display, Memory, Kollisionsschutz und Kindersicherung. Tischbeine abklappbar für den leichten Transport.

Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten Spanplatte mit kantig ausgeprägten Ecken.

Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabelwanne mit runder Kabelkette.

Kabelausschluss durch maximal 3 Metall-Auslässen (links, mittig, rechts) oder einer links oder rechts positionierten Kabelklappe. Zubehör für Elektrifizierung (Schuko) und CPU-Halterungen mit Spanngurt.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte: L6; Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1.

Pareto-C	t = 80	22531	22532	22533	22534	22535				
	t = 90	22541	22542	22543	22544	22545				
	h =	68-118 (1-fach Teleskop)								
	t = 80	21731	21732	21733	21734	21735				
	t = 90	21741	21742	21743	21744	21745				
	h =	65-125 (2-fach Teleskop)								
							21771	21874	21776	
b =	120	140	160	180	200	CPU-Halter	Tischabstandshalter, 1 Paar			
							frontal	seitlich		



PRODUKTINFORMATION OBoxKurz_TY_DE - 23.03.2023 - www.vs-moebel.de

OfficeBox Rollcontainer (kurz).

Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar. Rollcontainer sind auch im Half-Size-Format (siehe Tabelle) erhältlich.

Front aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit angeleimter (KU) Kunststoffkante oder furniert. Optional 1. mit Bügelgriffen aus Metall, Kunststoff oder Holz; 2. mit horizontalen Griffleisten aus Aluminium; 3. beidseitig mit vertikalen, gefrästen Griffleisten oder 4. ohne Griff mit „push to open“-Technologie.

Schübe in 1,5, 2, 3 und 4 HE mit Teil- oder Überauszug, 6 HE Schübe generell mit Überauszug. Optional mit Einschubdämpfung.

Ausstattung bei 1,5 HE mit Kunststoff-Materialauszug. Sowie 6 HE generell mit Einstellhängerahmen für DIN A4-Mappen. Optional mit Sitzkissen und klappbarem Schiebegriff.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1; Stoffbezug: S46,51,52,74,78,79,80.

	Optional mit Sitzkissen: - h = 4,5 cm - max. Belastung 110 kg							
OfficeBox	HE		9,5			10,5		
T=60	b Korpus 43	40500	40501	40502	40503	40504	40505	
	Orga-Set-Nr.	1	2		1	2		
	b Korpus 33 Half-Size	40520	40521	40522	40523	40524	40525	
	Orga-Set-Nr.	7	9		7	9		
	h Gesamt (mit Auflage)	55 (59,5)			60 (64,5)			
	HE	1,5-2-6	1,5-2-3-3	1,5-2-2-4	1,5-3-6	1,5-3-3-3	1,5-2-3-4	



PRODUKTINFORMATION OBoxLang_TY_DE - 23.03.2023 - www.vs-moebel.de

OfficeBox Stand- und Rollcontainer (lang).

Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar oder als Standcontainer mit Gleitern. Rollcontainer sind auch im Half-Size-Format (siehe Tabelle) erhältlich.

Front aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit angeleimter (KU) Kunststoffkante oder furniert. Optional 1. mit Bügelgriffen aus Metall, Kunststoff oder Holz; 2. mit horizontalen Griffleisten aus Aluminium; 3. beidseitig mit vertikalen, gefrästen Griffleisten oder 4. ohne Griff mit „push to open“-Technologie.

Schübe in 1,5, 2, 3 und 4 HE mit Teil- oder Überauszug, 6 HE Schübe generell mit Überauszug. Optional mit Einschubdämpfung.

Ausstattung bei 1,5 HE mit Kunststoff-Materialauszug. Sowie 6 HE generell mit Einstellhängerahmen für DIN A4-Mappen. Optional mit Sitzkissen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1; Stoffbezug: S46,51,52,74,78,79,80.

	Optional mit Sitzkissen: - h = 4,5 cm - max. Belastung 110 kg									
OfficeBox	HE	9,5			10,5			13,5		
T=80	b Korpus 43	40510	40511	40512	40513	40514	40515	40516	40517	40518
	Orga-Set-Nr.	3	4		3	4		-	5	6
	b Korpus 33 Half-Size	40530	40531	40532	40533	40534	40535			
	Orga-Set-Nr.	8	10		8	10				
	h Gesamt (mit Auflage)	55 (59,5)			60 (64,5)			72 (76,5)		
	HE	1,5-2-6	1,5-2-3-3	1,5-2-2-4	1,5-3-6	1,5-3-3-3	1,5-2-3-4	1,5-6-6	1,5-3-3-6	1,5-3-3-3-3

Serie 2000 (Stellwände)



PRODUKTINFORMATION S2000-P-23_TY_DE - 30.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 2000 Typ P. Paravent (2-/3-teilig).


System aus 2 oder 3 flexibel verbundenen, fahrbaren Stellwänden.

Konstruktion in Rahmenbauweise mit einem rundumlaufenden Aluminium-Profil und einem Füllelement. Seitliches Profil mit einem vertikalen Paravent-Verbinder. Der Paravent kann problemlos zusammengefaltet werden.

Füllelement 1. Aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte. 2. Aus einer magnethaftenden emailbeschichteten Spanplatte (bei Höhe 155 cm). 3. Aus einer Leichtbauplatte mit Stoffbespannung. 4. Aus einem melaminharzbeschichteten Akustikpaneel mit Schlitzung. 5. aus einer transluzenten Doppelstegplatte.

Stützelemente bestehend aus kurzen Auslegern jeweils mit 2 Rollen und einer Stütz-Rolle. Aus Sicherheitsgründen müssen Paravents in Kindergärten und Schulen mit einem Schiebegriff ausgestattet werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Rahmen aus Alu: M(eloxiert); Ausleger und Fuß aus Alu: M(arctic, schwarz RAL 9011); Schreibfläche aus Stahl: E(weiß); Stoffbezug: S46,52,73,74,78,79,80; Akustikfront aus Spanplatte: L10; Front aus Spanplatte: L6.

									
Serie 2000 Typ P	h 112,5 (mit Rollen 124)	05530	05531	05532	05533	05545	05546	05547	05548
	h 150,0 (mit Rollen 161)	05535	05536	05537	05538	05550	05551	05552	05553
	b Element	80	90	100	120	80	90	100	120
	b Elemente mit Schiebegriff + Verbinder	179	199	219	259	269	299	329	389
	Anzahl der Elemente	2				3			



PRODUKTINFORMATION S2000-P-45_TY_DE - 30.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 2000 Typ P. Paravent (4-/5-teilig).



System aus 4 oder 5 flexibel verbundenen, fahrbaren Stellwänden.

Konstruktion in Rahmenbauweise mit einem rundumlaufenden Aluminium-Profil und einem Füllelement. Seitliches Profil mit einem vertikalen Paravent-Verbinder. Der Paravent kann problemlos zusammengefaltet werden.

Füllelement 1. Aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte. **2.** Aus einer magnethaftenden emailbeschichteten Spanplatte (bei Höhe 155 cm). **3.** Aus einer Leichtbauplatte mit Stoffbespannung. **4.** Aus einem melaminharzbeschichteten Akustikpaneel mit Schlitzung. **5.** aus einer transluzenten Doppelstegplatte.

Stützelemente bestehend aus kurzen Auslegern jeweils mit 2 Rollen und einer Stütz-Rolle. Aus Sicherheitsgründen müssen Paravents in Kindergärten und Schulen mit einem Schiebegriff ausgestattet werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Rahmen aus Alu: M(eloxiert); Ausleger und Fuß aus Alu: M(arctic, schwarz RAL 9011); Schreibfläche aus Stahl: E(weiß); Stoffbezug: S46,52,73,74,78,79,80; Akustikfront aus Spanplatte: L10; Front aus Spanplatte: L6.

										
Serie 2000 Typ P	h 112,5 (mit Rollen 124)		05560	05561	05562	05563	05575	05576	05577	05578
	h 150,0 (mit Rollen 161)		05565	05566	05567	05568	05580	05581	05582	05583
	b Element		80	90	100	120	80	90	100	120
	b Elemente mit Schiebegriff + Verbinder		359	399	439	519	449	499	549	649
	Anzahl der Elemente		4				5			

SPACE (Stauraum)



PRODUKTINFORMATION SpaceWalk-G_TY_DE - 14.03.2023 - www.vs-moebel.de

SpaceWalk-G Mobiles Aufbewahrungsmodul mit einem Führungssystem für Gratnells-Boxen.

Gestell bestehend aus gebogenem und verschweißtem Rechteckstahlrohr auf 4 feststellbaren Doppellenkrollen (d=65mm) und einem oberen Blechboden. Optional mit einer Rückwand, zwei Seitenteilen und einer Flügeltür aus Stahlblech in unterschiedlicher Kombination. Seitenteile mit einer Aussparung als Griff. Alle Stahlteile farbig pulverbeschichtet.

Modulsystem bestehend aus 1, 2 und 3 reihigen Elementen.

Schienensystem zwischen den Rahmen mit Kunststoffführungen und Auszugssperre. In den Führungen können verschieden große Gratnells-Boxen mit oder ohne Deckel je nach Bedarf variabel im Modul eingesetzt werden. Neben den wechselseitigen Modulen (siehe Tabelle) können einige Module optional ohne Rückwand beidseitig genutzt werden.

Schließsystem optional mit Zylinderschloss.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1; Gratnells-Kunststoffkästen: C3.

* Max. Belastung je Kasten: 5 kg.											
	SpaceWalk-G	ein- oder beidseitig wechselseitig	45400	45401	45403	45402	45404	48565	48566	48568	48567
	b		37	72		106		31,2			
	h-t				100-49			7,5-37,5	15,0-37,5		
	Anzahl Boxen (h 7,5/15)		9/4	18/8	18/8	27/12	27/12				
								Gratnells			
							Kunststoffboxen*	Deckel	Namensschild		



SPACE (Stauraum)

14

PRODUKTINFORMATION SpaceStation-G_TY_DE - 16.03.2023 - www.vs-moebel.de

SpaceStation-G Stationäres, wandmontiertes Aufbewahrungsmodul mit einem Führungssystem für Gratnells-Boxen.

Gestell bestehend aus gebogenem und verschweißtem Rechteckstahlrohr auf 4 einstellbaren Stellfüßen und einem oberen Blechboden. Optional mit einer Rückwand, zwei Seitenteilen und einer Flügeltür aus Stahlblech in unterschiedlicher Kombination. Seitenteile mit einer Aussparung als Griff. Alle Stahlteile farbig pulverbeschichtet. Die Module müssen an der Wand befestigt und können untereinander verkettet werden.

Modulsystem bestehend aus 1 und 2 reihigen Elementen.

Schienensystem zwischen den Rahmen mit Kunststoffführungen und Auszugssperre. In den Führungen können verschieden große Gratnells-Boxen mit oder ohne Deckel je nach Bedarf variabel im Modul eingesetzt werden.

Schließsystem optional mit Zylinderschloss.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Metall: M1; Gratnells-Kunststoffkästen: C3.

* Max. Belastung je Kasten: 5 kg.						
SpaceStation-G	45406	45407	48565	48566	48568	48567
b	37	72	31,2			
h-t	184-49		7,5-37,5	15,0-37,5		
Anzahl Boxen (h 7,5/15)	18/8	36/16				
	Gratnells					
	Kunststoffboxen*				Deckel	Namensschild

Shift+ (Stauraum)



PRODUKTINFORMATION Shift-p-LRecharge_TY_DE - 22.12.2022 - www.vs-moebel.de

Shift+ Landscape, ReCharge by VS Fahrbare und stationäre Aufbewahrungs-Schränke mit Lademodul.

Konstruktion aus verleimtem Korpus auf einer Stahltraverse mit 4 Technikrollen, davon 2 feststellbar oder mit 4 Stellfüßen. Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit Kunststoffkante. Mit verleimten Mittelwänden zur Gliederung des Korpus und einer Lochblech-Sichrückwand. Mit mindestens einem Lademodul für 8 oder 12 ReCharge-Akkueinheiten.

Funktion (Optionen): Für zwei weitere Schrankeinheiten (Reihen) lassen sich entweder weitere ReCharge-Akkueinheiten oder Fächer mit Einlegeböden bzw. mit Gratnells-Kunststoffboxen integrieren. An den Außenseiten optional mit Magneten zum Andocken weiterer Schrankelemente. Optional mit Schiebegriffe aus Stahl an der Korpusoberseite.

ReCharge-Akkueinheiten können in vorbereitete Schultische von VS, mit Induktionseinheit, eingeschoben werden. Sie bieten Energie für die 3-malige kabellose Aufladung eines iPads, ausgestattet mit VS-Ladehülle, per Qi-Standard. Die Induktionseinheit kann in Tischplatten integriert und für Lese- oder Schreibposition definiert werden. ReCharge-Ladehüllen ermöglichen das Aufladen der iPads per Qi-Standard auf der Tischplatte.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L4; Front aus Spanplatte: L3; Lochblech: M1; Gratnells-Kunststoffkästen: C3.

	* Ladestationen, Boxen und Einlegeböden je Reihe wählbar					
Shift+ Landscape	h mit (ohne) Griff = 96,9 (91,5)	45343				
	h mit (ohne) Griff = 115,6 (110,2)		45344			
	h mit (ohne) Griff = 134,4 (129,0)			45345		
					21986	01414
	b-t		105,5-42,5			
	Anzahl Türen		3			
	Anzahl Reihen		3			
* Anzahl Ladestationen je Reihe		8		12		
* Anzahl Boxen (h 7,5/15) je Reihe		8/4	10/5	12/6		
* Anzahl Einlegeböden je Reihe		2				
					Akkueinheit	Ladehülle



PRODUKTINFORMATION Shift-p-LRegal_TY_DE - 06.02.2023 - www.vs-moebel.de

Shift+ Landscape Fahrbare und stationäre Regalelemente.

Konstruktion aus verleimtem linearem und bogenförmigem (60°) Korpus auf einer Stahltraverse mit 4 bzw. 5 (60°) Technikrollen, davon 2 feststellbar. Optional mit 4 bzw. 5 Stellfüßen.

Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Mit verleimten Mittelwänden zur Gliederung des Korpus. Mit Lochreihenbohrung (25 mm) für Einlegeböden und einer Lochblech-Sichrückwand. Modellabhängig mit Rückwand und beidseitigem Stauraum.

Funktion (Optionen): Mit Einlegeböden oder Garderobenhaken (4-fach bzw. 8-fach) sowie an den Außenseiten mit Magneten zum Andocken weiterer Schrankelemente. Bogenförmige Landscape-Sitz-, Tisch- und Schrankelemente lassen sich linear und aufgrund der abgestimmten Innen- bzw. Außenradien zu kreis- und schlangenförmigen Sitz-Schranklandschaften kombinieren.

Schiebegriffe (optional) aus Stahl an der Korpusoberseite.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L4; Lochblech: M1.

	* Einlegeböden und Garderobenhaken je Reihe wählbar								
Shift+ Landscape	h mit (ohne) Griff = 96,9 (91,5)	45292	45304	45306	45317	45300	45302		
	h mit (ohne) Griff = 115,6 (110,2)		45293	45305	45307	45318	45301	45303	
	h mit (ohne) Griff = 134,4 (129,0)		45336	45337	45338	45333	45334	45335	
	b-t (t Gesamt)	152,6-42,5 (57)		163-53 (67,3)		105,5-42,5		105,5-53	
		60°							
	Einlegeböden	einseitig	beidseitig		einseitig	beidseitig			
Anzahl Reihen	2								
* Anzahl Einlegeböden je Reihe	2	4		2	4				
* Anzahl Garderobenhaken je Reihe		1			1				



PRODUKTINFORMATION Shift-p-LSchrank_TY_DE - 02.02.2023 - www.vs-moebel.de

Shift+ Landscape Fahrbare und stationäre Schrankelemente (Lehrermodul).

Konstruktion aus verleimten linearen Korpussen auf einer Stahltraverse mit 4 Technikrollen, davon 2 feststellbar. Optional mit 4 Stellfüßen.

Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Mit verleimten, 2/3-hohen Mittelwänden zur Gliederung der Korpusse im unteren Bereich. Mit Lochreihenbohrung (25 mm) für Einlegeböden und einer Lochblech-Sichrückwand. Links oder rechts mit einem abschließbarem Fach.

Front bestehend aus einer Ein-Flügeltür mit Bügelgriff, Muschelgriff oder Griffolive.

Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.

Funktion: An den Außenseiten mit Magneten (optional) zum Andocken weiterer Schrankelemente.

Schiebegriffe (optional) aus Stahl an der Korpusoberseite.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L4; Front aus Spanplatte: L3; Lochblech: MM.

				
Shift+ Landscape	h mit (ohne) Griff = 115,6 (110,2)		45319	
	b-t		105,5-42,5	
	Anzahl Einlegeböden		3	
	Türe		links	rechts



PRODUKTINFORMATION Shift-p-LSchrank2_TY_DE - 15.03.2022 - www.vs-moebel.de

Shift+ Landscape Fahrbare und stationäre Schrankelemente mit Türen für Fachräume.

Konstruktion aus verleimten linearen Korpusen auf einer Stahltraverse mit 4 Technikrollen, davon 2 feststellbar. Optional mit 4 Stellfüßen.

Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Mit verleimten Mittelwänden zur Gliederung der Korpusse. Mit Lochreihenbohrung (25 mm) für Einlegeböden und einer Lochblech-Sicherückwand. Teils mit Kunststoffkästen auf Führungsschienen (siehe Tabelle).


Front bestehend aus 1, 2 oder 3 Flügeltüren mit Bügelgriff, Muschelgriff oder Griffolive (siehe Tabelle).

Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.

Funktion: Optional an den Außenseiten mit Magneten zum Andocken weiterer Schrankelemente.

Schiebegriffe (optional) aus Stahl an der Korpusoberseite.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L4; Front aus Spanplatte: L3; Lochblech: M1; Gratnells-Kunststoffkästen: C3.

	* Boxen und Einlegeböden je Reihe wählbar									
Shift+ Landscape	h mit (ohne) Griff = 96,9 (91,5)	45324		45323			45322			
	h mit (ohne) Griff = 115,6 (110,2)		45329		45328			45327		
	h mit (ohne) Griff = 134,4 (129,0)			45342		45341			45340	
	b-t	105,5-42,5								
	Anzahl Türen	1			2			3		
	Anzahl Reihen	3								
* Anzahl Boxen (h 7,5/15) je Reihe	8/4	10/5	12/6	8/4	10/5	12/6	8/4	10/5	12/6	
* Anzahl Einlegeböden je Reihe	6									



PRODUKTINFORMATION Shift-p-LTaschen_TY_DE - 02.02.2023 - www.vs-moebel.de

Shift+ Landscape Fahrbare und stationäre Aufbewahrungs-Schränke.

Konstruktion aus verleimtem linearem Korpus auf einer Stahltraverse mit 4 Technikrollen, davon 2 feststellbar. Optional mit 4 Stellfüßen.


Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Mit verleimten Mittelwänden zur Gliederung des Korpus, fest verleimten Konstruktionsböden und einer Lochblech-Sichrückwand. Teils mit Kunststoffkästen auf Führungsschienen (siehe Tabelle). Optional mit Gummischutzmatten auf den Fächerböden.

Funktion (Optionen): Für jede Schrankeinheit (Reihe) lassen sich individuell Fächer für Schulranzen, Garderoben mit 4-fach bzw. 8-fach Haken oder Gratnells-Kunststoffboxen abhängig von der Schrankgröße definieren. An den Außenseiten mit Magneten zum Andocken weiterer Schrankelemente.

Schiebegriffe (optional) aus Stahl an der Korpusoberseite.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L4; Lochblech: M1; Gratnells-Kunststoffkästen: C3.

	* Boxen, Einlegeböden und Garderobenhaken je Reihe wählbar							
Shift+ Landscape	h mit (ohne) Griff = 96,9 (91,5)	45320		45321		45326	45330	45332
	h mit (ohne) Griff = 115,6 (110,2)		45325					
	h mit (ohne) Griff = 134,4 (129,0)			45339				
	b-t				105,5-42,5			
	Anzahl Schulranzenfächer				3	4	8	6
	Anzahl Reihen	3				1		
* Anzahl Boxen (h 7,5/15) je Reihe	8/4	10/5	12/6	2/1	10/5			
* Anzahl Einlegeböden je Reihe	2							
* Anzahl Garderobenhaken je Reihe			1	1		1		



PRODUKTINFORMATION Shift-p-EBoden_TY_DE - 18.12.2020 - www.vs-moebel.de

Shift+ Landscape Zubehör.

Einlegeböden gibt es aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, jeweils mit angeleimten Kunststoffkanten. Die Böden sind mittels Bodenträger in den Lochreihenbohrungen frei positionierbar und gegen Herausrutschen gesichert.

Shift+ Landscape	für Schrank t = 42,5	45286	45287	45276		45288	45289	45279		45278		45280		45281	
	für Schrank t = 53,0				45277				45283	45282		45284		45285	
	b	49,9	32,6	49,9		73,0		73,0	78,2	73,0	78,2	63,1	65,7	63,1	65,7
	t	41,0				54,7		36,3	42,1	36,3	42,1	33,6	38,8	33,6	38,8
	t (MW Dekor)			19,4	24,5										
	t (MW Lochblech)			19,7	24,9										
Schrank	einseitig nutzbar	beidseitig nutzbar		einseitig nutzbar		beidseitig nutzbar									
Position				links	rechts	außen rechts		außen links		innen links		innen rechts			
Einlegeboden															



PRODUKTINFORMATION Shift-p-Zub_TY_DE - 26.01.2021 - www.vs-moebel.de

Shift+ Landscape Zubehör.

Magnet-Schreibfolie für den Einsatz an allen magnetischen Flächen wie zum Beispiel an den Lochblechrückwänden der Shift+ Landscape-Korpusmöbel. Die Oberfläche ist mit Boardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar.
Schreib- und Putzmaterial: Wischer (magnetisch, für Trockenwischverfahren, mit auswechselbarem Wischfilz), Wischfilz (für Wischer Modell 06962, Päckchen mit 10 Streifen), Boardmarker (trocken abwischbar, Päckchen mit 4 Stiften), Magnet, Gratnells-Kunststoffkästen für Shift+ Schränke mit Gratnells-Schienensystem.

Shift+ Landscape	45272 45273 45274 45275				06962 06963 06966			07947	48565 48566		48568	48567
	b	12,0	29,7	42,0	59,4					31,2		
h	14,0	42,0	59,4	84,0					7,5	15,0		
t									37,5			
DIN		A3	A2	A1								
Stück		10	2			10	4	1				
	Buchstütze	Magnet-Schreibfolie			Wischer	Wischfilz	Boardmarker	Magnet	Gratnells-Kunststoffboxen*		Gratnells-Deckel	Gratnells-Namensschild

LearnBox (persönlicher Stauraum)



PRODUKTINFORMATION LearnBox-S_TY_DE - 23.11.2021 - www.vs-moebel.de

LearnBox Container für Schüler-Arbeitsplätze.

Modulares Schranksystem bestehend aus Unter- und Aufsatzschränken für den individuellen Stauraum. Konstruktion aus verleimten Korpusen aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Unterschränke für die links- oder rechtsseitige Positionierung am Arbeitsplatz. Mit einem offenen Fach und einer Gratnell-Box. Optional mit Rollen, davon 2 feststellbar, oder Stellgleitern. Mit einer Abdeckplatte oder vorbereitet für Aufsatzschrank. Aufsatzschränke für die seitliche Organisation mit offenen Fächern bzw. modellabhängig mit einer Klappe. Mit einer Lochblech-Rückwand und mit einem Blech-Seitenteil mit Stiftablage, jeweils magnethaftend. Kombination mit 76 cm hohen Tischen aus den Programmen TriTable-III und Cross. Abdeckplatten für Unterschränke entsprechend den Tischplatten. Für den platzoptimierten Einsatz stehen 2-seitig nutzbare Unter- und Aufsatzschränke (40051, 40059, 40060) zur Verfügung. Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Lochblech: L1. Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo.

LearnBox	Nutzung	1-seitig					2-seitig				
	Unterschrank	40050					40051				
	Aufsatzschrank		40055	40056	40057	40058		40059	40060		
	b					36,5					
	h	76,0		38,0			76,0		38,0		
	t		70,0 (80,0)					80,0			
	Anordnung zum Nutzer		links	links	rechts	rechts		links	rechts		
Fach offen	1	4	3	4	3	1	2+2				
Klappe			1		1						



PRODUKTINFORMATION LearnBox-L_TY_DE - 23.11.2021 - www.vs-moebel.de

LearnBox Container für Lehrer-Arbeitsplätze.


Modulares Schranksystem bestehend aus Unter- und Aufsatzschränken für den individuellen Stauraum. Konstruktion aus verleimten Korpusen aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Unterschränke für die links- oder rechtsseitige Positionierung am Arbeitsplatz. Auszüge bzw. Flügeltüren jeweils mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven sowie mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern. Optional mit Rollen, davon 2 feststellbar, oder Stellgleitern. Mit einer Abdeckplatte oder vorbereitet für Aufsatzschrank.

Aufsatzschränke für die seitliche Organisation mit offenen Fächern bzw. modellabhängig mit einer Klappe. Mit einer Lochblech-Rückwand und mit einem Blech-Seitenteil mit Stiftablage, jeweils magnethaftend.

Kombination mit 76 cm hohen Tischen aus den Programmen TriTable-III und Cross. Abdeckplatten für Unterschränke entsprechend den Tischplatten.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Lochblech: L1. Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-Soft.

LearnBox	Unterschrank	40052	40053	40054				
	Aufsatzschrank				40055	40056	40057	40058
	b				36,5			
	h	76,0			38,0			
	t				70,0 (80,0)			
	Anordnung zum Nutzer				links		rechts	
	Tür (links/rechts)	1						
	Materialschub	1	1	2				
	Schub		2	2				
	Fach offen				4	3	4	3
	Klappe					1		1



PRODUKTINFORMATION LearnBox-Zub_TY_DE - 23.11.2021 - www.vs-moebel.de

LearnBox Abdeckplatten und Orga-Zubehör.

Abdeckplatten aus 19-mm-Spanplatte oder HPL entsprechend den Tischplatten.
Organisationsmittel sind Schubkästen, Einstellhängerahmen und Materialschalen
Gratnells-Kunststoffkästen für Shift+ Schränke mit Gratnells-Schienensystem.
Zur Auswahl stehen eine Material-Einsatzschale aus Kunststoff sowie ein Schubkastenteiler und ein Einstellhängerahmen.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Böden aus Spanplatte: L6.

		* Max. Belastung je Kasten: 5 kg.								
LearnBox Zubehör	LIGNOpal	t = 70	40061							
		t = 80	40064							
	HPL	t = 70	40062							
		t = 80	40065							
				40067	40068	40069	48565	48566	48568	48567
			b-h-t				31,2-7,5-37,5	31,2-15-37,5		
		b-t						31,2-37,5		
		Abdeckplatte	Schubkasten- teiler	Einstell- hängerahmen	Material- schale	Gratnells Kunststoffboxen*				
								Deckel	Namensschild	

Serie 600 (fahrbarer Stauraum)



PRODUKTINFORMATION S600-SchrReg_TY_DE - 16.03.2023 - www.vs-moebel.de

Serie 600 Schrank. Regal. Aufbewahrungs-Modul.

Korpus bestehend aus einem Stahlrohr-Skelett mit 4 Säulen, einem Vollblech-Boden und 3 Lochblech-Seiten, jeweils pulverbeschichtet. Mit Design- oder Technikrollen oder optional mit Stellfüßen.
Front offen bzw. mit Doppel-Flügeltüren aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante sowie mit Metallbügelgriffen.

Organisation. Schrank- und Regalelemente mit Einlegeböden aus Spanplatte.

Schlösser. Optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern. Modell 45235 wahlweise mit Eigentumskästen und Gummimatte.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Front aus Spanplatte: L(astralsilber); Korpus aus Stahl: M1.

Serie 600		45240	45241	45230	45231	45238	45239	45235
Schränke,	b-t	85-48	125-48			85-48		125-48
Regale	h Designrolle 7,5 (10)				159 (163)			
	h Technikrolle 7,5 (10)				160 (164)			



PRODUKTINFORMATION S600-AufBe_TY_DE - 06.07.2022 - www.vs-moebel.de

Serie 600 Aufbewahrungs-Modul.

Korpus bestehend aus einem Stahlrohr-Skelett mit 4 Säulen, einem Vollblech-Boden und 3 Lochblech-Seiten, jeweils pulverbeschichtet. Mit Design- oder Technikrollen oder optional mit Stellfüßen.
Front offen.

Organisation. Korpus mit vertikalen Fächern und Laufschienen für kleine (gelbe), mittlere (rote) oder große (grüne) Kunststoffkästen. Die Kästen sind auch unter Berücksichtigung ihre 3 verschiedenen Höhenmaßen beliebig kombinierbar. Innenliegende Seitenteile und Mittelwand aus Spanplatte. Korpus zusätzlich mit 3 Seitenfächern in Ordnergröße.

Aufbewahrungskästen aus Kunststoff müssen separat bestellt werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Korpus aus Stahl: M1.

	Max. Belastung je Kasten: 5 kg.							
Serie 600 Papier- und Bastelschrank		09196	09197	09198	09100	45244	45242	45245
b-t		31,2-42,7				48-48	85-48	125-48
h	7,5	15,0	30,0					
h Designrolle 7,5 (10)						124 (128)		
h Technikrolle 7,5 (10)						125 (129)		
Anzahl Kästen klein						12	24	36
Anzahl Kästen mittel						6	12	18
Anzahl Kästen groß						3	6	9



PRODUKTINFORMATION S600-Compass_TY_DE - 16.03.2023 - www.vs-moebel.de

Serie 600 UnoBean-Modul.

Korpus bestehend aus einem Stahlrohr-Skelett mit 4 Säulen, einem Vollblech-Boden und 3 Lochblech-Seiten, jeweils pulverbeschichtet. Mit Design- oder Technikrollen oder optional mit Stellfüßen.

Front mit abschließbarer Doppel-Flügeltür.

Organisation. Korpus mit vertikalen Fächern und Laufschienen für UnoBean-Schultischkästen. Innere Seitenteile und innere Mittelwand aus Spanplatte. Korpus zusätzlich mit 3 Seitenfächern in Ordnergröße.

Aufbewahrungskästen aus Kunststoff müssen separat bestellt werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Front aus Spanplatte: L(astralsilber); Korpus aus Stahl: M1.

	Max. Belastung je Kasten: 5 kg.				
					
Serie 600 UnoBean-Modul			48-256-00	48-257-00	45229
	b-t		52-42,6		125-48
	h		7,2		
	Anzahl Universalboxen				34
	h Designrolle 7,5 (10)				159 (163)
	h Technikrolle 7,5 (10)				160 (164)



PRODUKTINFORMATION S600-Garderobe_TY_DE - 16.03.2023 - www.vs-moebel.de

Serie 600 Schuh-, Garderoben- und Schulranzenschrank.

Korpus bestehend aus einem Stahlrohr-Skelett mit 4 Säulen, einem Vollblech-Boden und 3 Lochblech-Seiten, jeweils pulverbeschichtet. Mit Design- oder Technikrollen oder optional mit Stellfüßen.
Front offen.

Schuhschrank mit 16 oder 20 Schuhfächern aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante.

Garderobenschrank unten mit 15 Schuhfächern aus Spanplatte sowie oben mit einem Garderobenfach mit 6 Dreifachhaken.
Schulranzenschrank mit 8 oder 12 Schulranzenfächern aus Spanplatte. Optional mit selbstklebenden Gummischutzmatten.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Korpus aus Stahl: M1.

Serie 600 Garderobe		45236	45232	45233	45234	45237
	b-t			125-48		
	h Designrolle 7,5 (10)		89 (93)	159 (163)	124 (128)	159 (163)
	h Technikrolle 7,5 (10)		90 (94)	160 (164)	125 (129)	160 (164)



PRODUKTINFORMATION S600-Papier_TY_DE - 06.07.2022 - www.vs-moebel.de

Serie 600 Papier- und Bastel-Schrank.

Korpus bestehend aus einem Stahlrohr-Skelett mit 4 Säulen, einem Vollblech-Boden und 3 Lochblech-Seiten, jeweils pulverbeschichtet. Mit Design- oder Technikrollen oder optional mit Stellfüßen.

Front mit Türen und Schubkästen, jeweils bestehend aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante sowie mit Metallbügelgriffen.

Organisation (oben). Schrankelement mit einer Doppel-Flügeltür. Optional mit 1 bzw. 2 Einlegeböden oder links mit 6 Führungen für Kunststoffkästen sowie rechts mit 1 Einlegeboden aus Spanplatte.

Organisation (unten). 7 Schubkästen mit Auszugssperre für das Format DIN A2. Weitere Formate (DIN A3, A4, A5) mit Schubkasten-Einteilungen möglich (siehe Tabelle).

Schlösser. Beide Schrankelement optional mit Zylinderschlössern.

Schubkasten-Einteilungen und Aufbewahrungskästen aus Kunststoff müssen separat bestellt werden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Front aus Spanplatte: L(astralsilber); Korpus aus Stahl: M1.

	Max. Belastung je Kasten: 5 kg.										
Serie 600 Papier- und Bastelschrank		09196	09197	09198	09100	45247	45248	45249	45246	45243	
b-t		31,2-42,7							85-65		
h	7,5	15,0	30,0								
h Designrolle 7,5 (10)											159 (163)
h Technikrolle 7,5 (10)											160 (164)
Anzahl Kästen klein/mittel/groß											6/3/2
Einteilung DIN A3						2x			1x		
Einteilung DIN A4							4x		1x		
Einteilung DIN A5								3x			



PRODUKTINFORMATION S600-Regal_TY_DE - 16.03.2023 - www.vs-moebel.de

Serie 600 Regal.

Korpus bestehend aus einem Stahlrohr-Skelett mit 4 Säulen, einem Vollblech-Boden und 3 Lochblech-Seiten, jeweils pulverbeschichtet. Standardmäßig mit Design- oder Technikrollen oder optional mit Stellfüßen.

Organisation mit offenem Regalfach und verstellbaren Einlegeböden aus Stahl oder aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Korpus aus Stahl: M1; Böden aus Spanplatte: L6; Böden aus Stahl: M(arctic, anthrazit, schwarz RAL 9011).

Serie 600 (fahrbarer Stauraum)

17

Serie 600												
	45150	45151	45152	45153	45155	45156	45157	45158	45160	45161	45162	45163
b-t	48-48				85-48				125-48			
h Designrolle 7,5 (10)	89 (93)	124 (128)	159 (163)	-- (198)	89 (93)	124 (128)	159 (163)	-- (198)	89 (93)	124 (128)	159 (163)	-- (198)
h Technikrolle 7,5 (10)	90 (94)	125 (129)	160 (164)	-- (199)	90 (94)	125 (129)	160 (164)	-- (199)	90 (94)	125 (129)	160 (164)	-- (199)
OH	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5



PRODUKTINFORMATION S600-LapTop_TY_DE - 15.06.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 600 LapTop-Modul.

Korpus bestehend aus einem Stahlrohr-Skelett mit 4 Säulen, einem Vollblech-Boden und 3 Lochblech-Seiten, jeweils pulverbeschichtet. Die Lochbleche ermöglichen eine optimale Belüftung während des Ladevorganges der Akkus. Korpus mit Technikrollen.

Front bestehend aus 2 abschließbaren Drehtüren jeweils aus melaminharzbeschichteten Spanplatten und Metallbügelgriffen.

Innenorganisation (Links/Rechts) mit Stahlblechauszügen für 18 Laptops mit Netzadapter, Maus und Kabel oder für 16 Laptops mit Stauraum für einen Drucker und/oder Aufbewahrungsboxen. Allen Auszügen ist jeweils eine 230-Volt Steckdose zugeordnet.

Innenorganisation (Mitte) mit zentraler Stromversorgung, Sicherungsautomat, Einschaltverzögerung und Einschaltstrombegrenzung. Optional mit Netz-Ausschalter, weiteren Steckdosen und einem RJ 45-Datenanschluss. Der Bereich ist über eine verschließbare Drehtür an der Korpus-Rückseite zugänglich.

Schlösser. Mit Zylinderschlössern.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Front aus Spanplatte: L(astralsilber); Korpus aus Stahl: M1.

Serie 600 Laptop-Modul			45261		
	b-t		125-48		
	Anzahl Laptop		16 + 1x Drucker + 1x Box	18 + 2x Box	22
	b-t Laptop-Fach		43-41		
	b-h-t Drucker-Fach		43-26-41		
	h Technikrolle 10		129		

Serie 800-Mobil (fahrbarer Stauraum)



PRODUKTINFORMATION S8Mobil-FTuer_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800-Mobil Flügeltürschränke.

Fahrbarer Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4 und 5 OH in 3 Rastertiefen. Die Schränke sind für eine maximale Zuladung von 75 kg/qm geeignet und teils mit Gegengewichten für die notwendige Stabilität ausgestattet. Feststellbare 75-mm-Designrollen sorgen für sichere Mobilität.

Typ: Flügeltürschrank, teils mit korpusbündiger oder zurückgesetzter Mittelwand (MWz) zur horizontalen Korpusgliederung. Mit einer eingeneteten Sichtrückwand.

Front bestehend aus 2 separat schließenden Ein-Flügelüren oder einer Doppel-Flügelür (MWz) mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.

Schließsystem standardmäßig mit Zylinder- oder Dreholivenschlössern.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H =	88,2 ^{20H}				125,7 ^{30H}			163,2 ^{40H}			200,7 ^{50H}		
T=42,5	B= 80 cm	47400	47401	47402		47403	47404	47405						
	B= 100 cm	47412	47413	47414		47415	47416	47417						
	B= 120 cm	47424	47425	47426	47427	47430	47431	47432						
T=50,0	B= 80 cm	47406	47407	47408		47409	47410	47411						
	B= 100 cm	47418	47419	47420		47421	47422	47423						
	B= 120 cm	47433	47434	47435	47436	47437	47438	47439						
T=58,0	B= 80 cm	47500	47501	47502		47503	47504	47505	47506	47507	47508	47509	47510	47511
	B= 100 cm	47512	47513	47514		47515	47516	47517	47518	47519	47520	47521	47522	47523
	B= 120 cm	47524	47525	47526	47527	47530	47531	47532	47533	47534	47535	47537	47538	47539
	Einlegeböden	1	2	2	6	2	4	4	3	6	6	4	8	8
	Schlösser / MW, MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	1 / MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	1 / -	1 / MW	1 / MWz



PRODUKTINFORMATION S8Mobil-Regal_TY_DE - 25.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800-Mobil Fahrbare Regalschränke.

Fahrbarer Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4 und 5 OH in 3 Rastertiefen. Die Schränke sind für eine maximale Zuladung von 75 kg/qm geeignet und teils mit Gegengewichten für die notwendige Stabilität ausgestattet. Feststellbare 75-mm-Designrollen sorgen für sichere Mobilität.

Typ: Offener Schrank, teils mit korpusbündiger oder zurückgesetzter Mittelwand (MWz) zur horizontalen Korpusgliederung. Mit einer eingeneteten Sichtrückwand.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6.

Serie 800-Mobil (fahrbarer Stauraum)

18

Serie 800	H =	88,2 20H						125,7 30H			163,2 40H			200,7 50H		
T=42,5	B= 80 cm	47450						47453								
	B= 100 cm	47462	47463	47464				47465	47466	47467						
	B= 120 cm	47474	47475	47476	47477	47478	47479	47480	47481	47482						
T=50,0	B= 80 cm	47456						47459								
	B= 100 cm	47468	47469	47470				47471	47472	47473						
	B= 120 cm	47483	47484	47485	47486			47487	47488	47489						
T=58,0	B= 80 cm	47550						47553			47556				47559	
	B= 100 cm	47562	47563	47564				47565	47566	47567	47568	47569	47570	47571	47572	47573
	B= 120 cm	47574	47575	47576	47577			47580	47581	47582	47583	47584	47585	47587	47588	47589
	Einlegeböden	1	2	2	6	8	12	2	4	4	3	6	6	4	8	8
	Holzkästen ^{H=140}	-	-	-	-	12	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MW, MWz	-	MW	MWz	MW	MW	MW	-	MW	MWz	-	MW	MWz	-	MW	MWz



PRODUKTINFORMATION S8Mobil-Gratnells_TY_DE - 29.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800-Mobil Fahrbare Gratnellsschränke.

Fahrbarer Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2 und 3 OH in 3 Rastertiefen. Die Schränke sind für eine maximale Zuladung von 75 kg/qm geeignet und teils mit Gegengewichten für die notwendige Stabilität ausgestattet. Feststellbare 75-mm-Designrollen sorgen für sichere Mobilität.

Typ: Offener bzw. geschlossener Schrank mit 2 bis 4 Reihen Gratnells-Kunststoffboxen, 7,5 oder 15 cm hoch. Mittelwände und Seitenteile mit Führungsschienen für Gratnells. Schrank mit einer eingeneteten Sichtrückwand.

Front modellabhängig bestehend aus einer Doppel-Flügeltür (MWz) mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.

Schließsystem standardmäßig mit Zylinder- oder Drehholvenschlössern.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1; Gratnells-Kunststoffkästen: C3.

							
Serie 800	H =						
T=42,5	B= 71 cm				88,2 _{20H}		125,7 _{30H}
	B= 105,5 cm		47440	47441		47443	47444
	B= 140 cm				47442		
	Anzahl Boxen (h 7,5/15)		16/8	24/12	32/16	24/12	36/18
	Schlösser		-	-	-	1	1



PRODUKTINFORMATION S8Mobil-Ranzen_TY_DE - 29.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800-Mobil Fahrbare Schulranzenschränke.


Fahrbarer Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2 und 3 OH. Die Schränke sind für eine maximale Zuladung von 75 kg/qm geeignet und teils mit Gegengewichten für die notwendige Stabilität ausgestattet. Feststellbare 75-mm-Designrollen sorgen für sichere Mobilität.

Typ: Offener Schrank mit 3 bis 4 Reihen Schulranzenfächern. Teils mit einzelnen Gratnells-Kunststoffboxen, 7,5 oder 15 cm hoch, je Schulranzenfach oder mit einer kompletten Gratnellsreihe. Schrank mit einer eingeneteten Sichtrückwand.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Gratnells-Kunststoffkästen: C3.

Serie 800	H =	88,2 ^{2OH}	125,7 ^{3OH}				
T=42,5	B= 105,5 cm	47445	47446	47447			
	B= 120 cm				47448		
	B= 140 cm					47449	
	Anzahl Boxen (h 7,5/15)	6/3	6/-	12/6	-/-	8/-	
	Anzahl Schulranzenfach	3	6	4	8	8	

Serie 800 (Schrankwände)



TECHNISCHE BESCHREIBUNG S800-Vor1_TB_DE - 21.12.2020 - www.vs-moebel.de


Serie 800 Vorbemerkung Rastersystematik.

Elementschränke der Serie 800 werden aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter Kunststoff- oder Buchenkante hergestellt. Schränke gibt es in 6 Breiten, 6 Höhen sowie in 2 Tiefen. Ein Höhenraster (10H) entspricht 375 mm. Aufsatzschränke gibt es in 1, 2 und 30H ohne [1] und mit [2] Sockel für eine zu installierende Leiterschiene (vergl. Tabelle). Darüber hinaus können viele Modelle (ohne technische Einbauten) in den Breiten-, Höhen- und Tiefenmaßen variabel in Fünf-Millimeterschritten gekürzt werden und so passgenau für alle Raumsituationen gefertigt werden. Oberböden werden auf den Seitenwänden aufgesetzt und bilden so eine sauber gegliederte Abdeckplatte bei Halbschränken. Schrankfronten (2 cm) und weitere vorstehende Teile wie zum Beispiel Griffe werden bei den Tiefenangaben nicht berücksichtigt.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Front aus Spanplatte: L3; Korpus und Böden aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800		Ordnerhöhe (37,5)	1OH	2OH	3OH	4OH	5OH	6OH
Schränk	h ohne Sockel			77,0	114,5	152,0	189,5	227,0
	h mit Sockel 7,5 cm			84,5	122,0	159,5	197,0	234,5
	h mit Sockel 4,0 cm			81,0	118,5	156,0	193,5	231,0
Aufsatzschrank	h ohne Sockel		37,5	75,0	112,5			
	h mit Sockel 7,5 cm (Leiterschiene)		45,0	82,5	120,0			



TECHNISCHE BESCHREIBUNG S800-Vor2_TB_DE - 23.02.2022 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Vorbemerkung Korpuskonstruktion.

Elementschränke der Serie 800 werden fertig verleimt oder zerlegt, mit Exzenterverbindern ausgeliefert. Die Lochreihenbohrung (Ø 3 mm) im Rasterabstand von 25 mm kann durchgehend genutzt werden.

Fachbodenträger (Belastung Klasse L75) werden bei standardmäßig ausgestatteten Schränken geschraubt [1], bei Schränken mit individueller Bestückung teilweise geschraubt bzw. gesteckt [2].

Einlegeböden [3] aus Spanplatte (bis Breite 80 cm), Spantischlerplatte (Breite 40 - 120 cm) und Stahlblech (Breite 80 - 120 cm) verfügen über eine verdeckte Aufnahme der Fachbodenträger.

Vertikale Korpusgliederungen werden durch verleimte und bei zerlegbaren Schränken durch Konstruktionsböden [4] mit Exzenterverbindern realisiert.


Horizontale Korpusgliederungen werden durch korpusbündige [5] oder zurückgesetzte [6] Mittelwände realisiert. Diese sind verleimt oder bei zerlegten Schränken mit Exzenterverbindungen ausgestattet. Korpusbündige Mittelwände ermöglichen den Einsatz von getrennt schließenden Ein-Flügeltüren. Zurückgesetzte Trennwände werden mit Doppel-Flügeltüren kombiniert.

Sockel sind konstruktives Bestandteil der Korpuskonstruktion aus Spanplatte [7] oder werden als Stahlsockel [8] in den Höhen 75 und 40 mm unter dem Korpus positioniert. Beide Sockeltypen verfügen über eine Höhenfeinjustierung per Inbus-Schlüssel [9] durch den Unterboden. Der Spanplatten-Sockel kann mit einer front-/türbündigen Sockelblende [10] ausgestattet werden. Sockelaussparungen [11] an der Rückseite sind bei Fußbodenleisten möglich.

Garderoben- und Waschbeckenschränke werden mit eingesetzten Lüftungsauslässen aus Kunststoff an der Ober- und -Unterkante der Tür ausgestattet.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

Serie 800	Schränk b	Einlegeboden b							Mittelwand (MW)				Belastung gemäß L75 (kg)	
		40	50	60	80	90	100	120	80	90	100	120	120	120
	Einlegeboden b	36,1	46,1	56,1	76,1	86,1	96,1	116,1	37,1	42,1	47,1	57,1	37,4	27,5
	Mittelwand (MW)	--							1				2	3
*T=42,5	Belastung gemäß L75	10	13	15	21	24	27	32	10	11	13	14	10	7
*T=58	(kg)	14	18	22	30	34	38	46	11	16	18	22	14	



TECHNISCHE BESCHREIBUNG S800-Vor3_TB_DE - 13.10.2017 - www.vs-moebel.de

Serie 800

Vorbemerkung Flügeltüren.


Elementschränke der Serie 800 können mit zwei unterschiedlichen Türbändern, für die Öffnungswinkel 110° [1] oder 270° [2] ausgestattet werden. 110° -Türbänder sind von außen nicht sichtbar und verfügen über eine gedämpfte Türschließung. Beide Bänder gibt es für Ein-Flügel- bzw. für Doppel-Flügeltüren entsprechend der Korpusgliederung.

Ein-Flügeltüren [3] gibt es links oder rechts anschlagend. Die Anschlagseite kann bei Breiten bis 60 cm frei definiert werden.

Doppel-Flügeltüren [4] werden mit einer Schlagleiste aus flexiblem Kunststoff ausgestattet.

Als Griffe stehen Bügelgriffe (Stahl, Kunststoff und Holz), Griffoliven und Muschelgriffe (rund) zur Auswahl.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).



TECHNISCHE BESCHREIBUNG S800-Vor4_TB_DE - 21.12.2020 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Vorbemerkung Schließung bei Flügeltüren, Schiebetüren und Rollladen.

Element­schränke der Serie 800 gibt es mit Flügeltüren (siehe Vorbemerkung Flügeltüren) sowie mit verschiedenen Schiebetüren und Roll­laden.

Verschiebbare Ein-Flügel- und Doppel-Flügeltüren [1] werden mit Zylinder- oder Dreholivenschlösser und einer Schließstange mit Schließbolzen an Unter- und Oberboden ausgestattet. [7] Es stehen Bügelgriffe (Stahl, Kunststoff und Holz), Griffoliven und Muschelgriffe (rund) zur Auswahl.


Glas-Schiebetüren [2] (optional verschließbar) aus Einscheiben-Sicherheitsglas werden mit einer Rollenführung und einem Schienensystem aus Aluminium bestückt. Ein Druckzylinderschloss verriegelt die Tür.

Schiebetüren (Spanplatte) [3] (optional verschließbar) werden mit einem Druckzylinderschloss verriegelt. [7] Es stehen Bügelgriffe (Stahl, Kunststoff und Holz), Griffoliven und Muschelgriffe (rund und rechteckig) zur Auswahl.

Vertikal-Roll­laden [4] (optional verschließbar) aus Kunststoff verfügen bei 50H-Schränken über eine horizontale Griffleiste [5] über die gesamte Schrankbreite. Alle Schränke sind mit einer Griffleiste mit Eingriff ausgestattet. Ein Roll-Jalousieschloss sperrt den Roll­laden ab.

Schlüssel sind abknickbar [6] und werden bei einer Schließung nach Angabe oder Schließplan mit einem in der Kunststoffkappe integrierten Ersatzschlüssel ausgeliefert.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).



TECHNISCHE BESCHREIBUNG S800-Vor5_TB_DE - 13.10.2017 - www.vs-moebel.de

Serie 800

Vorbemerkung Schließung bei Schubkästen, Kleinfächern und Schüben.

Elemente Schränke der Serie 800 gibt es mit Flügeltüren (siehe Vorbemerkung Flügeltüren) sowie mit verschiedenen Schubkästen, Kleinfächern und Schüben.


Schubkastenschränke [1] (optional verschließbar) gibt es mit 1 oder 2 Reihen Schubkästen, welche jeweils mit einer zentralen Stangenverriegelung und einem Schloss im oberen Schubkasten ausgestattet sind. [5] Es stehen Bügelgriffe (Stahl, Kunststoff und Holz), Griffoliven und Muschelgriffe (rund) zur Auswahl.

Kleinfächerschränke [2] (immer verschließbar) gibt es mit einfachen Kasten-Schlössern oder mit Zahlenschlössern. Jeweils ohne Griff.

Hängeregistraturen und Breitschübe [3] (optional verschließbar) gibt es mit einer zentralen Stangenverriegelung und einem Schloss im oberen Schub. Der gleichzeitige Auszug mehrerer Schübe wird unterbunden.

Schlüssel sind abknickbar [4] und werden bei der Auslieferung mit einem in der Kunststoffkappe integrierten Ersatzschlüssel ausgeliefert.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).



TECHNISCHE BESCHREIBUNG S800-Vor6_TB_DE - 13.10.2017 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Vorbemerkung Garderobe.

Element­schränke der Serie 800 mit Flügel­türen, können ab 40H als Garderobenschränke ausgestattet werden. Abhängig von den Breiten- und Tiefenmaße kommen 3 verschiedene Garderobensysteme zum Einsatz.


[1] Breite kleiner 50 cm, Tiefe = 42,5 cm: Mittig positionierter 3-fach-Haken unter dem Hutboden (max. Belastung 35 kg).

[2] Breite ab 50 cm, Tiefe = 42,5 cm: Ausziehbare Garderobenstange unter dem Hutboden (max. Belastung 6 kg).

[3] Breite ab 40 cm, Tiefe = 58,0 cm: Quer positioniertes Garderobenrohr unter dem Hutboden (max. Belastung 50 kg).

Garderobenschränke werden mit eingesetzten Lüftungsauslässen [4] aus Kunststoff an der Ober- und -Unterkante der Tür ausgestattet. Hutböden [5] werden bei 40H-hohen Schränken auf Position 30H und bei 50H- bzw. 60H-hohen Schränken auf Position 40H positioniert. 60H-Schränke erhalten einen zusätzlichen Einlegboden.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).





TECHNISCHE BESCHREIBUNG S800-Vor7_TB_DE - 22.02.2022 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Zertifiziert mit Schallabsorberklasse C.

Flügeltüren und Rollladen der Serie 800 können akustisch wirksam ausgestattet werden, um eine Verbesserung der Schallabsorption in Hallräumen zu erzielen. Dazu sind perforierte Oberflächen bei Flügeltüren und Rollladen erhältlich. Flügeltüren zertifiziert mit Schallabsorberklasse C: In unabhängigen Messungen nach DIN EN ISO 354 wurde die Schallabsorption im Hallraum der mit perforierten Flügeltüren ausgestatteten Schränke der Serie 800 ermittelt. Zusätzlich wurde nach DIN EN ISO 11654 der ermittelte Schallabsorptionsgrad mit Schallabsorberklasse C bewertet. Weitere gemessene Kennwerte: Noise Reduction Coefficient NRC=0,65; Sound Absorption Average SAA=0,64 (nach ASTM C 423-09). Rollladen zertifiziert mit Schallabsorberklasse C: In unabhängigen Messungen nach DIN EN ISO 354 wurde die Schallabsorption im Hallraum der mit perforierten Rollladen ausgestatteten Schränke der Serie 800 ermittelt. Zusätzlich wurde nach DIN EN ISO 11654 der ermittelte Schallabsorptionsgrad mit Schallabsorberklasse C bewertet. Weitere gemessene Kennwerte: Noise Reduction Coefficient NRC=0,60; Sound Absorption Average SAA=0,65 (nach ASTM C 423-09). Standardoberflächen sind nicht klassifizierbar (NOC).

Klasse	α_w
A	0,9–1,0
B	0,8–0,85
C	0,6–0,75
D	0,3–0,55
E	0,15–0,25
NOC	0–0,1



Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 20H			122,0 30H			159,5 40H			197,0 50H		234,5 60H	
T=42,5	B= 40 cm	44030		44031		44032		44033		44034				
	B= 50 cm	44130		44131		44132		44133		44134				
	B= 60 cm	44230		44231		44232		44233		44234				
	B= 80 cm	44035		44036		44037		44038		44039				
T=58,0	B= 40 cm	44330		44331		44332		44333		44334				
	B= 50 cm	44430		44431		44432		44433		44434				
	B= 60 cm	44530		44531		44532		44533		44534				
	B= 80 cm	44335		44336		44337		44338		44339				
	Einlegeböden	1		2		3		4		5				

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 20H				122,0 30H				159,5 40H				197,0 50H				234,5 60H					
T=42,5	B= 100 cm	44135	44136	44137	44141	44142	44143	44144	44145	44146	44147	44148	44149	44150	44151	44152							
	B= 120 cm	44235	44236	44237	44241	44242	44243	44244	44245	44246	44247	44248	44249	44250	44251	44252							
T=58,0	B= 100 cm	44435	44436	44437	44441	44442	44443	44444	44445	44446	44447	44448	44449	44450	44451	44452							
	B= 120 cm	44535	44536	44537	44541	44542	44543	44544	44545	44546	44547	44548	44549	44550	44551	44552							
	Einlegeböden	1	2	2	2	4	4	3	6	6	4	8	8	5	10	10							
	MW, MWz	-	MW	MWz	-	MW	MWz	-	MW	MWz	-	MW	MWz	-	MW	MWz							

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 20H			122,0 30H			159,5 40H			197,0 50H		234,5 60H	
T=42,5	B= 40 cm	44000		44001		44002		44003		44005				
	B= 50 cm	44100		44101		44102		44103		44105				
	B= 60 cm	44200		44201		44202		44203		44205				
T=58,0	B= 40 cm	44300		44301		44302		44303		44305				
	B= 50 cm	44400		44401		44402		44403		44405				
	B= 60 cm	44500		44501		44502		44503		44505				
	Einlegeböden	1		2		3		4		5				
	Schlösser	1		1		1		1		1			1	

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 20H				122,0 30H				159,5 40H				197,0 50H				234,5 60H					
T=42,5	B= 80 cm	44010	44011	44012	44014	44015	44016	44017	44018	44019	44020	44021	44022	44025	44026	44027							
	B= 100 cm	44110	44111	44112	44114	44115	44116	44117	44118	44119	44120	44121	44122	44125	44126	44127							
	B= 120 cm	44210	44211	44212	44214	44215	44216	44217	44218	44219	44220	44221	44222	44225	44226	44227							
T=58,0	B= 80 cm	44310	44311	44312	44314	44315	44316	44317	44318	44319	44320	44321	44322	44325	44326	44327							
	B= 100 cm	44410	44411	44412	44414	44415	44416	44417	44418	44419	44420	44421	44422	44425	44426	44427							
	B= 120 cm	44510	44511	44512	44514	44515	44516	44517	44518	44519	44520	44521	44522	44525	44526	44527							
	Einlegeböden	1	2	2	2	4	4	3	6	6	4	8	8	5	10	10							
	Schlösser / MW, MWz	1	2 / MW	1 / MWz	1	2 / MW	1 / MWz	1	2 / MW	1 / MWz	1	2 / MW	1 / MWz	1	2 / MW	1 / MWz							

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	197,0 2+30H (Regal)			197,0 2+30H		234,5 2+40H		234,5 4+20H	
T=42,5	B= 40 cm	44004				44008	44006	44007		
	B= 50 cm	44104				44108	44106	44107		
	B= 60 cm	44204				44208	44206	44207		
T=58,0	B= 40 cm	44304				44308	44306	44307		
	B= 50 cm	44404				44408	44406	44407		
	B= 60 cm	44504				44508	44506	44507		
	Einlegeböden	3				4	4	4		
	Schlösser	1				1	2	2		

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	197,0 2+30H (Regal)		197,0 2+30H		234,5 2+40H			234,5 4+20H		
T=42,5	B= 80 cm	44023		44024		44009		44028		44029	
	B= 100 cm		44123		44124		44109		44128	44129	
	B= 120 cm		44223		44224		44209		44228	44229	
T=58,0	B= 80 cm	44323		44324		44309		44328		44329	
	B= 100 cm		44423		44424		44409		44428	44429	
	B= 120 cm		44523		44524		44509		44528	44529	
	Einlegeböden	3	2+2	3	2+2	4	5	4	2+3	4	6+1
	Schlösser / MW, MWz	1 / -	1 / MWz	2 / -	2 / MWz	1 / -	1 / MWz	2 / -	2 / MWz	2 / -	2 / MWz

	* für Leiterschienen												
Serie 800	H =	37,5 10H	*45,0 10H	37,5 10H	*45,0 10H	75,0 20H	*82,5 20H	75,0 20H	*82,5 20H	112,5 30H	*120,0 30H	112,5 30H	*120,0 30H
T=42,5	B= 40 cm	47800	47820	47801	47821	44080	44090	44081	44091	47840	47860	47841	47861
	B= 50 cm	47802	47822	47803	47823	44180	44190	44181	44191	47842	47862	47843	47863
	B= 60 cm	47804	47824	47805	47825	44280	44290	44281	44291	47844	47864	47845	47865
T=58,0	B= 40 cm	47900	47920	47901	47921	44380	44390	44381	44391	47940	47960	47941	47961
	B= 50 cm	47902	47922	47903	47923	44480	44490	44481	44491	47942	47962	47943	47963
	B= 60 cm	47904	47924	47905	47925	44580	44590	44581	44591	47944	47964	47945	47965
	Einlegeböden	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2
	Schlösser	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-

Serie 800	H =	37,5 10H			45,0 10H für Leiterschienen			37,5 10H		45,0 10H für Leiterschienen		
T=42,5	B= 80 cm	47806		47810	47826	47828	47829	47830	47807		47827	
	B= 100 cm	47808	47809	47811	47834	47835	47836	47817	47812	47813	47831	47832
	B= 120 cm	47814	47815	47816	47834	47835	47836	47817	47818	47819	47837	47838
T=58,0	B= 80 cm	47906		47910	47926	47928	47929	47930	47907		47927	
	B= 100 cm	47908	47909	47911	47928	47929	47930	47911	47912	47913	47931	47932
	B= 120 cm	47914	47915	47916	47934	47935	47936	47917	47918	47919	47937	47938
	Einlegeböden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Schlösser / MW, MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	- / -	- / MW	- / MWz	- / -	- / MW

Serie 800	H =	75,0 20H			82,5 20H für Leiterschiene			75,0 20H			82,5 20H für Leiterschiene		
T=42,5	B= 80 cm	44082			44092			44085			44095		
	B= 100 cm	44182	44183	44184	44192	44193	44194	44185	44186	44187	44195	44196	44197
	B= 120 cm	44282	44283	44284	44292	44293	44294	44285	44286	44287	44295	44296	44297
T=58,0	B= 80 cm	44382			44392			44385			44395		
	B= 100 cm	44482	44483	44484	44492	44493	44494	44485	44486	44487	44495	44496	44497
	B= 120 cm	44582	44583	44584	44592	44593	44594	44585	44586	44587	44595	44596	44597
	Einlegeböden	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
	Schlösser / MW, MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	- / -	- / MW	- / MWz	- / -	- / MW	- / MWz

Serie 800	H =	112,5 30H			120,0 30H für Leiterschiene			112,5 30H			120,0 30H für Leiterschiene		
T=42,5	B= 80 cm	47846			47866			47847			47867		
	B= 100 cm	47848	47849	47850	47868	47869	47870	47851	47852	47853	47871	47872	47873
	B= 120 cm	47854	47855	47856	47874	47875	47876	47857	47858	47859	47877	47878	47879
T=58,0	B= 80 cm	47946			47966			47947			47967		
	B= 100 cm	47948	47949	47950	47968	47969	47970	47951	47952	47953	47971	47972	47973
	B= 120 cm	47954	47955	47956	47974	47975	47976	47957	47958	47959	47977	47978	47979
	Einlegeböden	2	4	4	2	4	4	2	4	4	2	4	4
	Schlösser / MW, MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	- / -	- / MW	- / MWz	- / -	- / MW	- / MWz

Serie 800	H =							75,0 20H	112,5 30H
T=42,5	B= 80 cm							44870	
	B= 100 cm							44872	44873
	B= 120 cm							44874	44875
	B= 160 cm							44818	44819
	B= 180 cm							44823	44824
T=58,0	B= 80 cm							44970	
	B= 100 cm							44972	44973
	B= 120 cm							44974	44975
	B= 180 cm							44918	44919
	Einlegeböden							2	4
	Schlösser / MWz							1 / MWz	1 / MWz


Serie 800	H =			75,0 20H	112,5 30H
T=42,5	B= 160 cm			44828	44829
	B= 160 cm			44928	44929
	Einlegeböden			2	4
	Schlösser / MWz			1 / MWz	1 / MWz

Serie 800 (Schrankwände)

			
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		84,5 ^{20H}
T=42,5	B= 40 cm		44830
	B= 50 cm		44840
	B= 60 cm		44845
T=58,0	B= 40 cm		44930
	B= 50 cm		44940
	B= 60 cm		44945
	Schubkästen		5
	Schlösser		1

								
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 ^{20H}				197,0 ^{50H}		
T=42,5	B= 80 cm	44831	44832	44833	44835	44834	44836	
	B= 100 cm	44841	44842	44843		44844		
	B= 120 cm	44846	44847	44848		44849		
T=58,0	B= 80 cm	44931	44932	44933	44935	44934	44936	
	B= 100 cm	44941	44942	44943		44944		
	B= 120 cm	44946	44947	44948		44949		
	Einlegeböden / Schubkästen	1 / 5	1 / 5	- / 10	- / 5	2 / 10	2 / 5	
	Schlösser	2	2	2	1	3	2	

									
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 ^{20H}		122,0 ^{30H}		197,0 ^{50H}		234,5 ^{60H}	
T=42,5	B= 80 cm	47600	47601	47602	47603	47604	47605	47606	47607
	B= 100 cm	47610	47611	47612	47613	47614	47615	47616	47617
	B= 120 cm	47620	47621	47622	47623	47624	47625	47626	47627
T=58,0	B= 80 cm	47700	47701	47702	47703	47704	47705	47706	47707
	B= 100 cm	47710	47711	47712	47713	47714	47715	47716	47717
	B= 120 cm	47720	47721	47722	47723	47724	47725	47726	47727
	Einlegeböden / Schubkästen	- / 2	- / 4	- / 3	- / 6	2 / 2	1 / 3	3 / 2	2 / 3
	Schlösser	1	1	1	1	2	2	2	2

					
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		84,5 ^{20H}	122,0 ^{30H}	159,5 ^{40H}
T=42,5	B= 160 cm		47630	47631	47632
T=58,0	B= 160 cm		47730	47731	47732
	Einlegeböden		2	4	6
	Schlösser		1	1	1

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		84,5 20H	122,0 30H	159,5 40H	197,0 50H		
T=42,5	B= 80 cm		44800			44803	44804	44059
	B= 100 cm		44805	44806	44807	44808	44809	44159
	B= 120 cm		44810	44811	44812	44813	44814	44259
	B= 160 cm		44815	44816	44817			
	B= 180 cm		44820	44821	44822			
T=58,0	B= 80 cm		44900			44903	44904	44359
	B= 100 cm		44905	44906	44907	44908	44909	44459
	B= 120 cm		44910	44911	44912	44913	44914	44559
	B= 160 cm		44915	44916	44917			
	B= 180 cm		44920	44921	44922			
	Einlegeböden		2	4	6	2+2	2+2	2+2
	Schlösser		1	1	1	1	2	2

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =			197,0 50H		
T=42,5	B= 80 cm			44073	44071	44072
T=58,0	B= 80 cm			44373	44371	44372
	Einlegeböden			2+2	3	4
	Schlösser			2	2	1

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		84,5 20H	122,0 30H	159,5 40H	197,0 50H						
T=42,5	B= 40 cm		44600	44601	44602	44603	44604	44605	44606	44607	44608	44609
T=58,0	B= 40 cm		44650	44651	44652	44653	44654	44655	44656	44657		
	Einlegeböden		-	-	-	-	1	-	1	2	1	1
	Schlösser		2	3	4	5	3	4	3	2	1	1

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 20H	122,0 30H	159,5 40H	197,0 50H								
T=42,5	B= 80 cm	44610	44611	44612	44613	44614	44615	44616	44617	44618	44619	44620	44621
T=58,0	B= 80 cm	44660	44661	44662	44663	44664	44665	44666	44667				
	Einlegeböden	-	-	-	-	2	-	2	4	2	2	-	2
	Schlösser	4	6	8	10	6	8	6	4	1	1	-	1

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		84,5 20H		122,0 30H		159,5 40H		197,0 50H
T=42,5	B= 50 cm		44640		44641		44642		44643
	B= 100 cm				44645		44646		44647
T=58,0	B= 50 cm		44690		44691		44692		44693
	B= 100 cm				44695		44696		44698
	Schlösser		2		4		3		6
							4		8
									5
									10

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		84,5 ^{20H}	122,0 ^{30H}	159,5 ^{40H}	197,0 ^{50H}	84,5 ^{20H}	122,0 ^{30H}	159,5 ^{40H}	197,0 ^{50H}	
T=58,0	B= 80 cm		44680	44681	44682	44683	44685	44686	44687	44688	
	Schlösser		2	3	4	5	2	3	4	5	
	Briefschlitz		-	-	-	-	2	3	4	5	

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		84,5 ^{20H}			122,0 ^{30H}			197,0 ^{50H}			122,0 ^{30H}		
T=42,5	B= 71 cm	44736			44739			44747						
	B= 105,5 cm		44730			44740			44748	44731	44732			
	B= 120 cm												44733	
	B= 140 cm			44737			44741							44734
	Anzahl Boxen (h 7,5/15)	4/2	6/3	8/4	4/2	6/3	8/4	8/4	12/6	6/-	12/6	-/-	8/-	
	Anzahl Schulranzenfach	2	3	4	4	6	8	4	6	6	4	8	8	
	Garderobenhaken	-	-	-	x	x	x	x	x	-	-	-	-	

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		197,0 ^{50H}									
T=42,5	B= 80 cm										44075	
	B= 120 cm		44270	44271	44272	44273	44274					
T=58,0	B= 80 cm									44375		
	B= 120 cm		44570	44571	44572	44573	44574			44576		
	Einlegeböden		4	8	4	8	2+2	4	2			
	Schlösser / MW, MWz		1 / -	2 / MW	1 / -	2 / MW	2 / -	1 / MWz	1 / -			

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	197,0 ^{50H}			234,5 ^{60H}			197,0 ^{50H}		
	H =		77,0 ^{20H}	84,5 ^{20H} für Leiterschiene						
T=42,5	B= 120 cm							44279		
T=58,0	B= 120 cm	44566	44567	44588	44598	44553	44554	44568	44569	44579
	Einlegeböden	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Schlösser	2	2	1	1	2	2	2	2	1
	Spülbecken	rechts	links			rechts	links	rechts	links	
	Handwaschbecken									rechts

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		84,5 ^{20H}						122,0 ^{30H}	159,5 ^{40H}	197,0 ^{50H}			
T=42,5	B= 71,0 cm						44630							
	B= 105,5 cm							44631		44633	44634	44635	44636	44637
	B= 120,0 cm	44238	44239	44240	44213									
	B= 140,0 cm						44632							
T=58,0	B= 120,0 cm	44538			44513									
	Einlegeböden / Kästen ^{H=7,5/15,0}	6 / - / -			6 / - / -	- / 16 / 8	- / 24 / 12	- / 32 / 16	- / 24 / 12	- / 36 / 18	1 / 24 / 12	2 / 24 / 12	1 / 36 / 18	
	Einlegeböden / Holzkästen ^{H=14,0}	6 / -	8 / 12	12 / 16										
	Schlösser	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1

Serie 800	H =	75,0 20H			
T=33,0	B = 60 cm	44625	44626	-	-
	B = 80 cm			44627	44628
	Einlegeböden	2	2	2	2
	Schlösser	1	-	1	-

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 20H	122,0 30H	159,5 40H	197,0 50H	75,0 20H	112,5 30H			
T=42,5	B = 100 cm	44706	44707	44708	44709	44704	44705			
	B = 120 cm	44716	44717	44718	44719	44714	44715			
	B = 160 cm		44726		44727		44724			44725
	Einlegeböden	1	2	2	4	3	4	1	2	2
	Schlösser / MWz	1	1 / MWz	1	1 / MWz	1	1	1 / MWz	1	1 / MWz

Serie 800		Nischen			Regal-Unterschrank		Polstermatten
	H =	74,9 20H	112,4 30H	149,9 40H	37,5 10H		
T=47,5	B = 100 cm	47880	47881	47882	(1x) 47884	48614	
	B = 160 cm		47885	47886	47887	(2x) 47889	48615
	B = 200 cm		47890	47891	47892	(2x) 47884	48616
T=63,0	B = 100 cm	47980	47981	47982	(1x) 47984	48617	
	B = 160 cm		47985	47986	47987	(2x) 47989	48618
	B = 200 cm		47990	47991	47992	(2x) 47984	48619
	Anzahl Regal-Unterschrank	1	2	1	2		
	Anzahl Polsterauflage						1-teilig 2-teilig

Serie 800		Nische
	H =	197,0 50H
T=58,0	B = 100 cm	47983
	B = 200 cm	47993



PRODUKTINFORMATION S800-Regal-4-8_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Regalschränke, 40 bis 80 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4, 5 und 6 OH.

Typ: Offene Regal-Einheit.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6.

												
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 20H		122,0 30H		159,5 40H		197,0 50H		234,5 60H		
T=42,5	B= 40 cm	44030	44031	44032	44033	44034						
	B= 50 cm	44130	44131	44132	44133	44134						
	B= 60 cm	44230	44231	44232	44233	44234						
	B= 80 cm	44035	44036	44037	44038	44039						
T=58,0	B= 40 cm	44330	44331	44332	44333	44334						
	B= 50 cm	44430	44431	44432	44433	44434						
	B= 60 cm	44530	44531	44532	44533	44534						
	B= 80 cm	44335	44336	44337	44338	44339						
	Einlegeböden	1	2	3	4	5						



PRODUKTINFORMATION S800-Regal-10-12_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Regalschränke, 100 bis 120 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4, 5 und 6 OH.

Typ: Offener Regal-Schrank, teils mit korpusbündiger oder zurückgesetzter Mittelwand (MWz) zur horizontalen Korpusgliederung.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 20H				122,0 30H				159,5 40H				197,0 50H		234,5 60H	
T=42,5	B= 100 cm	44135	44136	44137	44141	44142	44143	44144	44145	44146	44147	44148	44149	44150	44151	44152	
	B= 120 cm	44235	44236	44237	44241	44242	44243	44244	44245	44246	44247	44248	44249	44250	44251	44252	
T=58,0	B= 100 cm	44435	44436	44437	44441	44442	44443	44444	44445	44446	44447	44448	44449	44450	44451	44452	
	B= 120 cm	44535	44536	44537	44541	44542	44543	44544	44545	44546	44547	44548	44549	44550	44551	44552	
	Einlegeböden	1	2	2	2	4	4	3	6	6	4	8	8	5	10	10	
	MW, MWz	-	MW	MWz	-	MW	MWz	-	MW	MWz	-	MW	MWz	-	MW	MWz	



PRODUKTINFORMATION S800-Schrank-4-6_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Schränke und Garderobenschränke mit einer Flügeltür, 40 bis 60 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4, 5 und 6 OH.

Typ: Flügeltür-Schrank.

Front bestehend aus einer links oder rechts angeschlagenen Ein-Flügeltür mit Bügelgriff, Muschelgriff oder Griffolive.
Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden und/oder entsprechend der Tiefen- und Breitenmaße mit Garderobenstangen, -auszügen oder -haken am verschraubten Garderobenboden.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 20H		122,0 30H		159,5 40H		197,0 50H		234,5 60H	
T=42,5	B= 40 cm	44000	44001	44002	44003	44005					
	B= 50 cm	44100	44101	44102	44103	44105					
	B= 60 cm	44200	44201	44202	44203	44205					
T=58,0	B= 40 cm	44300	44301	44302	44303	44305					
	B= 50 cm	44400	44401	44402	44403	44405					
	B= 60 cm	44500	44501	44502	44503	44505					
	Einlegeböden	1	2	3	4	5					
	Schlösser	1	1	1	1	1					



PRODUKTINFORMATION S800-Schrank-8-12_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Schränke und Garderobenschränke mit Flügeltüren, 80 bis 120 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4, 5 und 6 OH.

Typ: Flügeltür-Schrank, teils mit korpusbündiger oder zurückgesetzter Mittelwand (MWz) zur horizontalen Korpus-Gliederung.

Front bestehend aus 2 separat schließenden Ein-Flügeltüren oder einer Doppel-Flügeltür (MWz) mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.

Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden und/oder entsprechend der Tiefen- und Breitenmaße mit Garderobenstangen, -auszügen oder -haken am verschraubten Garderobenboden.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

																
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 20H			122,0 30H				159,5 40H				197,0 50H		234,5 60H	
T=42,5	B= 80 cm	44010	44011	44012	44014	44015	44016	44017	44018	44019	44020	44021	44022	44025	44026	44027
	B= 100 cm	44110	44111	44112	44114	44115	44116	44117	44118	44119	44120	44121	44122	44125	44126	44127
	B= 120 cm	44210	44211	44212	44214	44215	44216	44217	44218	44219	44220	44221	44222	44225	44226	44227
T=58,0	B= 80 cm	44310	44311	44312	44314	44315	44316	44317	44318	44319	44320	44321	44322	44325	44326	44327
	B= 100 cm	44410	44411	44412	44414	44415	44416	44417	44418	44419	44420	44421	44422	44425	44426	44427
	B= 120 cm	44510	44511	44512	44514	44515	44516	44517	44518	44519	44520	44521	44522	44525	44526	44527
	Einlegeböden	1	2	2	2	4	4	3	6	6	4	8	8	5	10	10
	Schlösser / MW, MWz	1	2 / MW	1 / MWz	1	2 / MW	1 / MWz	1	2 / MW	1 / MWz	1	2 / MW	1 / MWz	1	2 / MW	1 / MWz



PRODUKTINFORMATION S800-KSchrank-4-6_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Kombischränke und Kombiregale, 40 bis 60 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 5 und 6 OH.

Typ: Kombinierte Regal- und Flügeltür-Schränke, jeweils mit einem festen Konstruktionsboden zur vertikalen Korpus-Gliederung.


Front offen oder bestehend aus zwei links oder rechts angeschlagenen Ein-Flügeltüren mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.

Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

													
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	197,0	2+3OH (Regal)	197,0	2+3OH	234,5	2+4OH	234,5	4+2OH				
T=42,5	B= 40 cm	44004				44008	44006	44007					
	B= 50 cm	44104				44108	44106	44107					
	B= 60 cm	44204				44208	44206	44207					
T=58,0	B= 40 cm	44304				44308	44306	44307					
	B= 50 cm	44404				44408	44406	44407					
	B= 60 cm	44504				44508	44506	44507					
	Einlegeböden	3				4	4	4					
	Schlösser	1				1	2	2					



PRODUKTINFORMATION S800-KSchränk-8-12_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Kombischränke und Kombiregale, 80 bis 120 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 5 und 6 OH.

Typ: Kombinierte Regal- und Flügeltür-Schränke, jeweils mit einem festen Konstruktionsboden zur vertikalen Korpus-Gliederung. Teils im unteren Schrankbereich mit einer zurückgesetzten Mittelwand (MWz) zur weiteren Untergliederung. Front offen oder bestehend aus Doppel-Flügeltüren mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.

Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	197,0 2+30H (Regal)		197,0 2+30H		234,5 2+40H			234,5 4+20H				
T=42,5	B= 80 cm	44023		44024		44009		44028		44029			
	B= 100 cm		44123		44124		44109		44128		44129		
	B= 120 cm		44223		44224		44209		44228		44229		
T=58,0	B= 80 cm	44323		44324		44309		44328		44329			
	B= 100 cm		44423		44424		44409		44428		44429		
	B= 120 cm		44523		44524		44509		44528		44529		
	Einlegeböden	3	2+2	3	2+2	4	5	4	2+3	4	6+1		
	Schlösser / MW, MWz	1 / -	1 / MWz	2 / -	2 / MWz	1 / -	1 / MWz	2 / -	2 / MWz	2 / -	2 / MWz		



PRODUKTINFORMATION S800-Aufsatz-4-6_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Aufsatzschränke und Regale, 40 bis 60 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in der Höheneinheit 1, 2 und 3 OH.

Typ: Regal- oder Flügeltür-Aufsatzschrank. Optional mit Sockel zur Montage einer Leiterschiene.

Front offen oder bestehend aus einer links oder rechts angeschlagenen Ein-Flügeltür mit Bügelgriff, Muschelgriff oder Griffolive.

Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

		* für Leiterschiene											
Serie 800	H =	37,5 1OH	*45,0 1OH	37,5 1OH	*45,0 1OH	75,0 2OH	*82,5 2OH	75,0 2OH	*82,5 2OH	112,5 3OH	*120,0 3OH	112,5 3OH	*120,0 3OH
T=42,5	B= 40 cm	47800	47820	47801	47821	44080	44090	44081	44091	47840	47860	47841	47861
	B= 50 cm	47802	47822	47803	47823	44180	44190	44181	44191	47842	47862	47843	47863
	B= 60 cm	47804	47824	47805	47825	44280	44290	44281	44291	47844	47864	47845	47865
T=58,0	B= 40 cm	47900	47920	47901	47921	44380	44390	44381	44391	47940	47960	47941	47961
	B= 50 cm	47902	47922	47903	47923	44480	44490	44481	44491	47942	47962	47943	47963
	B= 60 cm	47904	47924	47905	47925	44580	44590	44581	44591	47944	47964	47945	47965
	Einlegeböden	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2
	Schlösser	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-



PRODUKTINFORMATION S800-Aufsatz-8-12-1_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Aufsatzschranke und Regale (1 OH), 80 bis 120 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in der Hoheneinheit 1 OH.

Typ: Regal- oder Flugeltur-Aufsatzschrank, teils mit korpusbundiger oder zuruckgesetzter Mittelwane (MWz) zur horizontalen Korpus-Gliederung. Optional mit Sockel zur Montage einer Leiterschiene.

Front offen oder bestehend aus 2 separat schlieenden Ein-Flugelturen oder einer Doppel-Flugeltur (MWz) mit Bugelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.

Schliesystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlossern.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Boden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

		37,5 10H			45,0 10H fur Leiterschiene			37,5 10H			45,0 10H fur Leiterschiene		
Serie 800	H =												
T=42,5	B= 80 cm	47806			47826			47807			47827		
	B= 100 cm	47808	47809	47810	47828	47829	47830	47811	47812	47813	47831	47832	47833
	B= 120 cm	47814	47815	47816	47834	47835	47836	47817	47818	47819	47837	47838	47839
T=58,0	B= 80 cm	47906			47926			47907			47927		
	B= 100 cm	47908	47909	47910	47928	47929	47930	47911	47912	47913	47931	47932	47933
	B= 120 cm	47914	47915	47916	47934	47935	47936	47917	47918	47919	47937	47938	47939
	Einlegeboden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Schlosser / MW, MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	- / -	- / MW	- / MWz	- / -	- / MW	- / MWz



PRODUKTINFORMATION S800-Aufsatz-8-12_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Aufsatzschränke und Regale (2 OH), 80 bis 120 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in der Höheneinheit 2 OH.

Typ: Regal- oder Flügeltür-Aufsatzschrank, teils mit korpusbündiger oder zurückgesetzter Mittelwand (MWz) zur horizontalen Korpus-Gliederung. Optional mit Sockel zur Montage einer Leiterschiene.

Front offen oder bestehend aus 2 separat schließenden Ein-Flügeltüren oder einer Doppel-Flügeltür (MWz) mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.

Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

		75,0 2OH			82,5 2OH für Leiterschiene			75,0 2OH			82,5 2OH für Leiterschiene		
Serie 800	H =	75,0 2OH			82,5 2OH für Leiterschiene			75,0 2OH			82,5 2OH für Leiterschiene		
T=42,5	B= 80 cm	44082			44092			44085			44095		
	B= 100 cm	44182	44183	44184	44192	44193	44194	44185	44186	44187	44195	44196	44197
	B= 120 cm	44282	44283	44284	44292	44293	44294	44285	44286	44287	44295	44296	44297
T=58,0	B= 80 cm	44382			44392			44385			44395		
	B= 100 cm	44482	44483	44484	44492	44493	44494	44485	44486	44487	44495	44496	44497
	B= 120 cm	44582	44583	44584	44592	44593	44594	44585	44586	44587	44595	44596	44597
	Einlegeböden	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
	Schlösser / MW, MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	- / -	- / MW	- / MWz	- / -	- / MW	- / MWz



PRODUKTINFORMATION S800-Aufsatz-8-12-3_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Aufsatzschranke und Regale (3 OH), 80 bis 120 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in der Hoheneinheit 3 OH.

Typ: Regal- oder Flugeltur-Aufsatzschrank, teils mit korpusbundiger oder zuruckgesetzter Mittelwane (MWz) zur horizontalen Korpus-Gliederung. Optional mit Sockel zur Montage einer Leiterschiene.

Front offen oder bestehend aus 2 separat schlieenden Ein-Flugelturen oder einer Doppel-Flugeltur (MWz) mit Bugelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.

Schliesystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlossern.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeboden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Boden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

		112,5 3OH			120,0 3OH fur Leiterschiene			112,5 3OH			120,0 3OH fur Leiterschiene		
Serie 800 T=42,5	H =												
	B= 80 cm	47846			47866			47847			47867		
	B= 100 cm	47848	47849	47850	47868	47869	47870	47851	47852	47853	47871	47872	47873
	B= 120 cm	47854	47855	47856	47874	47875	47876	47857	47858	47859	47877	47878	47879
T=58,0	B= 80 cm	47946			47966			47947			47967		
	B= 100 cm	47948	47949	47950	47968	47969	47970	47951	47952	47953	47971	47972	47973
	B= 120 cm	47954	47955	47956	47974	47975	47976	47957	47958	47959	47977	47978	47979
	Einlegeboden	2	4	4	2	4	4	2	4	4	2	4	4
	Schlosser / MW, MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	1 / -	2 / MW	1 / MWz	- / -	- / MW	- / MWz	- / -	- / MW	- / MWz



PRODUKTINFORMATION S800-Aufsatz-Schieb_TY_DE - 26.01.2023 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Schiebetür-Aufsatzschränke.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2 und 3 OH.

Typ: Schiebetürschrank mit einer Mittelwand zur Korpus-Gliederung.

Front bestehend aus Schiebetüren jeweils mit einer Metall-Griffleiste oder mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.

Schließsystem optional mit Zylinderschlössern.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H =		75,0 ^{20H}	112,5 ^{30H}
T=42,5	B= 80 cm		44870	
	B= 100 cm		44872	44873
	B= 120 cm		44874	44875
	B= 160 cm		44818	44819
	B= 180 cm		44823	44824
T=58,0	B= 80 cm		44970	
	B= 100 cm		44972	44973
	B= 120 cm		44974	44975
	B= 160 cm		44918	44919
	B= 180 cm		44923	44924
	Einlegeböden		2	4
	Schlösser / MWz		1 / MWz	1 / MWz



PRODUKTINFORMATION S800-Aufsatz-SchOrg_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Schiebetür-Aufsatzschränke (organisierbar)

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2 und 3 OH.


Typ: Schiebetürschrank mit einer doppelten Mittelwand zur Korpus-Gliederung, vorbereitet für die Aufnahme von Hängeregistaturen und Breitschüben. Optional mit einer ausziehbaren Ablageplatte.

Front bestehend aus Schiebetüren jeweils mit einer Metall-Griffleiste.

Schließsystem optional mit Zylinderschlössern.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

				
Serie 800	H =		75,0 ^{2OH}	112,5 ^{3OH}
T=42,5	B= 160 cm		44828	44829
T=58,0	B= 160 cm		44928	44929
	Einlegeböden		2	4
	Schlösser / MWz		1 / MWz	1 / MWz



PRODUKTINFORMATION S800-Schub-4-6_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

**Serie 800
Schubkastenschränke,
40 bis 60 cm breit.**

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in der Höheneinheit 2 OH.

Typ: Schubkasten-Schrank.

Front bestehend aus 5 Schubkästen mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.

Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.

Inneneinrichtung bestehend aus Schüben mit Seitenteilen aus Stahhblech.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		84,5 ^{20H}
T=42,5	B= 40 cm		44830
	B= 50 cm		44840
	B= 60 cm		44845
T=58,0	B= 40 cm		44930
	B= 50 cm		44940
	B= 60 cm		44945
	Schubkästen		5
	Schlösser		1



PRODUKTINFORMATION S800-Schub-8-12_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Schubkastenschränke und Kombischränke, 80 bis 120 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2 und 5 OH.

Typ: Schubkasten- oder Schubkasten-Kombi-Schrank. Bei (5 OH) mit einem festen Konstruktionsboden zur vertikalen Korpus-Gliederung.

Front bestehend aus 1 oder 2 Reihen Schubkästen. Teils mit weiterem Stauraum hinter Ein-Flügeltüren (2 OH) bzw. Doppel-Flügeltüren (5 OH). Jeweils mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.

Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Drehholvenschlössern.

Inneneinrichtung bestehend aus Schüben mit Seitenteilen aus Stahhblech mit Einlegeböden hinter Türfronten.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 20H				197,0 50H		
T=42,5	B= 80 cm	44831	44832	44833	44835	44834	44836	
	B= 100 cm	44841	44842	44843		44844		
	B= 120 cm	44846	44847	44848		44849		
T=58,0	B= 80 cm	44931	44932	44933	44935	44934	44936	
	B= 100 cm	44941	44942	44943		44944		
	B= 120 cm	44946	44947	44948		44949		
	Einlegeböden / Schubkästen	1 / 5	1 / 5	- / 10	- / 5	2 / 10	2 / 5	
	Schlösser	2	2	2	1	3	2	



PRODUKTINFORMATION S800-Registratur-8_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Registraturschränke, 80 bis 120 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 5 und 6 OH.

Typ: Registratur- oder Registratur-Kombi-Schrank. Ab 5 OH mit einem festen Konstruktionsboden zur vertikalen Korpus-Gliederung.

Front bestehend aus einer Reihe mit Auszügen. Bei 5 und 6 OH mit weiterem Stauraum hinter Doppel-Flügelüren. Jeweils mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.

Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.

Inneneinrichtung bestehend aus Hängeregistratur- oder Breitschubauszüge sowie Einlegeböden hinter Türfronten.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

									
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 ^{2OH}		122,0 ^{3OH}		197,0 ^{5OH}		234,5 ^{6OH}	
T=42,5	B= 80 cm	47600	47601	47602	47603	47604	47605	47606	47607
	B= 100 cm	47610	47611	47612	47613	47614	47615	47616	47617
	B= 120 cm	47620	47621	47622	47623	47624	47625	47626	47627
T=58,0	B= 80 cm	47700	47701	47702	47703	47704	47705	47706	47707
	B= 100 cm	47710	47711	47712	47713	47714	47715	47716	47717
	B= 120 cm	47720	47721	47722	47723	47724	47725	47726	47727
	Einlegeböden / Schubkästen	- / 2	- / 4	- / 3	- / 6	2 / 2	1 / 3	3 / 2	2 / 3
	Schlösser	1	1	1	1	2	2	2	2



PRODUKTINFORMATION S800-SchiebeOrg_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Schiebetürschränke (organisierbar).

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3 und 4 OH.

Typ: Schiebetürschrank mit doppelter Mittelwand zur Korpus-Gliederung.

Front bestehend aus Schiebetüren jeweils mit einer Metall-Griffleiste.


Schließsystem optional mit Zylinderschlössern.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden oder optional mit Hängeregistaturen oder Breitschüben.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

					
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		84,5 ^{2OH}	122,0 ^{3OH}	159,5 ^{4OH}
T=42,5	B= 160 cm		47630	47631	47632
T=58,0	B= 160 cm		47730	47731	47732
	Einlegeböden		2	4	6
	Schlösser		1	1	1



PRODUKTINFORMATION S800-Schiebe_TY_DE - 18.01.2022 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Schiebetür-, Glasschiebetürschränke, 80 bis 180 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4 und 5 OH.

Typ: Schiebetür-, Glasschiebetür- und Kombi-Schrank. Bei 5 OH mit einem festen Konstruktionsboden zur Korpus-Gliederung.

Front bestehend aus Schiebe-, Glasschiebetüre sowie Doppelflügeltüren jeweils mit Bügelgriffen, Muschelgriffen, Metall-Griffleiste oder Griffoliven. Vertikal-Rollladen mit Griffleiste.

Schließsystem optional mit Zylinderschlössern.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 ^{20H}	122,0 ^{30H}	159,5 ^{40H}	197,0 ^{50H}		
T=42,5	B= 80 cm	44800			44803	44804	44059
	B= 100 cm	44805	44806	44807	44808	44809	44159
	B= 120 cm	44810	44811	44812	44813	44814	44259
	B= 160 cm	44815	44816	44817			
	B= 180 cm	44820	44821	44822			
T=58,0	B= 80 cm	44900			44903	44904	44359
	B= 100 cm	44905	44906	44907	44908	44909	44459
	B= 120 cm	44910	44911	44912	44913	44914	44559
	B= 160 cm	44915	44916	44917			
	B= 180 cm	44920	44921	44922			
	Einlegeböden	2	4	6	2+2	2+2	2+2
	Schlösser	1	1	1	1	2	2



PRODUKTINFORMATION S800-VertRoll_TY_DE - 25.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Vertikalrollladenschränke, 80 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 5 OH.

Typ: Vertikalrollladen- und Kombi-Schrank. Bei 5 OH-Kombi-Schrank mit einem festen Konstruktionsboden zur Korpus-Gliederung.

Front bestehend aus einer Vertikal-Rollladen aus Kunststofflamellen, Schiebetüren oder Doppelflügeltüren jeweils mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven, Vertikal-Rollladen mit Griffleiste.

Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Rollo aus Kunststoff: C(astralsilber); Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		197,0 5OH		
T=42,5	B= 80 cm		44073	44071	44072
T=58,0	B= 80 cm		44373	44371	44372
	Einlegeböden		2+2	3	4
	Schlösser		2	2	1



PRODUKTINFORMATION S800-PostWert-4_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Postschränke und Wertfachschränke, 40 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4 und 5 OH.

Typ: Kleinfächer-Schrank mit festen Konstruktionsböden zur vertikalen Korpus-Gliederung in 1 OH und/oder 2 OH Einheiten. Front bestehend aus wahlweise links oder rechts angeschlagenen Ein-Flügeltüren in 1 OH ohne Griffe oder in 2 OH mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven. Teils mit offenen 2- oder 4-fach gegliederten, horizontalen oder vertikalen Postfächern.

Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden bei Großfächern mit 2 Höheneinheiten.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH						
T=42,5	B= 40 cm	44600	44601	44602	44603	44604	44605	44606	44607	44608	44609
T=58,0	B= 40 cm	44650	44651	44652	44653	44654	44655	44656	44657		
	Einlegeböden	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1
	Schlösser	2	3	4	5	3	4	3	2	1	1



PRODUKTINFORMATION S800-PostWert-8_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Postschränke und Wertfachschränke, 80 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4 und 5 OH.

Typ: Kleinfächer-Schrank mit festen Konstruktionsböden zur vertikalen Korpus-Gliederung in 1 OH und/oder 2 OH Einheiten. 2 OH Einheiten teils im unteren Schrankbereich mit korpusbündiger oder zurückgesetzter Mittelwand (MWz) zur weiteren Untergliederung.

Front bestehend aus wahlweise links oder rechts angeschlagenen Ein-Flügeltüren in 1 OH ohne Griffe oder in 2 OH Einflügel- oder Doppelflügeltüren mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven. Teils mit offenen 2- oder 4-fach gegliederten, horizontalen oder vertikalen Postfächern. Zeitschriftenschränke mit nach oben öffnende Klappen.

Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Drehholvenschlössern.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden bei Kleinfächern mit 2 Höheneinheiten.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH								
T=42,5	B= 80 cm	44610	44611	44612	44613	44614	44615	44616	44617	44618	44619	44620	44621
T=58,0	B= 80 cm	44660	44661	44662	44663	44664	44665	44666	44667				
	Einlegeböden	-	-	-	-	2	-	2	4	2	2	-	2
	Schlösser	4	6	8	10	6	8	6	4	1	1	-	1



PRODUKTINFORMATION S800-PostWert-5-10_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Wertfach- und eddy-schränke, 50 und 100 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4 und 5 OH.

Typ: Kleinfächer-Schrank mit festen Konstruktionsböden zur vertikalen Korpus-Gliederung in 1 OH Einheiten. 58 cm tiefe Modelle sind für die Aufbewahrung der Tooltasche eddy geeignet.

Front bestehend aus wahlweise links oder rechts angeschlagenen Ein-Flügel Türen in 1 OH ohne Griffe.

Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		84,5 20H		122,0 30H		159,5 40H		197,0 50H
T=42,5	B= 50 cm		44640		44641		44642		44643
	B= 100 cm			44645		44646		44647	44648
T=58,0	B= 50 cm		44690		44691		44692		44693
	B= 100 cm			44695		44696		44697	44698
	Schlösser		2	4	3	6	4	8	5



PRODUKTINFORMATION S800-Eddy_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 eddy-Schrank, 80 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4 und 5 OH.

Typ: Schrank mit asymmetrisch angeordneten Klein- und eddy-Fächern. Mit festen Konstruktionsböden zur vertikalen Korpus-Gliederung in 1 OH Einheiten. Optimiert für die Aufbewahrung der Tooltasche eddy.

Front bestehend aus links und rechts angeschlagenen Doppel-Flügeltüren in 1 OH ohne Griffe. Optional mit Briefschlitz. Schließsystem optional mit Zylinderschlössern bzw. Zahlenschlössern mit Fix- oder Free-Code.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =		84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH	84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH
T=58,0	B= 80 cm		44680	44681	44682	44683	44685	44686	44687	44688
	Schlösser		2	3	4	5	2	3	4	5
	Briefschlitz		-	-	-	-	2	3	4	5



PRODUKTINFORMATION S800-Ranzen_TY_DE - 17.05.2022 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Schulranzen-, Garderoben-, Gratnells- und Spindschränke.


Elementschrank (Details siehe Tabelle) in zwei Höheneinheiten.

Typ: Spezialschränke für das Klassenzimmer.

Funktion (Optionen): Für jede Schrankeinheit (Reihe) lassen sich individuell Fächer für Schulranzen, Garderoben mit 4-fach bzw. 8-fach Haken oder Gratnells-Kunststoffboxen abhängig von der Schrankgröße definieren.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Gratnells-Kunststoffkästen: C3.

														
Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 20H				122,0 30H			197,0 50H		122,0 30H			
T=42,5	B= 71 cm	44736			44739			44747						
	B= 105,5 cm		44730			44740			44748	44731	44732			
	B= 120 cm											44733		
	B= 140 cm			44737			44741						44734	
	Anzahl Boxen (h 7,5/15)	4/2	6/3	8/4	4/2	6/3	8/4	8/4	12/6	6/-	12/6	-/-	8/-	
	Anzahl Schulranzenfach	2	3	4	4	6	8	4	6	6	4	8	8	
	Garderobenhaken	-	-	-	x	x	x	x	x	-	-	-	-	



PRODUKTINFORMATION S800-Spezial_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Sammlungs- und Spezialschränke, 80 und 120 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in der Höheneinheit 5 OH.

Typ: Sammlungsschränke mit Glasrahmentüren bzw. Spezialschränke mit Garderoben-, Musikinstrumenten- oder Teekücheneinbauten. Teils mit Kostruktionsböden zur vertikalen und mit korpusbündiger oder zurückgesetzter Mittelwand (MWz) zur horizontalen Korpusgliederung.

Front bestehend aus Doppelflügeltüren mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.

Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	197,0 50H						
T=42,5	B= 80 cm						44075	
	B= 120 cm	44270	44271	44272	44273	44274		
T=58,0	B= 80 cm						44375	
	B= 120 cm	44570	44571	44572	44573	44574		44576
	Einlegeböden	4	8	4	8	2+2	4	2
	Schlösser / MW, MWz	1 / -	2 / MW	1 / -	2 / MW	2 / -	1 / MWz	1 / -



PRODUKTINFORMATION S800-Kue_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Waschbeckenschrank und Schrankküchen mit Aufsatzschränken, 120 cm breit.

Waschbeckenschrank / Schrankküche (Details siehe Tabelle) in der Höheneinheit 5 und 60H.

Typ: Flügeltür- bzw. Vertikalrollladen-Schrank. Schrankküche jeweils mit einem festen Konstruktionsboden zur Korpus-Gliederung. Im unteren Schrankbereich Platz für Einbaugeräte.

Front bestehend aus 2 (oben/unten) asymmetrischen Doppel-Flügeltüren mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven. Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.

Inneneinrichtung Schrankküche mit Spülmaschine oder Kühlschrank, Spülbecken sowie optional mit LED-Leuchte, Warmwasserboiler und Ceran-Kochfeld. Oben mit kurzen Einlegeböden. Mit asymmetrischen Flügeltüren.

Inneneinrichtung Waschbeckenschrank mit Garderobe (Dreifachhaken oder Stange), Hutboden sowie einem Waschbecken mit Standventil oder Mischbatterie.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007). Anschluss an bauseits vorhandene Elektro- und Wasserinstallation. Elektroanschluss an 5-adriges Kabel.

Aufsatzschrank für Schrankküche (Details siehe Tabelle) mit asymmetrischen Flügeltüren in der Höheneinheit 2 OH. Optional mit Sockel zur Montage einer Leiterschiene.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) = 197,0 50H		H = 77,0 20H		H = 84,5 20H für Leiterschiene		234,5 60H		197,0 50H		
T=42,5	B= 120 cm										44279
T=58,0	44566	44567	44588	44598	44553	44554	44568	44569			44579
	Einlegeböden	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Schlösser	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1
	Spülbecken	rechts	links			rechts	links	rechts	links		
	Handwaschbecken										rechts



PRODUKTINFORMATION S800-Eigen-42_TY_DE - 06.12.2022 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Schränke und Regale mit Eigentumskästen in Sonderbreiten.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4 und 5 OH.

Typ: Spezialschränke mit Eigentumsboxen aus Holz oder Kunststoff. Bei 4 und 5 OH mit einem festen Konstruktionsboden zur vertikalen Korpus-Gliederung.

Front offen oder bestehend aus Doppelflügeltüren mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.

Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Drehholvenschlössern.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden oder optional mit Einlegeböden und Eigentumskästen aus Holz bzw. mit einem Schienensystem für Gratnells-Kunststoffkästen.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1; Gratnells-Kunststoffkästen: C3.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 ^{20H}				122,0 ^{30H}		159,5 ^{40H}		197,0 ^{50H}			
T=42,5	B= 71,0 cm					44630							
	B= 105,5 cm						44631			44633	44634	44635	44636
	B= 120,0 cm	44238	44239	44240	44213								
	B= 140,0 cm						44632						
T=58,0	B= 120,0 cm	44538			44513								
	Einlegeböden / Kästen ^{H=7,5/15,0}	6 / - / -			6 / - / -	- / 16 / 8	- / 24 / 12	- / 32 / 16	- / 24 / 12	- / 36 / 18	1 / 24 / 12	2 / 24 / 12	1 / 36 / 18
	Einlegeböden / Holzkästen ^{H=14,0}	6 / -	8 / 12	12 / 16									
	Schlösser	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1



PRODUKTINFORMATION S800-Haenge_TY_DE - 22.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Hängeschränke und Hängeregale, 60 und 80 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in der Höheneinheit 2 OH.

Typ: Regal- und Flügeltür-Hängeschrank zur Wandmontage.

Front bestehend aus links oder rechts angeschlagenen Einzelflügeltüren oder aus Doppelflügeltüren jeweils mit Bügelgriffen, Muschelgriffen oder Griffoliven.

Schließsystem optional mit Zylinder- bzw. Dreholivenschlössern.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1.

Serie 800	H=	75,0 20H			
T=33,0	B= 60 cm	44625	44626	-	-
	B= 80 cm			44627	44628
	Einlegeböden	2	2	2	2
	Schlösser	1	-	1	-



PRODUKTINFORMATION S800-Querroll-Aufs_TY_DE - 26.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Querrollladenschränke, 100 bis 160 cm breit.

Elementschrank (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3, 4 und 5 OH.

Typ: Querrollladenschrank (Schrank und Aufsatzschrank). Mit abnehmbarem Oberboden zur Revision.

Front mit Querrollladen aus Kunststoff und einer Kunststoffgriffleiste.

Schließsystem optional mit Zylinderschlössern.

Inneneinrichtung bestehend aus Einlegeböden.

Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden befestigt werden (DGUV Regel 108-007).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Rollo aus Kunststoff: C(astralsilber, weiß); Korpus und Böden aus Spanplatte: L6.

Serie 800	H (in cm bei Standardsockel) =	84,5 2OH	122,0 3OH	159,5 4OH	197,0 5OH	75,0 2OH	112,5 3OH					
T=42,5	B= 100 cm	44706	44707	44708	44709	44704	44705					
	B= 120 cm	44716	44717	44718	44719	44714	44715					
	B= 160 cm		44726		44727		44724	44725				
	Einlegeböden	1	2	2	4	3	4					
	Schlösser / MWz	1	1 / MWz	1	1 / MWz	1	1	1 / MWz	1	1 / MWz	1	1 / MWz



PRODUKTINFORMATION S800-Nische_TY_DE - 23.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Nischen zum Einbau in Schrankwände.

Elementschrank-Element (Details siehe Tabelle) in den Höheneinheiten 2, 3 und 4 OH.

Typ: Nische als offene Ablage für dekorative Zwecke oder mit Polsterauflage als bequeme Sitznische.

Korpus bestehend aus 2 Seitenteilen, einem oberen und unteren Boden und einer Rückwand. Die Böden sind bündig auf die Seitenteile aufgesetzt und verdübelt. Seiten und Böden aus 40 mm sowie Rückwand aus 19 mm Spanplatte.


Elementschrank (Details siehe Tabelle) in der Höheneinheit 1 OH.

Typ: Offener Regal-Schrank als Unterbau für Nischen.

Polstermatten aus Schaumstoff mit einem pflegeleichten Kunstleder-Bezug, schwarzem, rundumlaufendem Gurtband und einer rutschhemmenden Unterseite mit verdecktem Reißverschluss. Nutzbar als bequeme Auflage für Sitznischen in Schränken.

Brandschutz der Polstermatten optional nach DIN 66084 entsprechend den Klassen P-c (niedrig), P-b (mittel), P-a (hoch). Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L3,6; Stoffbezug: S40,64,81.

Serie 800		Nischen			Regal-Unterschrank	Polstermatten	
	H =	74,9 ^{2OH}	112,4 ^{3OH}	149,9 ^{4OH}	37,5 ^{1OH}		
T=47,5	B= 100 cm	47880	47881	47882	(1x) 47884	48614	
	B= 160 cm		47885	47886	47887	(2x) 47889	48615
	B= 200 cm		47890	47891	47892	(2x) 47884	48616
T=63,0	B= 100 cm	47980	47981	47982	(1x) 47984	48617	
	B= 160 cm		47985	47986	47987	(2x) 47989	48618
	B= 200 cm		47990	47991	47992	(2x) 47984	48619
	Anzahl Regal-Unterschrank	1	2	1	2		
	Anzahl Polsterauflage					1-teilig	2-teilig



PRODUKTINFORMATION S800-Nische-hoch_TY_DE - 23.11.2021 - www.vs-moebel.de

Serie 800 Hohe Nischen zum Einbau in Schränk­wände.

Elementschränk-Element (Details siehe Tabelle) in dem Höheneinheiten 5 OH.

Typ: Nische als offener Rückzugsraum. Modellabhängig, optional mit integriertem, höhenverstellbarem Tisch (47983), Steckdosen und Beleuchtung.

Korpus bestehend aus 2 Seitenteilen, einem oberen und unteren Boden und einer Rückwand. Die Böden sind bündig auf die Seitenteile aufgesetzt und verdübelt. Seiten und Oberboden aus 40 mm sowie Rückwand aus 19mm Spanplatte.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus Spanplatte: L3,6.

Serie 800			Nische
	H =		197,0 ^{5OH}
T=58,0	B= 100 cm		47983
	B= 200 cm		47993

Materialien

Kunststoffe:

**C1
Compass/Level/Panto**



027 dunkelrot



029 dunkelblau



030 hellblau



033 hellgrün



041 türkis



045 ginstergelb



073 schwarzgrau ^(RAL 7021)



078 delphingrau

**C2
Hokki**



027 dunkelrot



029 dunkelblau



030 hellblau



033 hellgrün



041 türkis



045 ginstergelb



037 verkehrsrot



073 schwarzgrau ^(RAL 7021)



078 delphingrau

**C3
Gratnells**



015, 025 anthrazit



016, 026 transluzent



030, 040 dunkelrot



031, 041 dunkelblau



032, 042 hellblau



033, 043 hellgrün



001, 011, 021 rot

**C4
JUMPER**



027 dunkelrot



029 dunkelblau



030 hellblau



033 hellgrün



041 türkis



045 ginstergelb



037 verkehrsrot



073 schwarzgrau ^(RAL 7021)



078 delphingrau

**C5
Stapelstein**



E01 rot



E02 blau



E03 grün



E07 gelb



E19 violett



E37 orange

**C6
VS Stakki**




029 dunkelblau



033 hellgrün



037 verkehrsrot



073 schwarzgrau ^(RAL 7021)

**C7
NF**



027 dunkelrot



029 dunkelblau




030 hellblau



031 weiß



033 hellgrün



073 schwarzgrau ^(RAL 7021)



078 delphingrau


Weitere C



017 astralsilber



031 weiß



073 schwarzgrau ^(RAL 7021)



078 delphingrau



328, 090, 094 weiß



800, 089, 093 schwarz

Holzoberflächen

H1

Holzbeizen



010, 900 Buche natur



011, 901 Buche schwarz




021 Buche hellgrün



022 Buche hellblau



023 Buche hellgrau



027 Buche dunkelrot



029 Buche dunkelblau



037 Buche verkehrsrot



041 Buche türkis



045 Buche ginstergelb



051 Buche polarweiß

Weitere Holzbeizen



010, 900 Buche natur



011, 901 Buche schwarz

F1 Furniere



010 Buche natur



011 Kanadischer Ahorn



012 Amerik. Kirsche natur



013 Birke natur



014 Esche natur



015 Europ. Eiche natur



016 Birnbaum natur



018 Wenge



019 Amerik. Nussbaum

F3 Furniere



010 Buche natur



011 Kanadischer Ahorn



012 Amerik. Kirsche natur



013 Birke natur



014 Esche natur



015 Europ. Eiche natur



016 Birnbaum natur



018 Wenge



019 Amerik. Nussbaum

Weitere F



010 Buche natur

**Metall-Oberflächen:
M1
Epoxidharz**



030 terragrau



032 hellblau



033 hellgrün



041 türkis



045 ginstergelb



059 arctic



063 anthrazit



065 schwarz (RAL 9011)



071 saphirblau (RAL 5003)



084 oxblood



091 weiß

**M2
Epoxidharz**



059 arctic



063 anthrazit



065 schwarz (RAL 9011)



091 weiß

**Weitere M
Epoxidharz**



000 lichtgrau



008, 018 schwarz



009, 019 brillant silber



059, 159 arctic



063 anthrazit



065, 165, 910 schwarz (RAL 9011)



091 weiß



909 silber

**Weitere M
Chrom, Alu**



049, 010, 020, 801 Alu poliert



060, 011 verchromt



100 Alu eloxiert



802 Alu silber

Platten-Oberflächen:

**L1
LIGNOdur**



027 Buche Dekor natur



028 Ahorn Dekor natur



031 grauweiß



035 andengrau

**L2
Spanplatte + PUR-Kante**



027 Buche Dekor natur



028 Ahorn Dekor natur



031 grauweiß



035 andengrau



328 weiß

**L3
Spanplatte/HPL**



017 astralsilber



018 anthrazit



019 unischwarz



027 Buche Dekor natur



028 Ahorn Dekor natur



029 Nussbaum Dekor natur



031 grauweiß



035 andengrau




315 orange



328 weiß



340 Eiche Dekor natur



412 hellblau



413 hellgrün



415 terragrau

**L4
Spanplatte + Schichtstoff**



027 Buche Dekor natur



028 Ahorn Dekor natur



029 Nussbaum Dekor natur



031 grauweiß



035 andengrau



328 weiß



340 Eiche Dekor natur



415 terragrau

**L5
Spanplatte**



017 astralsilber



018 anthrazit



019 unischwarz



027 Buche Dekor natur



028 Ahorn Dekor natur



029 Nussbaum Dekor natur



031 grauweiß



035 andengrau



328 weiß



328 weiß




328 weiß



328 weiß



328 weiß



340 Eiche Dekor natur



340 Eiche Dekor natur



340 Eiche Dekor natur



340 Eiche Dekor natur




340 Eiche Dekor natur



415 terragrau

**L6
Spanplatte/MDF/HPL**



017 astralsilber



018 anthrazit



019 unischwarz



027 Buche Dekor natur



028 Ahorn Dekor natur



029 Nussbaum Dekor natur



031 grauweiß



035 andengrau



328 weiß



328 weiß



328 weiß



328 weiß



328 weiß




340 Eiche Dekor natur



340 Eiche Dekor natur



340 Eiche Dekor natur



340 Eiche Dekor natur



340 Eiche Dekor natur



415 terragrau

**L8
Linoleum**



051 rot



054 elfenbein



057 dunkelgrau



058 schwarz

**L9
Spanplatte + Schichtstoff**



027 Buche Dekor natur



028 Ahorn Dekor natur



031 grauweiß



035 andengrau



328 weiß



328 weiß



328 weiß



328 weiß



328 weiß



328 weiß



328 weiß




328 weiß



328 weiß



340 Eiche Dekor natur



340 Eiche Dekor natur



340 Eiche Dekor natur



340 Eiche Dekor natur



340 Eiche Dekor natur



340 Eiche Dekor natur

Platten-Oberflächen:

**L10
Spanplatte (Akustikfront)**

**Weitere L
Spanplatte**



017 astralsilber



017 astralsilber



018 anthrazit



019 unischwarz



027 Buche Dekor natur



027 Buche Dekor natur



028 Ahorn Dekor natur



031 grauweiß



031 grauweiß




328 weiß



328 weiß



331 grauweiß (glatt)



443 weiß (beschreibbar)

Eddy-Verbundwerkstoff:
V1
Filz



001 braun



002 grau

Glasoberflächen
G1
ESG



002 ESG streifig bedruckt



003 ESG uni bedruckt

V2
Carbonoptik



003 Carbonoptik

Weitere



001 ESG satiniert

V3
Nexus



279 blau (UNY03)















281 grün (UNY05)



302 rot (UNY16)


Tafeloberflächen:
E1
Stahl/Stahlemail

 020 weiß ohne Lineaturen	 019 grün ohne Lineaturen	 100 blau ohne Lineaturen	 120 grau ohne Lineaturen
	 001 grün 1. Schuljahr	 101 blau 1. Schuljahr	 121 grau 1. Schuljahr
	 002 grün 2. Schuljahr	 102 blau 2. Schuljahr	 122 grau 2. Schuljahr
	 003 grün 3. Schuljahr	 103 blau 3. Schuljahr	 123 grau 3. Schuljahr
 024 weiß 4. Schuljahr	 004 grün 4. Schuljahr	 104 blau 4. Schuljahr	 124 grau 4. Schuljahr
 025 weiß Quadrate 5 cm	 005 grün Quadrate 5 cm	 105 blau Quadrate 5 cm	 125 grau Quadrate 5 cm
	 006 grün Quadrate 10 cm	 106 blau Quadrate 10 cm	 126 grau Quadrate 10 cm
 027 weiß Notenlinien	 007 grün Notenlinien	 107 blau Notenlinien	 127 grau Notenlinien
 029 weiß Kreuzkaro 5 cm	 009 grün Kreuzkaro 5 cm	 109 blau Kreuzkaro 5 cm	 129 grau Kreuzkaro 5 cm
	 010 grün Kreuzkaro 10 cm	 110 blau Kreuzkaro 10 cm	 130 grau Kreuzkaro 10 cm


**K1
Kork**



140 schwarz ohne Lineaturen



141 schwarz 1. Schuljahr




142 schwarz 2. Schuljahr



143 schwarz 3. Schuljahr



144 schwarz 4. Schuljahr




145 schwarz Quadrate 5 cm




146 schwarz Quadrate 10 cm



147 schwarz Notenlinien



149 schwarz Kreuzkaro 5 cm



150 schwarz Kreuzkaro 10 cm



081 beige (Bulletin Board 2186)



082 grau (Bulletin Board 2204)

**Weitere
Korklinol**



091, 092 Kork natur

**S72
Kork mit Stoff Sonus**



254 anthrazit (FHR05)



255 grau (FHU04)



257 graublau (FHR06)



259 rot (FHU10)



261 blau (FHU14)



262 türkis (FHU15)

Material: (S254, S257) 72% Polyester, 18% Polyamid, 10% Viskose
Material: (S255, S259, S261, S262) 57% Polyester, 43% Polyamid
Breite; Gewicht: 1700 mm; 340 g/lfm, 200 g/m²
Lichteinheit: 5 (1-8)
Brandschutznachweise*: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), BS 476 Part 7 Class 1, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
Umweltnachweise: schwermetallfreie Farben

Stoffe:
S40 Stamskin Top
by Serge Ferrari



847 schwarz (00002)



864 dunkelblau (10295)



865 türkis (20289)



866 verkehrsrot (07478)



867 orange (20280)



868 gelb (20299)



986 dunkelrot (07479)



987 grün (07485)



989 grau (07445)

Material: Kunstleder, Mehrschichtverbund (PVC), Trägermaterial: Polyamid-Jersey
Scheuertouren: ≥ 120.000
Breite; Gewicht: 1400 mm; 1092 g/lfm, 780 g/m²
Brandschutznachweise*: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), NFPA 260, CAL 117
Umweltnachweise: recyclebar

* Alle dokumentierten Brandschutznachweise auf dieser Seite beziehen sich ausschließlich auf den Stoff an sich, nicht auf das komplette Möbel als Polsterverbund.

S41 Cordura
by Camira



962 schwarz (9691)



963 blau (5722)



970 orange (2891)



971 grün (6456)



972 rot (3768)



973 bordeaux (3737)



974 sandfarben (2412)



975 graugrün (7448)



977 dunkelblau (5729)



978 braungrau (7446)

Material: 100% Polyamid 6.6, beschichtet mit zwei Schichten Acrylat; wasser-, öl- und schmutzabweisende Flourcarbon-Imprägnierung
Scheuertouren: ≥ 200.000
Breite; Gewicht: 1500 mm; 349 g/lfm, 250 g/m²
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100 recyclebar, schwermetallfreie Farben
Reinigung: Handwäsche, lauwarmes Wasser; mildes Waschmittel; gut trocknen lassen

S46 Xtreme
by Camira



290 schwarz (YS009)



291 anthrazit (YS046)



293 hellgrau (YS094)



295 blau (YS005)



296 dunkelgrün (YS045)



299 rot (YS079)



315 dunkelblau (YS026)



316 hellblau (YS097)



317 türkis (YS160)



318 grün (YS159)



319 dunkelrot (YS136)

Material: 100% postconsumer recyceltes Polyester, beschichtet mit zwei Schichten Acrylat; wasser-, öl- und schmutzabweisende Flourcarbon-Imprägnierung
Scheuertouren; Reibechtheit: ≥ 100.000; 4 nass, 4 trocken
Breite; Gewicht: 1400 mm; 435 g/lfm, 310 g/m²
Lichtechtheit: 6 (1-8)
Brandschutznachweise*: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, BS 5852, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), EU Ecolabel, recyclebar, schwermetallfreie Farben
Reinigung: Handwäsche, lauwarmes Wasser; mildes Waschmittel; gut trocknen lassen

S51 Blazer
by Camira




266 anthrazit (CUZ67)



270 grau (CUZ1E)




271 dunkelblau (CUZ62)



272 türkis (CUZ1R)



273 grün (CUZ1K)



274 gelbgrün (CUZ1F)



276 rot (CUZ63)



277 rostrot (CUZ90)



320 dunkelgrau (CUZ1J)



322 graublau (CUZ1W)



323 petrol (CUZ3B)

Material: 100% Schurwolle
Scheuertouren; Reibechtheit: ≥ 50.000; 4 nass, 4 trocken
Breite; Gewicht: 1400 mm; 644 g/lfm, 460 g/m²
Lichtechtheit: 5 (1-8)
Brandschutznachweise*: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, EN 13501-1, Adhered Class D, s1, d0, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117
Umweltnachweise: schwermetallfreie Farben

S52 Nexus by Camira



278 anthrazit (UNY11)



279 blau (UNY03)



281 grün (UNY05)



302 rot (UNY16)



324 grau (UNY01)



325 dunkelblau (UNY15)



326 petrol (UNY10)

Material: 100% Polyester
Scheuertouren; Reibechtheit:
 ≥ 100.000; 4 nass, 4 trocken
Breite; Gewicht:
 1730 mm; 528 g/lfm, 305 g/m²
Lichtechtheit: 5 (1-8)
Brandschutznachweise*:
 EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
 EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
 BS 7176 Low Hazard,
 BS 476 Part 7 Class 1,
 EN 13501-1 Adhered Class B, s2, d0,
 Un-adh. Class C, s1, d1, UNI 9175
 Klasse 1 IM, NFPA 260, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100
 (Kategorie 2), recyclebar, schwer-
 metallfreie Farben

S54 Xtreme by Camira



290 schwarz (YS009)



293 hellgrau (YS094)



295 blau (YS005)



299 rot (YS079)



318 grün (YS159)

Material: 100% postconsumer
 recyceltes Polyester, beschichtet mit
 zwei Schichten Acrylat; wasser-,
 öl- und schmutzabweisende Flour-
 carbon-Imprägnierung
Scheuertouren; Reibechtheit:
 ≥ 100.000; 4 nass, 4 trocken
Breite; Gewicht:
 1400 mm; 435 g/lfm, 310 g/m²
Lichtechtheit: 6 (1-8)
Brandschutznachweise*:
 EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
 EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
 BS 7176 Low/Medium Hazard,
 BS 476 Part 7 Class 1, BS 5852,
 DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 &
 A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013,
 UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100
 (Kategorie 2), EU Ecolabel,
 recyclebar, schwermetallfreie Farben
Reinigung: Handwäsche, lauwarmes
 Wasser; mildes Waschmittel; gut
 trocknen lassen


S64 Mover by Alonso Mercader



309 schwarz (59)



310 anthrazit



311 graubraun (118)



312 blau



313 rot (124)




314 grün

Material: Kunstleder, Oberfläche
 100% PU-PC, Trägermaterial:
 100% Polyester
Scheuertouren: ≥ 200.000
Breite; Gewicht:
 1400 mm; 430 g/lfm, 307 g/m²
Lichtechtheit: 6-7 (1-8)
Brandschutznachweise*:
 EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
 EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),
 BS 5852 Crib 0,1, CAL 117

S66 Polo by FiDiVi



774 blau (77021)



775 schwarz (77033)



776 anthrazit (77030)



778 rot (77040)

Material: 100% Polyester
Scheuertouren; Reibechtheit:
 150.000; 4-5 nass, 4-5 trocken
Breite; Gewicht:
 1400 mm; 350 g/lfm, 250 g/m²
Lichtechtheit: 6 (1-8)
Brandschutznachweise*:
 EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),
 EN 1021-2 (P-b, Streichholztest)
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100
 (Kategorie 2), recyclebar,
 schwermetallfreie Farben
Reinigung: Nicht waschen, nicht
 bleichen, bügeln mit mittlerer
 Temperatur, reinigen mit Perchlor-
 ethylen

* Alle dokumentierten Brandschutz-
 nachweise auf dieser Seite bezie-
 hen sich ausschließlich auf den
 Stoff an sich, nicht auf das kom-
 plette Möbel als Polsterverbund.

Stoffe:
S69 Evo
by VS



773 rot (EV-5)



787 schwarz (EV-11)



788 anthrazit (EV-1)



790 blau (EV-9)

Material: 100% Polyester
Scheuertouren; Reibechtheit:
150.000; 4-5 nass, 4-5 trocken

Breite; Gewicht:
1400 mm; 300 g/lfm, 214 g/m²

Pilling; Lichtechtheit:
5 (1-5); 4-5 (1-8)

Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettestest),
EN 1021-2 (P-b, Streichholztest)

Reinigung (chemisch; mechanisch):

Flecken mit Enzymmittel behandeln;
ganze Stofffläche mit einem Tuch

anfeuchten und abwischen

Hinweis: Formaldehydmessung
nach PN-EN ISO 14184-1;

Farbechtheit gegen Schweiß nach
PN-EN ISO 105-E04

S72 Sonus
by Camira



254 anthrazit (FHR05)



255 grau (FHU04)



257 graublau (FHR06)



259 rot (FHU10)



261 blau (FHU14)



262 türkis (FHU15)

Material: (S254, S257) 72% Poly-
ester, 18% Polyamid, 10% Viskose
Material: (S255, S259, S261, S262)
57% Polyester, 43% Polyamid

Breite; Gewicht:
1700 mm; 340 g/lfm, 200 g/m²

Lichtechtheit: 5 (1-8)

Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettestest),
BS 476 Part 7 Class 1, EN 13501-1

Adhered Class B, s1, d0

Umweltnachweise:
schwermetallfreie Farben

S74 Era
by Camira



337 schwarz (CSE14)



338 grau (CSE44)



339 hellgrau (CSE46)



340 dunkelblau (CSE40)



341 blau (CSE12)



342 hellblau (CSE08)



343 petrol (CSE15)



344 türkis (CSE37)



345 weißgrün (CSE36)



346 dunkelgrün (CSE35)



347 hellgrün (CSE16)



348 graugrün (CSE34)



349 dunkelrot (CSE28)



350 lachs (CSE26)



351 rosa (CSE19)



352 orange (CSE05)



353 gelborange (CSE27)



354 gelb (CSE03)

Material: 100% Polyester
Scheuertouren; Reibechtheit
≥ 100.000; 4 nass, 4 trocken

Breite; Gewicht:
1400 mm; 448 g/lfm, 320 g/m²
Lichtechtheit: 5 (1-8)

Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettestest),

EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),

BS 7176 Low Hazard,

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0,

Un-adh. Class C, s1, d0, NFPA 260,

CAL 117

Umweltnachweise: OEKO-TEX 100
(Kategorie 2), recyclebar,
schwermetallfreie Farben

* Alle dokumentierten Brandschutz-
nachweise auf dieser Seite bezie-
hen sich ausschließlich auf den
Stoff an sich, nicht auf das kom-
plette Möbel als Polsterverbund.

S75 Era by Camira

337 schwarz ^(CSE14)341 blau ^(CSE12)355 anthrazit ^(CSE13)356 rot ^(CSE06)

Material: 100% Polyester
Scheuertouren; Reibechtheit
≥ 100.000; 4 nass, 4 trocken

Breite; Gewicht:

1400 mm; 448 g/lfm, 320 g/m²

Lichtechtheit: 5 (1-8)

Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),

EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),

BS 7176 Low Hazard,

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0,



Un-adh. Class C, s1, d0, NFPA 260,

CAL 117

Umweltnachweise: OEKO-TEX 100

(Kategorie 2), recyclebar,
schwermetallfreie Farben

S76 Mirage E by Pugi

357 anthrazit ⁽⁶⁵⁷¹⁾358 grau ⁽⁶⁶²⁵⁾359 hellgrau ⁽⁶⁶²⁹⁾360 graublau ⁽⁶³⁷⁸⁾361 dunkelblau ⁽⁶³³³⁾362 blau ⁽⁶³³¹⁾363 türkis ⁽⁶³⁶⁶⁾364 grün ⁽⁶⁴⁶⁴⁾365 dunkelrot ⁽⁶²³⁶⁾366 rot ⁽⁶²³¹⁾367 orange ⁽⁶¹³³⁾368 gelb ⁽⁶⁰⁵³⁾

Material: 100% Trevira CS
(Polyester)

Scheuertouren: 100.000

Breite; Gewicht:

1400 mm; 460 g/lfm, 328 g/m²

Lichtechtheit: 6 (1-8)

Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),

EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),

BS 5852 Crib 5, EN 13501-1 Adhered

Class B, s1, d0, DIN 4102 B1,

ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1,

NF D 60-013, CAL 117

Umweltnachweise: OEKO-TEX 100

(Kategorie 2), recyclebar

S77 Mirage E by Pugi

360 graublau ⁽⁶³⁷⁸⁾363 türkis ⁽⁶³⁶⁶⁾364 grün ⁽⁶⁴⁶⁴⁾367 orange ⁽⁶¹³³⁾368 gelb ⁽⁶⁰⁵³⁾

Material: 100% Trevira CS
(Polyester)

Scheuertouren: 100.000

Breite; Gewicht:

1400 mm; 460 g/lfm, 328 g/m²

Lichtechtheit: 6 (1-8)

Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),

EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),

BS 5852 Crib 5, EN 13501-1 Adhered

Class B, s1, d0, DIN 4102 B1,

ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1,

NF D 60-013, CAL 117

Umweltnachweise: OEKO-TEX 100

(Kategorie 2), recyclebar

* Alle dokumentierten Brandschutznachweise auf dieser Seite beziehen sich ausschließlich auf den Stoff an sich, nicht auf das komplette Möbel als Polsterverbund.

Stoffe:
S78 Step
by Gabriel



370 grau (60092)



371 Melange grau (60092)



372 hellgrau (60004)




373 Melange hellgrau (60004)



374 graublau (66148)



375 Melange graublau (66148)



376 marine (65018)



377 Melange marine (65018)



378 blau (66151)



379 Melange blau (66151)



380 hellblau (66018)



381 Melange hellblau (66018)



382 türkis (67007)



383 Melange türkis (67007)



384 mintgrün (68157)



385 Melange mintgrün (68157)



386 grün (68160)



387 Melange grün (68160)



388 olivgrün (68120)



389 Melange olivgrün (68120)



390 hellgrün (68162)



391 Melange hellgrün (68162)



392 rot (64013)



393 Melange rot (64013)



394 verkehrsrot (64179)



395 Melange verkehrsrot (64179)



396 orange (63082)



397 Melange orange (63082)



369 schwarz (60999)

Material: 100% Trevira CS (Polyester)

Scheuertouren; Reibechtheit:

100.000; 4-5 nass, 4-5 trocken

Breite; Gewicht:

1400 mm; 470 g/lfm, 335 g/m²

Pilling; Lichtechtheit:

4-5 (1-5); 5-7 (1-8)

Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),

EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),

BS 7176 Medium Hazard,

BS 5852 Crib 0,1,5,

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d1,

DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 &

A 3800-1 B1/Q1, NFD 60-013,

UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117

Umweltnachweise:

OEKO-TEX 100 (Kategorie 2),

EU Ecolabel, recyclebar,

schwermetallfreie Farben

S79 Trevi D
by Pugi



398 schwarz (25651)



399 grau (25602)



400 blau (25302)



401 hellblau (25353)



402 petrol (25402)



403 grün (25453)



404 rot (25202)



405 orange (25102)



406 gelb (25051)

Material: 100% Trevira CS (Polyester)

Scheuertouren: 100.000

Breite; Gewicht:

1400 mm; 630 g/lfm, 450 g/m²

Lichtechtheit: 6 (1-8)

Brandschutznachweise*:

EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest),

EN 1021-2 (P-b, Streichholztest),

BS 5852 Crib 5,

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0,

DIN 4102 B1, CAL 117


Umweltnachweise: OEKO-TEX 100

(Kategorie 2), recyclebar

S80 Select
by Gabriel



407 schwarz (60999)




408 grau (60134)



409 hellgrau (60139)



410 graublau (67097)



411 dunkelblau (66071)



412 blau (66190)



413 hellblau (66191)



414 petrol (66192)

* Alle dokumentierten Brandschutznachweise auf dieser Seite beziehen sich ausschließlich auf den Stoff an sich, nicht auf das komplette Möbel als Polsterverbund.



415 grünblau ⁽⁶⁷¹⁰⁰⁾



416 dunkelgrün ⁽⁶⁷⁰⁹⁶⁾



417 grün ⁽⁶⁸²¹¹⁾



418 olivgrün ⁽⁶⁷⁰⁹⁵⁾



419 rot ⁽⁶⁴⁰⁸⁹⁾



420 lachs ⁽⁶⁴²¹⁵⁾



421 rosa ⁽⁶⁵¹¹⁷⁾



422 gelb ⁽⁶²⁰⁹⁹⁾

Material: 85% Neuseeland Wolle, 15% Polyamid
Scheuertouren; Reibechtheit: 200.000; 4-5 nass, 4-5 trocken
Breite; Gewicht: 1400 mm; 510 g/lfm, 364 g/m²
Pilling; Lichtechtheit: 4 (1-5); 5-8 (1-8)
Brandschutznachweise*: EN 1021-1 (P-c, Zigarettestest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 5852 Crib 0,1,5, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), EU Ecolabel, schwermetallfreie Farben

S82 Evida
by Hornschuh



428 schwarz ⁽⁶²⁾



429 grau ⁽⁶⁷⁾



430 blau ⁽⁶⁸⁾



431 grün ⁽⁵⁹⁾



432 rot ⁽⁵⁷⁾

Material: Kunstleder, ca. 50% nachwachsende Rohstoffe, ca. 30% natürliche Rohstoffe, ca. 20% erdölbasierende Rohstoffe (Vinyl=PVC)
Scheuertouren; Reibechtheit: 100.000; 4,5 nass, 4,5 trocken
Breite; Gewicht: 1370 mm; 1050 g/lfm, 750 g/m²
Brandschutznachweise*: EN 1021-1 (P-c, Zigarettestest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 5852 Crib 0,1, UNI 9175 Klasse 1 IM, NFPA 260, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), schwermetallfreie Farben

S83 Step Uni
by Gabriel



369 schwarz ⁽⁶⁰⁹⁹⁹⁾



370 grau ⁽⁶⁰⁰⁹²⁾



372 hellgrau ⁽⁶⁰⁰⁰⁴⁾



374 graublau ⁽⁶⁶¹⁴⁸⁾



376 marine ⁽⁶⁵⁰¹⁸⁾



378 blau ⁽⁶⁶¹⁵¹⁾



380 hellblau ⁽⁶⁶⁰¹⁸⁾



382 türkis ⁽⁶⁷⁰⁰⁷⁾



384 mintgrün ⁽⁶⁸¹⁵⁷⁾



386 grün ⁽⁶⁸¹⁶⁰⁾



388 olivgrün ⁽⁶⁸¹²⁰⁾



390 hellgrün ⁽⁶⁸¹⁶²⁾



392 rot ⁽⁶⁴⁰¹³⁾



394 verkehrsrot ⁽⁶⁴¹⁷⁹⁾



396 orange ⁽⁶³⁰⁸²⁾

Material: 100% Trevira CS (Polyester)
Scheuertouren; Reibechtheit: 100.000; 4-5 nass, 4-5 trocken
Breite; Gewicht: 1400 mm; 470 g/lfm, 335 g/m²
Pilling; Lichtechtheit: 4-5 (1-5); 5-7 (1-8)
Brandschutznachweise*: EN 1021-1 (P-c, Zigarettestest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Medium Hazard, BS 5852 Crib 0,1,5, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d1, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117
Umweltnachweise: OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), EU Ecolabel, recyclebar, schwermetallfreie Farben

* Alle dokumentierten Brandschutznachweise auf dieser Seite beziehen sich ausschließlich auf den Stoff an sich, nicht auf das komplette Möbel als Polsterverbund.



VS

www.vs-moebel.de | www.vs-furniture.com

VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG
97941 Tauberbischofsheim, Germany | Hochhäuser Straße 8
Tel: 09341-880 | Fax: 09341-88107 | vs@vs-moebel.de
Export: Phone: +49-9341-88888 | Fax: +49-9341-88830 | vsexport@vs-furniture.com

ROOM
Luxembourg

ROOM Luxembourg S.à r.l.
11, Um Lënsterbiërg
L-6125 Junglinster

+352 288 00 11
www.room-luxembourg.lu
info@room-luxembourg.lu